

MANUAL DE HETRANS – HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE CAMBIOS EN EMISIONES, CALIDAD DEL AIRE, IMPACTOS EN SALUD Y COSTOS ASOCIADOS A DISTINTOS ESCENARIOS NORMATIVOS DEL SECTOR TRANSPORTE

Entregable 4, consultoría apoyo en apropiación de uso y corridas de datos en herramientas HEBASH, HEMAQ y HETRANS para el análisis del impacto económico y ambiental de las medidas en las que el programa CALAC+ contribuye

25 de junio de 2021

Paulina Estela Schulz Antipa
Paulina.schulz@gmail.com

Índice de Contenidos

Lista de acrónimos, abreviaciones, unidades y notación.....	4
1 Antecedentes	8
2 Introducción a HETRANS	9
2.1 Tiempos de ejecución de macros.....	10
3 <i>Check-lists</i> para el uso de la herramienta	11
4 Uso intermedio: Configuración de escenarios en HETRANS.....	13
4.1 Hoja “Principal”	13
4.2 Hoja “Supuestos países”	15
4.2.1 Sección I, variables para el cálculo de emisiones en “Supuestos países”	15
4.2.2 Sección II, variables para el análisis costo-beneficio “Supuestos países”	16
4.3 Hoja “Normas”	19
4.4 Hoja “Metas electro”	20
4.5 Hoja “Electro”	21
4.6 Hoja “Etiquetado”	23
4.7 Hoja “Sensibilidad”	24
5 Uso avanzado: pestañas de cálculo, pestañas de datos y preparación de bases de datos	25
5.1 Pestañas de cálculos	25
5.1.1 Hoja “ACB”	26
5.1.2 Hoja “Parque”	27
5.1.3 Hoja “Em”	28
5.1.4 Hoja “Calculo inv elec”	29
5.1.5 Hoja “Costos inv norm”	30
5.1.6 Hoja “Costos O&M”	31
5.1.7 Hoja “Distrib comb”	32
5.1.8 Hoja “Calc Salud”	33
5.2 Pestañas de resultados	37
5.2.1 Hoja “TD em”	38
5.2.2 Hoja “TD parque costos”	39
5.2.3 Hoja “TD costos”	39
5.2.4 Hoja “Resultados emisiones”	40
5.2.5 Hoja “Resultados parque”	41

5.2.6	Hoja “Resultados costos”	41
5.2.7	Hoja “Comp países”	42
5.3	Pestañas de datos y auxiliares	42
5.3.1	Hoja “Param trans”	43
5.3.2	Hoja “Param costos”	44
5.3.3	Hoja “Retiro”	45
5.3.4	Hoja “Deterioro”	46
5.3.5	Hoja “Dicc trans”	46
5.3.6	Hoja “FE Peru”	47
5.3.7	Hoja “FE Tier3”	48
5.3.8	Hoja “TD Tier 3”	48
5.3.9	Hoja “FE All”	49
5.3.10	Hoja “Azufre”	50
5.3.11	Hoja “Población”	50
5.3.12	Hoja “Tasas incidencia”	52
5.3.13	Hoja “Cal aire”	54
5.3.14	Hoja “iFs CMs”	56
5.3.15	Hoja “RR”	57
5.3.16	Hoja WEO	59
5.3.17	Hoja Otros	61
5.3.18	Hoja “Aux”	63
6	Anexos metodológicos	65
6.1	Relación entre emisiones y concentraciones	65
6.1.1	Fracciones de consumo o <i>intake fractions</i>	65
6.1.2	Factores emisión concentración, Chile	69
6.2	Metodología de impactos en salud	72
6.2.1	Metodología general	72
6.2.2	Funciones concentración-respuesta	74
6.2.3	Proyecciones de población hasta 2050	75
6.2.4	Tasas de mortalidad, de años de vida perdidos y de años vividos con discapacidad	77
6.2.5	Valoración de la mortalidad prematura evitada	77
6.3	Análisis costo-beneficio	83
6.4	Metodología para transporte en ruta (HETRANS)	85

6.4.1	Metodología para el cálculo de emisiones	85
6.4.2	Proyección y caracterización del parque vehicular.....	88
6.4.3	Costos asociados a mejoras normativas y reducción de CO2	90
6.4.4	Metodología electro-movilidad	95
6.4.5	Metodología etiquetado vehicular para Bogotá, Colombia.....	101
6.4.6	Distribución de costos y beneficios según agente	102
7	Referencias.....	104

Lista de acrónimos, abreviaciones, unidades y notación

Instituciones

ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Colombia
CALAC+	Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina
CONAF	Corporación Nacional Forestal, Chile
CONAPO	Consejo Nacional de Población, México
COSUDE	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia
DEIS	Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Chile
EEA	Agencia Ambiental Europea (<i>European Environment Agency</i>)
EPA	Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (<i>Environmental Protection Agency</i>)
FMI	Fondo Monetario internacional (IMF por sus siglas en inglés)
IHME	<i>Institute for Health Metrics and Evaluation</i>
ICCT	<i>International Council on Clean Transportation</i>
INE	Instituto Nacional de Estadísticas, Chile
INECC	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>)
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas del Perú
MINAM	Ministerio del Ambiente del Perú
MMA	Ministerio del Medio Ambiente, Chile
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés)
OMS	Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés)
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Perú

SEDEMA	Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
SEGOB	Secretaría de Gobernación, México
SERFOR	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Perú
SERNAGEOMIN	Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile

Sustancias

BC	Carbono negro (por sus siglas en inglés)
HC	Hidrocarburos
CH ₄	Metano
CO	Monóxido de carbono
CO ₂	Dióxido de carbono
COVNM	Compuestos orgánicos volátiles no metánicos
GEI	Gases de efecto invernadero
N ₂ O	Óxido nitroso
NH ₃	Amoníaco
NO _x	Óxidos de nitrógeno
PM	Material particulado (por sus siglas en inglés)
PM _{2.5}	Material particulado de diámetro aerodinámico inferior a 2.5 µg/m ³
PM _{10-2.5}	Material particulado de diámetro aerodinámico inferior a 10 y superior a 2.5 µg/m ³
SO ₂	Dióxido de azufre

Abreviaciones

ACB	Análisis Costo-Beneficio
ALRI	Infecciones respiratorias bajas agudas (en inglés <i>Acute lower respiratory infections</i>)
BEV	<i>Battery electric vehicle</i> (o vehículo eléctrico a batería)
BSFC	Consumo de combustible específico del freno (en inglés <i>Brake-specific fuel consumption</i>)
CDMX	Ciudad de México

COPD	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (en inglés <i>Chronic Obstructive Pulmonary Disease</i>)
DALYs	Años de vida ajustados por discapacidad (en inglés <i>Disability-Adjusted Life Years</i>)
DPF	Filtro diésel de partículas (en inglés, <i>Diesel particles filter</i>)
EDOMEX	Estado de México
FAT	Factor de Ajuste transitorio
FD	Factor de deterioro
FE	Factor de emisión
GBD	Carga global de enfermedades (en inglés <i>Global Burden of Disease</i>)
GEI	Gases de efecto invernadero
HEBASH	Herramienta para la evaluación de beneficios ambientales y en salud humana derivados de cambios en la calidad del aire
HEMAQ	Herramienta y análisis del Impacto Económico y Ambiental de la Migración a Normas de Emisiones para Maquinaria Móvil No de Carretera (Non-Road)
HETRANS	Herramienta para el cálculo de cambios en emisiones, calidad del aire, impactos en salud y costos asociados a distintos escenarios normativos del sector transporte
ICE	<i>Internal Combustion Engine</i> (o motor de combustión interna)
IHD	Enfermedad Isquémica al corazón (en inglés, <i>Ischemic heart disease</i>)
IPC	Índice de Precios al consumo
IVE	<i>International Vehicle Emissions</i>
LRI	Enfermedades respiratorias bajas (en inglés, <i>lower respiratory infections</i>)
NA	Nivel de actividad
PAF	Fracción atribuible poblacional (en inglés <i>Population Attributable Fraction</i>)
PIB	Producto Interno Bruto
PPP	Poder de paridad de compra (en inglés, <i>Purchasing Power Parity</i>)
RM	Región Metropolitana de Santiago, Chile
SCR	Reducción catalítica selectiva (en inglés, <i>Selective Catalytic Reduction</i>)
SMP	Ajuste a la emisión de PM debido al contenido de azufre
YLD	Años vividos con discapacidad (en inglés <i>Years Lived with Disability</i>)
YLL	Años de vida perdida (en inglés <i>Years of Life Lost</i>)

VP	Valor presente de flujos descontados
VSL	Valor de la vida estadística (en inglés <i>Value of the statistical life</i>)
ZMVM	Zona Metropolitana del Valle de México

Unidades

$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Microgramos por metro cúbico
CLP	Pesos Chilenos
COP	Pesos Colombianos
kW	Kilowatt (unidad de potencia)
MM	Millones
m ²	Metros cuadrados
MXN	Pesos Mexicanos
PEN	Soles Peruanos
tmf	Tonelada métrica fina
USD	Dólares de Estados Unidos

Notación

,	Coma representa separación de miles
.	Punto representa separación decimal


1 Antecedentes

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), a través de su Programa Global de Cambio Climático, está impulsando la implementación del Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina (CALAC+), que busca fomentar la reducción de contaminantes del aire perjudiciales para la salud humana y mitigar el cambio climático. El programa busca también facilitar la creación de capacidades y transferencia de conocimientos.

En el marco del programa CALAC+, se han desarrollado tres herramientas en formato Excel: i) **HEBASH**, que permite, a partir de cambios en emisiones de PM_{2.5}, NOx y SO₂ o bien a partir de cambios en concentración de PM_{2.5}, evaluar y monetizar impactos en salud; ii) **HEMAQ**, que permite cuantificar emisiones para un escenario de línea base y un escenario normativo, cuantificando cambios en PM_{2.5}, impactos en salud, costos y beneficios asociados a la nueva normativa; y iii) **HETRANS**, que permite la evaluación de escenarios normativos y de electro-movilidad, cuantificando, al igual que HEMAQ, costos y beneficios de los escenarios propuestos.

La Figura 1-1 presenta la metodología general de las herramientas desarrolladas. Como se presenta en la figura, la herramienta HEBASH, además de ser una herramienta independiente, se encuentra incorporada en las herramientas HEMAQ y HETRANS. HEMAQ y HETRANS además incluyen la flota de vehículos para las zonas de análisis, calculan emisiones para para la línea base y escenarios normativos, cuantifican los beneficios y costos asociados a los escenarios definidos por el usuario y presentan indicadores de un análisis costo-beneficio.

Figura 1-1: Esquema metodología herramientas HEBASH, HEMAQ y HETRANS.



Fuente: Elaboración propia


El presente reporte tiene como objetivo introducir el uso intermedio y avanzado de la herramienta HETRANS. Las metodologías, fuentes de información y supuestos utilizados, correspondiente al estudio “Análisis del Impacto Económico y Ambiental de las Medidas en las que el Programa CALAC+ Contribuye para Reducir Emisiones de Hollín y Otros Contaminantes” se presenta en la sección 6 de Anexos metodológicos.

2 Introducción a HETRANS

La herramienta HETRANS corresponde a la *Herramienta para el cálculo de cambios en emisiones, calidad del aire, impactos en salud y costos asociados a distintos escenarios normativos del sector transporte*.


La herramienta, a partir de la caracterización de la flota vehicular, estima las emisiones para los escenarios de línea base y normativo. A partir de la reducción de emisiones, se estima los cambios en concentraciones ambientales de PM_{2.5} y consecuentes impactos en salud humana en la zona de análisis. La herramienta también estima los costos asociados a inversión y operación de las nuevas tecnologías, los que finalmente contrasta con los beneficios asociados en un análisis costo-beneficio. La Figura 2-1 presenta un diagrama de la metodología utilizada en HETRANS.

Figura 2-1: Diagrama de la metodología utilizada en HETRANS



Como se presenta en la Figura 2-2, HETRANS recibe una serie de insumos, precargados y configuraciones del usuario, que se traducen finalmente en los indicadores del análisis costo-beneficio.


Figura 2-2. Diagrama de inputs y outputs de HETRANS.



La metodología aplicada y fuentes de información se encuentran detallados en la sección de anexos. La relación entre emisiones y concentraciones de describe la sección 6.1, los impactos en salud y funciones de riesgo relativo se describen en 6.2, la valoración de la mortalidad evitada se documenta en 6.2.5, el análisis costo beneficio y sus indicadores de describen en 6.3, el cálculo de emisiones se describe en 6.4.1, la metodología de costos se incluye en las secciones 6.4.3 (para mejoras normativas y CO2 evitado) y 6.4.4.1 (costos electro movilidad).

La Figura 2-3 presenta un diagrama de la interacción de las hojas de cálculo o pestañas en HETRANS. Las pestañas principales corresponden a la pestaña “Principal” las demás pestañas en tonos azules. HETRANS contiene también pestañas con datos de entrada (en gris en la figura), las que son utilizadas en las pestañas de cálculos (en verde) y en las pestañas de resultados (en amarillo). Dichas pestañas se describen en las secciones siguientes.

Figura 2-3. Hojas de cálculo o “pestañas” en la herramienta HETRANS



Además de las hojas de cálculo presentadas en la Figura 2-3, HETRANS cuenta con una pestaña llamada “Leeme”, en la que se introduce la metodología utilizada en la herramienta y las pestañas “Calculos->”, “Resultados ->” y “Datos->”, que simplemente sirven de separación entre distintos tipos de pestañas en la planilla.

2.1 Tiempos de ejecución de macros

Una vez ingresados todos los parámetros en las secciones I y II de la pestaña “Supuestos países”, el usuario debe utilizar el botón “Actualizar” en la pestaña “Principal” para la actualización de todos los resultados presentados en la pestaña Principal. El tiempo de ejecución dependerá de las características el computador en donde se ejecuten. El tiempo de ejecución aproximado es de **7 minutos** en un

computador de las siguientes características: i) Procesador: Intel Core i7-7600U CPU @ 2.80GHz 2.90 GHz, ii) Memoria RAM: 16.0 GB (15.8 usable), iii) Tipo de sistema: 64-bit.

El tiempo de ejecución del análisis de sensibilidad para todos los parámetros es de aproximadamente 2 horas.


3 Check-lists para el uso de la herramienta

HETRANS calcula las emisiones a nivel de ciudad (no a nivel nacional). A diferencia de HEAMQ, HETRANS contiene en una misma planilla de cálculo la información para los 4 países, realizando el cálculo de emisiones para 1 ciudad de cada país a la vez y requiere del uso de macros.

Antes de utilizar la herramienta se recomienda lo siguiente:

- Crear una copia de trabajo y guardar un respaldo de la planilla original
- Para habilitar el uso de macros, se debe ingresar a las opciones de Excel, a “Centro de Confianza” o “Trust Center” e ingresar a las opciones de configuración (“Trust Center Settings...”). Luego se debe seleccionar la opción “Configuración de Macros” o “Macros Settings” y seleccionar “Habilitar todos” o “Enable all macros”.

Figura 3-1: Activar el uso de macros en Excel, dentro del “Trust Center”.



- Verificar que el escenario normativo sea más estricto que el escenario de línea base, en la pestaña “Normas”, “Metas electro” y “Electro”. De lo contrario, no habría consistencia en los supuestos, ya que se asume que la línea base es el escenario de mayores emisiones. En la Figura 3-2 se presenta un ejemplo de la configuración del escenario de Línea Base y de Reducción. Se observa que el escenario de reducción es más estricto, ya que entraría en vigencia la norma de emisión Euro 6/VI, mientras que en la línea base el estándar de emisión más exigente sería el Euro 5/V.

Figura 3-2. Normativas de entrada de línea base y en el escenario de reducción, pestaña “Normas”.

71	Normativa Ingresada por el usuario, Chile																			
72	LINEA BASE Región Metropolitana, Chile																			
73	Escenario 1																			
74		Livianos				Medianos				Pesados				Buses transporte publico				Motos		
75	Escenario1.rm.ch Tipo	Livianos	Livianos	Livianos	Livianos	Medianos	Medianos	Medianos	Medianos	Pesados	Pesados	Pesados	Pesados	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Motos	Motos	
76	Escenario1.rm.ch Estándar	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	
77	Escenario1.rm.ch Pre Euro	1900	1911	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
78	Escenario1.rm.ch EURO 1/I	1994	1994	1994		1994	1994	1994		1994				1994		1994		2000		
79	Escenario1.rm.ch EURO 2/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006		1998				1997		1997				
80	Escenario1.rm.ch EURO 3/III	2006	2006	2006		2006	2006	2006		2006				2003		2003		2018		
81	Escenario1.rm.ch EURO 4/IV	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2012				2013		2013				
82	Escenario1.rm.ch EURO 5/V	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014				2016		2016				
83	Escenario1.rm.ch EURO 6/VI																			
84	Escenario1.rm.ch Electricos																			
85																				
72	ESCENARIO REDUCCION																			
73		Livianos				Medianos				Pesados				Buses transporte publico				Motos		
74		Livianos	Livianos	Livianos	Livianos	Medianos	Medianos	Medianos	Medianos	Pesados	Pesados	Pesados	Pesados	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Motos	Motos	
75		Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	
76	Estándar	1900	1911	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
77	Pre Euro	1994	1994	1994		1994	1994	1994		1994				1994		1994		2000		
79	EURO 2/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006		1998				1997		1997				
80	EURO 3/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006		2006				2003		2003		2018		
81	EURO 4/IV	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2012				2013		2013				
82	EURO 5/V	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014				2016		2016		2024		
83	EURO 6/V	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2024				2018		2018				
84	Electricos																			

- En la pestaña “Supuestos países”, revisar cada una de las celdas modificables (en verde) y verificar que los supuestos seleccionados en los pasos son los de interés.
- Al utilizar los gráficos generados, se recomienda indicar el resumen de los supuestos de evaluación, que se encuentran al final de la pestaña Principal, como se muestra en la Figura 3-3.


Figura 3-3. Resumen de supuestos utilizados, pestaña Principal.

301	F Resumen de supuestos	
302	Zona del análisis	Bogotá, Colombia
303	Relación emisiones y concentraciones	Matriz Em-conc (Fantke et al. 20
304	Metodología causas específicas	RR GBD 2019
305	Mortalidad para ACB	Causas naturales
306	Valor de la vida estadística	VSL ingresado usuario, \$411727
307	Precio social CO2	Colombia (\$5.27 dólares por tonelada)
308	Tasa de descuento	variable (por defecto), 5%
309	Horizonte de evaluación	2020-2050
310	Año valor presente	2020
311	Factores de emisión	Tier 2
312	Ajuste por azufre	No
313	Deterioro	Sí
314	Retiro vehicular	Retiro usuario
315	Escenario	Escenario1
316	Ahorro combustible pesados diésel	7%
317	Evaluación etiquetado	Sí
318		
319	i) Zona del análisis: Bogotá, Colombia. ii) Relación emisiones y concentraciones: Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017). iii) Metodología causas específicas: RR GBD 2019. iv) Valor de la vida estadística: VSL ingresado usuario, \$411727 usd en 2020. v) Precio social CO2: Colombia (\$5.27 dólares por tonelada). vi) Tasa de descuento: variable (por defecto), 5%. vii) Horizonte de evaluación: 2020-2050. viii) Año valor presente: 2020. ix) Factores de emisión: Tier 2. x) Ajuste por azufre: No. xi) Deterioro: Sí. xii) Retiro vehicular: Retiro usuario. xiii) Escenario: Escenario1. xiv) Evaluación etiquetado: Sí. xv) Ahorro combustible pesados diésel: 7%.	

4 Uso intermedio: Configuración de escenarios en HETRANS

En esta sección se describen las hojas de la planilla HETRANS en las que el usuario configura los escenarios a evaluar y se despliegan los principales resultados de la evaluación. Las hojas descritas en esta sección se resaltan en la Figura 4-1 (tonos azules).

Figura 4-1. Esquema hojas en planilla HETRANS, resaltando las hojas de interacción con el usuario.



4.1 Hoja “Principal”

En la pestaña “Principal”, el usuario solo debe indicar el país en análisis, ya que la configuración de supuestos se realizará en la pestaña “Supuestos países”. Una vez configurados los supuestos en la pestaña “Supuestos países”, el usuario debe presionar el botón “Actualizar” en la pestaña Principal. La Figura 4-2 presenta una vista comprimida de esta pestaña.

Nótese que el mismo botón “Actualizar” se encuentra también en la celda F253 de la pestaña Principal. Ambos botones ejecutan la misma función, por lo que se puede utilizar cualquiera de los dos.

Figura 4-2. Vista pestaña principal, selección del país y botón para la ejecución de cálculos


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	INGRESO DE PARAMETROS Y RESULTADOS					No modificar		Modificables
2	I VARIABLES CALCULO EMISIONES							
3	Selección país							
4								
5	Selección país				Colombia			
35								
36	II VARIABLES ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO							
37	Datos modificables en hoja "Supuestos países"							
69	PRESIONAR boton "Actualizar" (requiere macros)							
70								
71								
72								
73								
74								

Tiempo ejecución: 7 minutos

La pestaña Principal permite visualizar los supuestos configurados en la pestaña “Supuestos países”, pero estas celdas (en gris, entre las filas 7 y 68) no deben modificarse en esta pestaña.

La pestaña Principal muestra los principales resultados de la evaluación. En la sección III (fila 76) se presentan los resultados de las emisiones y distribución de la flota, como se presenta en la Figura 4-3.

Figura 4-3. Vista sección III pestaña Principal



En la sección IV de la pestaña Principal (fila 108) se presentan los resultados del análisis costo beneficio. Esta sección se divide en las siguientes subsecciones:

- A. Reducción de emisiones ciudad en análisis (fila 109)
- B. Parque vehicular (fila 134)

- C. Emisiones de la flora según escenario (fila 152)
- D. Cambios en concentración de PM2.5 y efectos en salud (fila 169)
- E. Resultados análisis costo-beneficio (fila 253)
- F. Resumen de supuestos (fila 301)
- G. Emisiones unitarias de CO2 (fila 321)

4.2 Hoja “Supuestos países”

En la pestaña “Supuestos países” se pueden configurar los supuestos para los cuatro países a la vez. El ingreso de los supuestos se divide en dos secciones:

- I. Variables para el cálculo de emisiones
- II. Variables para el análisis costo-beneficio

4.2.1 Sección I, variables para el cálculo de emisiones en “Supuestos países”

La Figura 4-4 presenta una vista de la sección I, correspondiente a las variables para el cálculo de emisiones

Figura 4-4. Parámetros para el cálculo de emisiones a ingresar en la sección I, pestaña “Supuestos países”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	I	VARIABLES CALCULO EMISIONES				No modificar				Modificables			
2	Ingreso parámetros												
3					Mexico		Colombia		Peru		Chile		Seleccion: Colombia
4	PASO 1	Seleccionar ciudad -->			Ciudad de México, México		Bogotá, Colombia		Lima y Callao, Perú		Region Metropolitana, Chile		Bogotá, Colombia
5													
6		Año Parque LB (T0) -->			2018		2020		2018		2018		2020
7													
8	PASO 2	Factores de emision -->			Tier 2		Tier 2		Tier 2 - Peru		Tier 3		Tier 2
9													
10	PASO 3	Retiro Vehicular -->			Retiro usuario		Retiro usuario		Retiro usuario		Retiro Chile		Retiro usuario
11													
12		Si retiro es "Ingresado usuario"-->			Retiro Mexico		Retiro Colombia		Retiro Peru		Retiro Chile		
13													
14	PASO 4	Modificar Escenarios Normativos -->			Ingresar estandar		Ingresar estandar		Ingresar estandar		Ingresar estandar		
15													
16	PASO 5	Ingreso vehiculos electricos-->			Utilizar metas		Utilizar detalle por año		Utilizar detalle por año		Utilizar detalle por año		Utilizar detalle por año
17	Nota: Se ingresa el % de vehiculos que entrarian al parque												
18		Si "Utilizar metas"-->			Modificar metas		Modificar metas		Modificar metas		Modificar metas		
19		Si "Utilizar detalle por año"-->			Modificar detalle por año		Modificar detalle por año		Modificar detalle por año		Modificar detalle por año		Modificar detalle por años

Como se observa en la Figura 4-4, en la sección I, el usuario debe indicar los siguientes parámetros:

- **PASO 1: Ciudad** para la que realizará el cálculo de emisiones
- **PASO 2: Factores de emisión** a utilizar en el cálculo. Las opciones son las siguientes:
 - Tier 2
 - Tier 2 - Peru
 - Tier 3
- **PASO 3: Retiro vehicular.** Las opciones de retiro se documentan en 6.4.2 y son las siguientes:
 - Retiro usuario (modificable a partir de la fila 66).
 - Retiro Chile

- Retiro Estados Unidos
- Sin retiro
- **PASO 4: Modificar escenarios normativos.** Ver descripción de hoja “Normas”, en sección 4.3.
- **PASO 5: Ingreso de vehículos eléctricos.** HETRANS tiene 2 opciones para caracterizar el ingreso de vehículos eléctricos:
 - Utilizar metas. Esta opción requiere el ingreso de las metas en la pestaña “Metas electro”, descrita en la sección 4.4.
 - Utilizar detalle por año. Esta opción requiere el ingreso de los porcentajes de vehículos eléctricos que ingresarían al parque cada año en la pestaña “Electro”, descrita en la sección 4.5.
- **PASO 6: Selección del escenario a evaluar.** En la hoja “Normas”, descrita en la sección 4.3 es posible configurar dos escenarios a evaluar. En este paso, el usuario debe seleccionar si utilizará la configuración del escenario 1 o del escenario 2.
- **PASO 7: Ajuste azufre.** Esta opción está disponible solo para Perú, y permite ajustar los factores de emisión dependiendo del contenido de azufre en los combustibles.
- **PASO 8: Deterioro.** Esta opción permite considerar que los vehículos con mayor uso pueden tener emisiones mayores a las que indicaría el factor de emisión. El usuario puede seleccionar si desea utilizar los factores de deterioro o no. Los factores de deterioro se encuentran en la pestaña “Deterioro”, descrita en la sección 5.3.4.
- **PASO 9: Ahorro en combustibles vehículos Euro VI.** Existe evidencia de que los vehículos pesados a diésel que cumplen el estándar Euro VI presentan menores consumos de combustible. Este efecto no se captura en los factores de emisión, por lo que usuario puede ingresar en este paso si desea considerar un ahorro o no. En caso de no querer considerar un ahorro de combustible, debe ingresar un valor de 0.
- **PASO 10: Evaluar etiquetado.** HETRANS considera una medida de etiquetado vehicular, configurada para la ciudad de Bogotá, Colombia. El usuario puede de todas formas evaluar esta medida en cualquiera de los países incluidos en la herramienta.

4.2.2 Sección II, variables para el análisis costo-beneficio “Supuestos países”

En la sección II de la pestaña “Supuestos países” se deben configurar los parámetros asociados al análisis costo-beneficio. La Figura 4-5 presenta una vista de esta sección.

Figura 4-5: Parámetros para el análisis costo-beneficio a ingresar en la sección II, pestaña “Supuestos países”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	II VARIABLES ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO													
34	Datos modificables por el usuario													
35				Mexico	Colombia	Peru	Chile	Selección: Colombia						
36	PASO 1	Relación emisiones-concentraciones												
37		Seleccionar -->		Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)	Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)	FEC (Chile)	FEC (Chile)	Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)						
38														
39	PASO 2	Seleccionar fuente función riesgo relativo (RR)												
40		RR "causas específicas"		RR GBD 2019	RR GBD 2019	RR GBD 2019	RR GBD 2019	RR GBD 2019						
41														
42	PASO 3	Selección de tipo de mortalidad a utilizar para ACB												
43		Seleccionar -->		Causas naturales	Causas naturales	Causas naturales	Causas naturales	Causas naturales						
44														
45	PASO 4	Selección de valor de la vida estadística (VSL) a utilizar												
46		VSL		VSL transferido OECD (η=nivel ingresos)	VSL ingresado usuario	VSL ingresado usuario	VSL ingresado usuario	VSL ingresado usuario						
47														
48		VSL ingresado usuario (USD)	\$	600,000	\$	411,727	\$	671,847	\$	671,847	\$	411,727		
49		Elasticidad ingreso para VSL		1	1.2	1	1	1.2						
50														
51														

Fuente: Elaboración propia

En esta sección el usuario debe completar los supuestos indicados en los pasos 1 a 7, como se describe a continuación.

- El **PASO 1** requiere que el usuario seleccione la relación entre emisiones y concentraciones a utilizar. La sección 6.1 documenta las distintas opciones metodológicas disponibles. En el caso de Chile, se debe seleccionar la opción “FEC Chile”, mientras que para las demás zonas geográficas se puede seleccionar cualquiera de las tres opciones disponibles, como se presenta en la Figura 4-6.

Figura 4-6: PASO 1, indicar relación entre emisiones y concentraciones a utilizar

Relación emisiones-concentraciones

Seleccionar -->

Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)

Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)

Intake fraction (Apte et al. 2012)

FEC (Chile)

Para Chile, seleccionar "FEC - Chile"

- En el **PASO 2**, el usuario debe seleccionar la función de riesgo relativo asociada a la contaminación ambiental a utilizar. Las opciones metodológicas se documentan en la sección 6.2.2. Nótese que siempre se calcula, además de la opción seleccionada para causas específicas, la mortalidad asociada a causas naturales de acuerdo con la metodología de Hoek et al. 2013. En este paso, la opción recomendada es “RR GBD 2019”, ya que incluye los últimos estudios epidemiológicos disponibles. La Figura 4-7 presenta la selección de la función de riesgo relativo.

Figura 4-7: PASO 2, selección de fuente para cálculo de riesgo relativo.

Seleccionar fuente función riesgo relativo (RR)

RR "causas específicas"

RR Burnett 2018

RR GBD 2015-2016

RR GBD 2017

RR GBD 2019

RR Burnett 2018

- En el **PASO 3**, el usuario debe seleccionar el tipo de mortalidad a ser utilizado para el cálculo de beneficios en salud, como se indica en la Figura 4-8.

Figura 4-8: PASO 3, selección del tipo de mortalidad a utilizar en el ACB.

Selección de tipo de mortalidad a utilizar para ACB

Seleccionar -->

Causas naturales
Causas específicas
Causas naturales

- El **PASO 4** requiere que el usuario seleccione el método de transferencia de VSL a utilizar o bien ingrese otro valor para la valoración económica de la mortalidad estadística evitada. Los métodos disponibles de transferencia de VSL en la herramienta se documentan en la sección 6.2.5 del presente informe. El usuario puede ingresar otro valor de su preferencia o de acuerdo con estudios locales disponibles, el que se proyectará en el tiempo de acuerdo con el crecimiento del PIB per cápita real y a la elasticidad del ingreso indicada. La Figura 4-9 presenta la selección o ingreso de datos en del VSL en HETRANS.

Figura 4-9: PASO 4, selección de VSL a transferir o ingreso de VSL

Selección de valor de la vida estadística (VSL) a utilizar

VSL

VSL ingresado usuario (USD)

Elasticidad ingreso para VSL ingresado

VSL ingresado usuario	
\$	411,727
	USD 2018
	1.2

- En **PASO 5** el usuario debe ingresar el precio social del CO2, seleccionado alguna de las opciones en la lista desplegable o bien ingresando un valor manualmente. La metodología asociada a este paso se describe en la sección 6.4.3.5 de Anexos.

Figura 4-10. PASO 5, selección del precio social del CO2

Precio social del CO2

Seleccionar -->

Valor ingresado usuario (USD) -->

Colombia (\$5.27 dólares por tonelada)
Perú (\$7.17 dólares por tonelada)
Chile (\$32.5 dólares por tonelada)
Colombia (\$5.27 dólares por tonelada)
México (\$1.69 dólares por tonelada)
Global (\$60 dólares por tonelada)
Valor ingresado usuario

- El **PASO 6** requiere de la selección de la tasa de descuento por parte del usuario, como se presenta en la Figura 4-11. HETRANS presenta la opción de que usuario ingrese un valor de tasa de descuento o bien que utilice la tasa de descuento “por defecto”, ya sea una tasa constante o decreciente en el tiempo. La sección 6.2.5.3 documenta las tasas de descuento disponibles en las herramientas y la Tabla 6-11 resume las tasas para cada país y las referencias de información.

Figura 4-11: PASO 7, selección o ingreso de la tasa de descuento.

Tasa de descuento

Seleccionar -->
Si "ingresada usuario" -->

variable (por defecto)
8% Ingresar con símbolo de porcentaje.

- En el **PASO 7** el usuario debe indicar un horizonte de evaluación a utilizar para la evaluación económica. El año inicial, T0, corresponde al año base de la evaluación, para el cual se debe contar con información de calidad del aire. El año final, TF, corresponde al último año para el que consideraran beneficios y el año para el cálculo de valor presente es el año al que se llevarán los flujos del análisis. En general el año para valor presente corresponde al año en el que se desarrolla la evaluación. La Figura 4-12 presenta el PASO 7 en HETRANS.

Figura 4-12: PASO 7, indicar horizonte de evaluación

<u>Indicar horizonte temporal evaluación</u>	
Año inicial (T0)	2018
Año Final (TF)	2050
Año para cálculo del valor presente	2020

4.3 Hoja "Normas"

La configuración de los escenarios normativos de línea base y para el escenario de reducción se debe completar en la pestaña "Normas". En esta pestaña se configuran los escenarios para los cuatro países y es posible completar dos escenarios para cada país. En esta hoja, al igual que en las demás hojas de cálculo, el usuario solo debe modificar las celdas en color verde.

Para cada país, se debe llenar 3 tablas:

- Estándares de emisión para la línea base (se considera la misma LB para los escenarios 1 y 2)
- Estándares de emisión para el escenario de reducción 1 (escenario 1)
- Estándares de emisión para el escenario de reducción 2 (escenario 2)

La Figura 4-13 presenta una vista de las tablas en que determinan las normativas vigentes de línea base configuradas para Chile. Se observa que el escenario 2 no debe ser modificado (en gris) y es igual al escenario de línea base 1.

Figura 4-13. Normativas de línea base, ejemplo para Chile, pestaña "Normas".

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
71	Normativa Ingresada por el usuario, Chile																			
72	LINEA BASE Región Metropolitana, Chile																			
73	Escenario 1																			
74		Livianos				Medianos				Pesados				Buses transporte publico				Motos		
75	Escenario1.rm.ch Tipo	Livianos	Livianos	Livianos	Livianos	Medianos	Medianos	Medianos	Medianos	Pesados	Pesados	Pesados	Pesados	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Motos	Motos	Li
76	Escenario1.rm.ch Estándar	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	H
77	Escenario1.rm.ch Pre Euro	1900	1911	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
78	Escenario1.rm.ch EURO 1/I	1994	1994	1994		1994	1994	1994				1994				1994	1900	2000		
79	Escenario1.rm.ch EURO 2/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006				1998				1997				
80	Escenario1.rm.ch EURO 3/III	2006	2006	2006		2006	2006	2006				2006				2003		2018		
81	Escenario1.rm.ch EURO 4/IV	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013			2012				2013				
82	Escenario1.rm.ch EURO 5/V	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014				2016				
83	Escenario1.rm.ch EURO 6/VI																			
84	Escenario1.rm.ch Electricos																			
85																				
86	Escenario 2 No modificar celdas grises																			
87		Livianos				Medianos				Pesados				Buses transporte publico				Motos		
88	Escenario2.rm.ch Tipo	Livianos	Livianos	Livianos	Livianos	Medianos	Medianos	Medianos	Medianos	Pesados	Pesados	Pesados	Pesados	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Motos	Motos	Li
89	Escenario2.rm.ch Estándar	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	H
90	Escenario2.rm.ch Pre Euro	1900	1911	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
91	Escenario2.rm.ch EURO 1/I	1994	1994	1994		1994	1994	1994				1994				1994	1900	2000		
92	Escenario2.rm.ch EURO 2/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006				1998				1997				
93	Escenario2.rm.ch EURO 3/III	2006	2006	2006		2006	2006	2006				2006				2003		2018		
94	Escenario2.rm.ch EURO 4/IV	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013			2012				2013				
95	Escenario2.rm.ch EURO 5/V	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014				2016				
96	Escenario2.rm.ch EURO 6/VI																			
97	Escenario2.rm.ch Electricos																			

La Figura 4-14 presenta un ejemplo de la configuración de los escenarios de reducción 1 y 2, para Chile. Se observa que la diferencia entre ambos escenarios corresponde al año de introducción de la normativa Euro 6/VI. En el escenario 2, la normativa entraría en vigencia después de lo que lo haría en el escenario 1, a partir del año 2026.

Figura 4-14. Normativas escenarios de reducción de emisiones, ejemplo para Chile, pestaña “Normas”.

	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	
72	ESCENARIO REDUCCION																			
73	Escenario 1																			
74		Livianos				Medianos				Pesados				Buses transporte publico				Motos		
75		Livianos	Livianos	Livianos	Livianos	Medianos	Medianos	Medianos	Medianos	Pesados	Pesados	Pesados	Pesados	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Motos	Motos	Li
76	Estándar	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	H
77	Pre Euro	1900	1911	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
78	EURO 1/I	1994	1994	1994		1994	1994	1994			1994				1994			2000		
79	EURO 2/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006			1998				1997					
80	EURO 3/III	2006	2006	2006		2006	2006	2006			2006				2003			2018		
81	EURO 4/IV	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013		2012				2013					
82	EURO 5/V	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014		2014				2016			2024		
83	EURO 6/VI	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		2024				2018					
84	Electricos																			
85																				
86																				
87	Escenario 2																			
88		Livianos				Medianos				Pesados				Buses transporte publico				Motos		
89	Estándar	Livianos	Livianos	Livianos	Livianos	Medianos	Medianos	Medianos	Medianos	Pesados	Pesados	Pesados	Pesados	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Buses TP	Motos	Motos	Li
90	Pre Euro	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	GLP	GNV	Gasolina	Diesel	H
91	Pre Euro	1900	1911	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
92	EURO 1/I	1994	1994	1994		1994	1994	1994			1994				1994			2000		
93	EURO 2/II	2006	2006	2006		2006	2006	2006			1998				1997					
94	EURO 3/III	2006	2006	2006		2006	2006	2006			2006				2003			2018		
95	EURO 4/IV	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013		2012				2013					
96	EURO 5/V	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014		2014				2016			2024		
97	EURO 6/VI	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026		2026				2018					
97	Electricos																			

4.4 Hoja “Metas electro”

La pestaña “Metas electro” debe completarse cuando en el PASO 5 de la pestaña “Supuestos países” se selecciona la opción “Utilizar metas”.

En esta pestaña se deben completar 3 tablas, correspondientes a las metas del porcentaje de vehículos eléctricos que ingresarían en la línea base y en los escenarios de reducción.

La Figura 4-15 se muestra un ejemplo de ingreso de metas de electro movilidad para la línea base, escenarios 1 y 2, Lima y Callao. En este ejemplo el ingreso de vehículos eléctricos sería de 0% para todas las categorías.

Figura 4-15. Ejemplo de ingreso de metas de electro movilidad para la línea base, escenarios 1 y 2, Lima y Callao

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
37	Vehículos eléctricos										
38	LINEA BASE Lima y Callao, Perú										
39	Escenario 1										
40			Automóviles	Station wagon	Camioneta a pick up	Camioneta a rural	Camioneta a panel	Ómnibus	Camiones	Remolcador	Motos
41	Escenario1.lc.pe	META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
42	Escenario1.lc.pe	AÑO	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
43											
44	Escenario 2										
45			Automóviles	Station wagon	Camioneta a pick up	Camioneta a rural	Camioneta a panel	Ómnibus	Camiones	Remolcador	Motos
46	Escenario2.lc.pe	META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
47	Escenario2.lc.pe	AÑO	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030

La Figura 4-16 se muestra un ejemplo de ingreso de metas de electro movilidad para los escenarios de reducción 1 y 2 en Lima y Callao. En este ejemplo el escenario 2 sería más ambicioso que el escenario 1. En el escenario 1, se estima una meta de ingreso de 5% de vehículos eléctricos en el año 2030, mientras que en el escenario 2, la meta corresponde al 10% del total de los vehículos que ingresan al parque.

Figura 4-16. Ejemplo de ingreso de metas de electro movilidad para escenarios de reducción 1 y 2, Lima y Callao

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
37										
38	ESCENARIO REDUCCION									
39	Escenario 1									
40		Automóvil	Station wagon	Camioneta a pick up	Camioneta a rural	Camioneta a panel	Ómnibus	Camiones	Remolcador	Motos
41	META	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
42	AÑO	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
43										
44	Escenario 2									
45		Automóvil	Station wagon	Camioneta a pick up	Camioneta a rural	Camioneta a panel	Ómnibus	Camiones	Remolcador	Motos
46	META	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
47	AÑO	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030

4.5 Hoja “Electro”

La pestaña “Electro” debe completarse cuando en el PASO 5 de la pestaña “Supuestos países” se selecciona la opción “Utilizar detalle por año”.

La Figura 4-17 presenta un ejemplo para Lima y Callao, donde se ingresa el detalle para cada año del porcentaje de vehículos eléctricos que entrarían al parque. La figura presenta el escenario 1, donde el lado izquierdo presenta el ingreso de línea base (0% de ingreso de eléctricos para todos los años y categorías), y el lado derecho presenta los porcentajes de eléctricos que ingresarían en el escenario de reducción 1. En este ejemplo, el año 2050 el 48.07% de los ómnibuses que ingresan al parque sería eléctricos.

Figura 4-17. Ejemplo de ingreso detallado de porcentaje de vehículos eléctricos que entrarían al parque cada año, escenario 1. Izquierda: línea base, Derecha: escenario de reducción 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
223	Vehículos eléctricos que ingresan																								
224	LINEA BASE Lima y Callao, Peru														ESCENARIO REDUCCION										
225	Escenario 1														Escenario 1										
226	Escenario1lc.pe	Tipo	Automóviles	Station wagon	Camion eta pick up	Camion eta rural	Camion eta panel	Ómnibuses	Camiones	Remolcador	Motos				Automóviles	Station wagon	Camion eta pick up	Camion eta rural	Camion eta panel	Ómnibuses	Camiones	Remolcador	Motos		
227	Escenario1lc.pe	2019	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2019	0.02%	0.02%	0%	0%	0%	0.05%	0%	0%	0%	
228	Escenario1lc.pe	2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2020	0.04%	0.04%	0%	0%	0%	0.10%	0%	0%	0%	
229	Escenario1lc.pe	2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2021	0.09%	0.09%	0%	0%	0%	0.18%	0%	0%	0%	
230	Escenario1lc.pe	2022	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2022	0.16%	0.16%	0%	0%	0%	0.33%	0%	0%	0%	
231	Escenario1lc.pe	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2023	0.31%	0.31%	0%	0%	0%	0.63%	0%	0%	0%	
232	Escenario1lc.pe	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2024	0.60%	0.60%	0%	0%	0%	1.18%	0%	0%	0%	
233	Escenario1lc.pe	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2025	1.16%	1.16%	0%	0%	0%	2.17%	0%	0%	0%	
234	Escenario1lc.pe	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2026	2.23%	2.23%	0%	0%	0%	4.07%	0%	0%	0%	
235	Escenario1lc.pe	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2027	4.27%	4.27%	0%	0%	0%	7.51%	0%	0%	0%	
236	Escenario1lc.pe	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2028	8.20%	8.20%	0%	0%	0%	13.96%	0%	0%	0%	
237	Escenario1lc.pe	2029	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2029	15.74%	15.74%	0%	0%	0%	25.90%	0%	0%	0%	
238	Escenario1lc.pe	2030	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2030	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
239	Escenario1lc.pe	2031	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2031	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
240	Escenario1lc.pe	2032	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2032	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
241	Escenario1lc.pe	2033	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2033	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
242	Escenario1lc.pe	2034	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2034	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
243	Escenario1lc.pe	2035	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2035	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
244	Escenario1lc.pe	2036	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2036	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
245	Escenario1lc.pe	2037	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2037	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
246	Escenario1lc.pe	2038	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2038	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
247	Escenario1lc.pe	2039	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2039	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
248	Escenario1lc.pe	2040	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2040	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
249	Escenario1lc.pe	2041	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2041	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
250	Escenario1lc.pe	2042	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2042	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
251	Escenario1lc.pe	2043	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2043	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
252	Escenario1lc.pe	2044	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2044	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
253	Escenario1lc.pe	2045	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2045	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
254	Escenario1lc.pe	2046	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2046	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
255	Escenario1lc.pe	2047	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2047	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
256	Escenario1lc.pe	2048	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2048	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
257	Escenario1lc.pe	2049	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2049	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	
258	Escenario1lc.pe	2050	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				2050	30.21%	30.21%	0%	0%	0%	48.07%	0%	0%	0%	

La Figura 4-18 presenta el ingreso detallado cada año del porcentaje de vehículos eléctricos que entrarían al parque en el escenario 2. El lado izquierdo presenta el ingreso de línea base (0% de ingreso de eléctricos para todos los años y categorías), el que no es modificable y es igual que la línea base del escenario 1. El lado derecho presenta los porcentajes de vehículos eléctricos que ingresarían en el escenario de reducción 2. En este ejemplo, el año 2050 solo el 5% de los ómnibuses que ingresan al parque sería eléctricos.

Figura 4-18. Ejemplo de ingreso detallado de porcentaje de vehículos eléctricos que entrarían al parque cada año, escenario 2. Izquierda: línea base (no modificable), Derecha: escenario de reducción 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
260		Escenario 2													Escenario 2									
261		Escenario2.Ic.pe	Tipo	Automóvil	Station w	Camionet	Camionet	Camionet	Ómnibus	Camiones	Remolcad	Motos			Automóvil	Station w	Camionet	Camionet	Camionet	Ómnibus	Camiones	Remolcad	Motos	
262		Escenario2.Ic.pe	2019	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2019	0.0%	0.0%						0.0%	
263		Escenario2.Ic.pe	2020	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2020	0.0%	0.0%						0.0%	
264		Escenario2.Ic.pe	2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2021	0.0%	0.0%						0.0%	
265		Escenario2.Ic.pe	2022	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2022	0.0%	0.0%						0.0%	
266		Escenario2.Ic.pe	2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2023	0.1%	0.1%						0.1%	
267		Escenario2.Ic.pe	2024	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2024	0.1%	0.1%						0.1%	
268		Escenario2.Ic.pe	2025	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2025	0.2%	0.2%						0.2%	
269		Escenario2.Ic.pe	2026	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2026	0.4%	0.4%						0.4%	
270		Escenario2.Ic.pe	2027	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2027	0.7%	0.7%						0.8%	
271		Escenario2.Ic.pe	2028	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2028	1.4%	1.4%						1.5%	
272		Escenario2.Ic.pe	2029	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2029	2.6%	2.6%						2.7%	
273		Escenario2.Ic.pe	2030	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2030	5.0%	5.0%						5.0%	
274		Escenario2.Ic.pe	2031	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2031	5.0%	5.0%						5.0%	
275		Escenario2.Ic.pe	2032	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2032	5.0%	5.0%						5.0%	
276		Escenario2.Ic.pe	2033	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2033	5.0%	5.0%						5.0%	
277		Escenario2.Ic.pe	2034	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2034	5.0%	5.0%						5.0%	
278		Escenario2.Ic.pe	2035	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2035	5.0%	5.0%						5.0%	
279		Escenario2.Ic.pe	2036	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2036	5.0%	5.0%						5.0%	
280		Escenario2.Ic.pe	2037	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2037	5.0%	5.0%						5.0%	
281		Escenario2.Ic.pe	2038	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2038	5.0%	5.0%						5.0%	
282		Escenario2.Ic.pe	2039	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2039	5.0%	5.0%						5.0%	
283		Escenario2.Ic.pe	2040	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2040	5.0%	5.0%						5.0%	
284		Escenario2.Ic.pe	2041	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2041	5.0%	5.0%						5.0%	
285		Escenario2.Ic.pe	2042	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2042	5.0%	5.0%						5.0%	
286		Escenario2.Ic.pe	2043	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2043	5.0%	5.0%						5.0%	
287		Escenario2.Ic.pe	2044	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2044	5.0%	5.0%						5.0%	
288		Escenario2.Ic.pe	2045	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2045	5.0%	5.0%						5.0%	
289		Escenario2.Ic.pe	2046	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2046	5.0%	5.0%						5.0%	
290		Escenario2.Ic.pe	2047	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2047	5.0%	5.0%						5.0%	
291		Escenario2.Ic.pe	2048	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2048	5.0%	5.0%						5.0%	
292		Escenario2.Ic.pe	2049	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2049	5.0%	5.0%						5.0%	
293		Escenario2.Ic.pe	2050	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2050	5.0%	5.0%						5.0%	

4.6 Hoja “Etiquetado”

La hoja Etiquetado fue diseñada para evaluar una medida de restricción vehicular en Bogotá. La documentación de la metodología asociada a esta medida se encuentra en la sección 6.4.5 de Anexos. Esta medida puede ser evaluada para otras ciudades, pero el diseño del etiquetado aplicaría únicamente a Bogotá. El usuario selección si desea incluir o no esta medida en la pestaña “Supuestos países”, PASO 10.

En la pestaña “Etiquetado” el usuario puede configurar las etiquetas que aplicaría a los distintos tipos de vehículos de acuerdo con el estándar de emisión que cumplen y el combustible que utilizan. En esta pestaña se pueden modificar también los supuestos de la fracción del tiempo en que aplica la restricción a la circulación, los costos asociados, entre otros supuestos.

La Figura 4-19 presenta una vista de la pestaña “Etiquetado”.

Figura 4-19. Vista a la pestaña “Etiquetado”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Parámetros etiquetado vehicular						Modificables		NO MODIFICAR		
2	Tipo de etiqueta que aplica según estándar de emisión, tipo de vehículo y combustible										
3	Etiqueta Tipo de vehículo - estandar										
4	Estándar de emisión		Pesados	Livianos	Motocicletas						
5	EURO 6/VI		B	B							
6	EURO 5/V		C	C	B						
7	EURO 4/IV		C	C	B						
8	EURO 3/III		D	D	C						
9	EURO 2/II		D	D	D						
10	EURO 1/I		D	D	D						
11	Pre Euro		E	E	E						
12	Pre Euro anterior a 2000		E								
13	Pre Euro 2000+		E								
14											
15	Etiqueta combustible										
16			Híbridos	Híbridos							
			Gasolina	Diesel	GNV	Electricos					
17	TODOS		B	B	B	A					

4.7 Hoja “Sensibilidad”

La hoja Sensibilidad permite visualizar los principales resultados del análisis costo beneficio al modificar uno de los supuestos de evaluación. Es posible realizar un análisis de sensibilidad para los siguientes parámetros:

- Curva de retiro de vehicular
- Año final del horizonte de evaluación
- Valor de la vida estadística
- Tipo de mortalidad considerada para la valorización de beneficios
- Relación emisión concentración
- Escenario seleccionado (Escenario 1 o 2)
- Deterioro en los factores de emisión (Sí o No).

En el caso de la sensibilidad a la curva de vehicular y el año final de la evaluación, el usuario puede modificar las celdas en verde, presentadas en la Figura 4-20.

Figura 4-20. Configuración de opciones modificable para el análisis de sensibilidad

A Curva de retiro vehicular							
Retiro	Costo	Beneficio	VAN	B/C	Leyenda gráfico	Costo para graf	Leyenda 2
Sin retiro		5,231	9,882	4,651	1.9 B/C =1.9	(5,231.0)	Retiro Sin retiro
Retiro usuario	5,231	9,882	4,651	1.9 B/C =1.9		(5,231.0)	Retiro Retiro usuario
Sensibilidad Curva retiro							
B Año final horizonte de evaluacion							
Año Final (TF)	Costo	Beneficio	VAN	B/C	Leyenda 1	Costo para graf	Leyenda 2
2025	102	117	15	1.1 B/C =1.1		(102.2)	Flujos 2020-2025
2030	298	366	68	1.2 B/C =1.2		(297.8)	Flujos 2020-2030
2050	4,998	8,915	3,916	1.8 B/C =1.8		(4,998.0)	Flujos 2020-2050
Sensibilidad horizonte evaluacion							

Una vez configuradas las celdas en verde, el usuario puede ejecutar todos los análisis de sensibilidad a la vez, o bien ejecutar uno a uno los análisis de interés. La Figura 4-21 presenta una vista de la pestaña sensibilidad, con el botón asociado a la ejecución de todos los análisis de sensibilidad a la vez.

Figura 4-21. Ejecución de todos los análisis de sensibilidad a la vez

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (REQUIERE USO DE MACROS)		Modificables
Variable	Selección	
Zona del análisis	Bogotá, Colombia	
Relación emisiones y concentraciones	Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)	
Metodología causas específicas	RR GBD 2019	
Mortalidad para ACB	Causas naturales	
Valor de la vida estadística	VSL ingresado usuario, \$411727 usd en 2020	
Precio social CO2	Colombia (\$5.27 dólares por tonelada)	
Tasa de descuento	variable (por defecto), 5%	
Horizonte de evaluación	2020-2050	
Año valor presente	2020	
Factores de emisión	Tier 2	
Ajuste por azufre	No	
Deterioro	Sí	
Retiro vehicular	Retiro usuario	
Escenario	Escenario1	
Ahorro combustible pesados diesel	7%	
Evaluación etiquetado	Sí	
Sensibilidad TODOS, excepto retiro		<i>Nota: Tiempo ejecución de 20 minutos aprox.</i>


5 Uso avanzado: pestañas de cálculo, pestañas de datos y preparación de bases de datos

En esta sección se presenta el funcionamiento y estructura de las hojas de cálculo restantes de la herramienta. El usuario en general no requiere interactuar con las planillas descritas en esta sección, a no ser que requiera modificar datos de entrada o fórmulas de cálculo.

5.1 Pestañas de cálculos

Las pestañas descritas en esta sección corresponden a las hojas en que se ejecutan los cálculos principales de HETRANS. La Figura 5-1 presenta estas pestañas, en color verde.

Figura 5-1. Esquema hojas en planilla HETRANS, resaltando las hojas en que se llevan a cabo los principales cálculos



5.1.1 Hoja “ACB”

La hoja “ACB” contiene los indicadores asociados al análisis costo-beneficio. En esta pestaña se recopilan por lo tanto los resultados de la evaluación en términos de valoración de mortalidad evitada, costos de inversión y operación, además de cuantificarse en términos económicos la reducción de emisiones de GEI. A partir de dichos valores se calculan los indicadores de costos totales, beneficios totales, valor actual neto y razón beneficio costo. La Figura 5-2 presenta un ejemplo de los indicadores calculados. Como se observa en la figura, los indicadores se calculan para:

- La normativa de entrada y electro movilidad (sin incluir etiquetado)
- El etiquetado vehicular
- Indicadores totales (normativa + electromovilidad+ etiquetado)

Figura 5-2. Vista pestaña “ACB”, indicadores calculados

270 **Indicadores analisis costo-beneficio Bogotá, Colombia**

271 **Indicadores normativa + electromovilidad (sin incluir etiquetado)**

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

	Pasajeros	Comerciales	Pesados	Buses	Motos	Total	B/C
Beneficios	\$ 585.70	\$ 4,127.87	\$ 24.29	\$ 3,846.08	\$ 112.49	\$ 8,696	
Costos	\$ 607.33	\$ 1,972.21	\$ 30.27	\$ 2,208.50	\$ -	\$ 4,818	1.805
B/C	0.96	2.09	0.80	1.74		1.80	

Leyenda grafico: VP, año 2020, flujos 2020-2050. Costos y beneficios normativa + electromovilidad, Bogotá, Colombia. B/C = 1.8

Indicadores ETIQUETADO

Beneficios Salud

Beneficios CO2 evitado

Ahorros combustible etiquetado

actividad y etiqueta

Total

B/C

Beneficios	\$ 40.77	\$ 3.94	\$ 173		\$ 218	
Costos				\$ 179.73	\$ 180	1.214

Leyenda grafico: VP, año 2020, flujos 2020-2050. Costos y beneficios etiquetado Bogotá, Colombia. B/C = 1.21

Indicadores totales (normativa + electromovilidad + etiquetado)

Beneficios Salud

Beneficios CO2 evitado

Ahorros Euro VI + electro

Ahorros etiquetado

Costos inversion

Costos O&M

Costos etiquetado

Total

Bogotá, Co Beneficios	\$ 2,215	\$ 573.4	\$ 5,952	\$ 173			\$ 8,915
Bogotá, Co Costos					\$ 5,181	\$ (362)	\$ 180 \$ 4,998

Leyenda grafico: VP, año 2020, flujos 2020-2050. Costos y beneficios normativa + electromovilidad + etiquetado, Bogotá, Colombia. B/C = 1.78

	Costo	Beneficio	VAN	B/C
Bogotá, Colombia	\$ 4,998	\$ 8,915	\$ 3,917	1.784

En esta pestaña, el usuario puede modificar los supuestos de distribución de costos y beneficios según agente para los beneficios de salud, de CO2 evitado, de ahorros en costos de combustible (electromovilidad y norma Euro VI), ahorros de etiquetado, costos de O&M, costos de etiquetado y los costos de inversión. La Figura 5-3 presenta la vista de los supuestos precargados en la herramienta.

Figura 5-3. Vista de pestaña ACB, matriz de distribución de costos y beneficios por agente.

294	Matriz de distribución de costos y beneficios por agente							
295	Agente	Beneficios salud	Beneficios CO2 ev	Ahorro de combustible	Ahorros etiquetad	Costos O&M	Costos etiquetado	Costos inversión
296	Privados							0.1
297	Emisores	Legend			1	1	1	0.9
298	Gobierno	0.2	0.5					
299	Ciudadanía	0.8	0.5					
300	Total	1	1	1	1	1		1
301								


La metodología asociada al análisis costo-beneficio se presenta en la sección 6.3 de Anexos.

5.1.2 Hoja “Parque”

La hoja de cálculo “Parque” corresponde a la hoja en que se calcula el parque para cada año, caracterizándolo según la normativa que cumplirían los vehículos, se calcula el número de vehículos eléctricos, el parque que entraría cada año y el que se retiraría.

En esta pestaña se leen los datos configurados por el usuario en las pestañas “Principal”, “Supuestos países” y “Normas”. Además de utilizan en esta pestaña los factores de deterioro de la pestaña “Deterioro”, los diccionarios de datos de la pestaña “Dicc trans”, el retiro de maquinaria desde la pestaña “Retiro” y las proyecciones del uso de combustible calculadas en la pestaña “Distr comb”, como se presenta en la Figura 5-4

Figura 5-4. Esquema de inputs y outputs de la pestaña “Parque”.



La sección 6.4.2 explica y documenta la proyección del parque. En términos generales, el número de vehículos en el periodo t se determina de acuerdo con los vehículos existentes en el parque el año anterior, $t-1$, los vehículos que ingresan al parque en el año t y los vehículos que se retiran del parque, de acuerdo a la expresión siguiente.

$$Vehiculos_t = Vehiculos_{t-1} + VehiculosEntran_t - VehiculosSalen_t \quad (5-1)$$

Esta pestaña corresponde a la de mayor intensidad en cálculos y no debería ser modificada por el usuario. La Figura 5-5 presenta una vista de la pestaña.

Figura 5-5. Vista pestaña “Parque”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Proyección del parque hasta 2050 Ir a la hoja "Leeme"											
2	Parque Bogotá, Colombia											
3	AñoPar	Categoría	Combustible	Antiguedad	Antiguedad	Aux col	Helper sumif lb	Helper sumif es	Helper sumif lb	Helper sumif es 2/ help	Helper Col	Helper Col
4	Parque año base, 202	Aux										
5	2020	Cat1	Diesel	1	1	1	Cat1.Diesel.1.EURO 4/ Cat1.Diesel.1.EURO	11			#N/A	
6	2020	Cat2	Diesel	1	1	2	Cat2.Diesel.1.EURO 4/ Cat2.Diesel.1.EURO	13			#N/A	
7	2020	Cat3	Diesel	1	1	3	Cat3.Diesel.1.EURO 4/ Cat3.Diesel.1.EURO	14			#N/A	
8	2020	Cat4	Diesel	1	1	4	Cat4.Diesel.1.EURO 6/ Cat4.Diesel.1.EURO	15			#N/A	
9	2020	Cat5	Diesel	1	1	5	Cat5.Diesel.1.EURO 6/ Cat5.Diesel.1.EURO	16			#N/A	
10	2020	Cat6	Diesel	1	1	6	Cat6.Diesel.1.Pre Euro Cat6.Diesel.1.Pre Euro	17			#N/A	
11	2020	Cat7	Diesel	1	1	7	Cat7.Diesel.1.EURO 1/ Cat7.Diesel.1.EURO	18			#N/A	
12	2020	Cat8	Diesel	1	1	8	Cat8.Diesel.1.EURO 2/ Cat8.Diesel.1.EURO	19			#N/A	
13	2020	Cat9	Diesel	1	1	9	Cat9.Diesel.1.EURO 4/ Cat9.Diesel.1.EURO	20			4	
14	2020	Cat10	Diesel	1	1	10	Cat10.Diesel.1.EURO 4/ Cat10.Diesel.1.EURO	12			2	
15	2020	Cat1	GLP	1	1	1	Cat1.GLP.1.Pre Euro Cat1.GLP.1.Pre Euro				#N/A	
16	2020	Cat2	GLP	1	1	2	Cat2.GLP.1.Pre Euro Cat2.GLP.1.Pre Euro				#N/A	

5.1.3 Hoja “Em”

La hoja “Em” es donde se calculan las emisiones del parque vehicular para todo el horizonte de evaluación. Como se indica en la Figura 5-6, esta pestaña utiliza la caracterización del parque, almacenada en una tabla dinámica en la pestaña TD Parque, los factores de emisión de la pestaña “FE All”, de acuerdo a la selección del usuario en la pestaña “Supuestos países”, los contenidos de azufre en los combustibles

almacenados en la pestaña “Azufre” y diccionarios de datos de la pestaña “Dicc trans”. La metodología de cálculo de emisiones se presenta en la sección 6.4.1 de Anexos.

Figura 5-6. Esquema de inputs y outputs de la pestaña “Em” de HETRANS



La Figura 5-7 presenta una vista de la pestaña “Em”, la que no debería ser modificada por el usuario.

Figura 5-7. Vista de la pestaña “Em” de HETRANS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Emisiones (Ton/año)							FE sel	Tier 2					
2														
3	Tipo vehícu Combustib							Categoría						Cant*Det M
	Añ	lo	le	Estándar	Aux	etiquetado	Categoría pa	Categoría EPA	Tipo 2 EF	Parque LB	Parque ES	LB		
4	2020	Cat1	Diesel	Pre Euro		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		302		302	3	
5	2020	Cat1	Diesel	EURO 1/I		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		565		565	5	
6	2020	Cat1	Diesel	EURO 2/II		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		701		701	7	
7	2020	Cat1	Diesel	EURO 3/III		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		0		0		
8	2020	Cat1	Diesel	EURO 4/IV		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		537		537	5	
9	2020	Cat1	Diesel	EURO 5/V		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		0		0		
10	2020	Cat1	Diesel	EURO 6/VI		11 Livianos	Automovil-Part Passenger Cars	Small		0		0		
11	2020	Cat2	Diesel	Pre Euro		13 Livianos	Automovil-Públ Passenger Cars	Small		4		4		
12	2020	Cat2	Diesel	EURO 1/I		13 Livianos	Automovil-Públ Passenger Cars	Small		225		225	2	
13	2020	Cat2	Diesel	EURO 2/II		13 Livianos	Automovil-Públ Passenger Cars	Small		88		88		
14	2020	Cat2	Diesel	EURO 3/III		13 Livianos	Automovil-Públ Passenger Cars	Small		0		0		
15	2020	Cat2	Diesel	EURO 4/IV		13 Livianos	Automovil-Públ Passenger Cars	Small		0		0		

5.1.4 Hoja “Calculo inv elec”

La pestaña “Calculo inv elec” calcula el costo de inversión asociado a la introducción de vehículos eléctricos, de acuerdo con los parámetros configurados por el usuario e las pestañas “Metas electro” o “Electro, dependiendo de la elección hecha en el PASO 5 de la pestaña “Supuestos países”.

Para realizar el cálculo, es necesario determinar el número adicional de vehículos eléctricos en el escenario de reducción y luego aplicar el costo incremental correspondiente. El número de vehículos eléctricos en cada escenario proviene de la pestaña “TD parque”, de las tablas dinámicas ubicadas en las celdas B2 y H2, para la línea base y el escenario de reducción respectivamente. La Figura 5-8 presenta una vista de la pestaña.

La sección 6.4.4.1 de Anexos documenta las fuentes de información asociadas a los costos incrementales para vehículos eléctricos.

Figura 5-8. Vista de pestaña “Costos inv elec”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Costos de Inversión				Ir a la hoja "Leeme"				
2					Ir a hoja "Principal"				
3									
4	Año	Cat	Aux	Categoría EPA	Parque Electricos LB	Parque Electricos ES	Delta parque	Costos	Electricos Costo tot inv
5	2020	Cat1	1	Passenger Cars	936	936	-	1048	-
6	2020	Cat2	2	Passenger Cars	45	45	-	1228	-
7	2020	Cat3	3	Buses	4	4	-	10211	-
8	2020	Cat4	4	Buses	2	2	-	15679	-
9	2020	Cat5	5	Buses	2	2	-	16525	-
10	2020	Cat6	6	L-Category	390	390	-	134	-
11	2020	Cat7	7	L-Category	5	5	-	84	-
12	2020	Cat8	8	L-Category	-	-	-	85	-
13	2020	Cat9	9	Light Commercial Veh	99	99	-	1653	-
14	2020	Cat10	10	Heavy Duty Trucks	-	-	-	10814	-

5.1.5 Hoja “Costos inv norm”

En la pestaña “Costos inv norm” se calculan los costos incrementales de pasar desde una normativa Euro 4/IV a una norma Euro 5/V o bien Euro 6/VI. Para obtener el parque que pasaría a cumplir los nuevos estándares normativos, se utilizan los datos almacenados en tablas dinámicas en la pestaña “TD parque costos”, celda A3. Los costos incrementales provienen de la pestaña “Param costos”, desde las filas 70 a 85. Estos costos han sido anualizados y pueden variar de acuerdo con la categoría vehicular, el combustible y el estándar de emisión a cumplir. La Figura 5-9 presenta una vista a los costos anualizados, mientras que la Figura 5-10 presenta una vista de la pestaña “Costos inv norm”.

Figura 5-9. Vista a costos de inversión anualizados, pestaña “Param costos”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
67	Inversion anualizada (usd/año)												
68				Cat1	Cat2	Cat3	Cat4	Cat5	Cat6	Cat7	Cat8	Cat9	Cat10
69													
70	EURO 4/IV	EURO 5/V	Diesel	\$35.86	\$54.02	\$25.19	\$39.96	\$43.97	#N/A	#N/A	#N/A	\$51.41	\$27.54
71	EURO 4/IV	EURO 5/V	GLP	\$1.76	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$2.36	\$0.00
72	EURO 4/IV	EURO 5/V	GNV	\$1.76	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$2.36	\$0.00
73	EURO 4/IV	EURO 5/V	Gasolina	\$1.76	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$2.95	\$0.00
74	EURO 4/IV	Electricos	Electricos	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
75													
76	EURO 5/V	EURO 6/VI	Diesel	\$48.33	\$72.79	\$124.87	\$198.05	\$217.95	#N/A	#N/A	#N/A	\$69.28	\$136.52
77	EURO 5/V	EURO 6/VI	GLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$0.00	\$0.00
78	EURO 5/V	EURO 6/VI	GNV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$0.00	\$0.00
79	EURO 5/V	EURO 6/VI	Gasolina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$0.00	\$0.00
80													
81	EURO 4/IV	EURO 6/VI	Diesel	\$84.19	\$126.81	\$150.06	\$238.01	\$261.92	#N/A	#N/A	#N/A	\$120.69	\$164.06
82	EURO 4/IV	EURO 6/VI	GLP	\$1.76	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$2.36	\$0.00
83	EURO 4/IV	EURO 6/VI	GNV	\$1.76	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$2.36	\$0.00
84	EURO 4/IV	EURO 6/VI	Gasolina	\$1.76	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#N/A	#N/A	#N/A	\$2.95	\$0.00
85	EURO 4/IV	Electricos	Electricos	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Figura 5-10. Vista a pestaña “Costos inv norm”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Costos de Inversión					Ir a la hoja "Leeme"			Ir a hoja "Principal"				
2						Parque			Costos de incrementanes unitarios inversion anualizados		de inversion (usd/año)		
3						EURO 4/IV	EURO 5/V	EURO 6/VI	EURO 5/V	EURO 6/VI	EURO 5/V	EURO 6/VI	
4	Año	Catego	Combu	Norma	Categoría EPA	Parque EURO 4/IV	Parque EURO 5/V	Parque EURO 6/VI	Costos Euro 4/IV a EURO 5/V	Costos Euro 4/IV a EURO 6/VI	Costo tot invEURO 5/V	Costo tot invEURO 6/VI	Costo tot normativa
5	2020	Cat1	Diesel	Pre Euro	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
6	2020	Cat1	Diesel	EURO 1/I	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
7	2020	Cat1	Diesel	EURO 2/II	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
8	2020	Cat1	Diesel	EURO 3/II	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
9	2020	Cat1	Diesel	EURO 4/II	Passenger Cars	537	-	-	35.86040026	84.18823698	-	-	-
10	2020	Cat1	Diesel	EURO 5/V	Passenger Cars	-	-	-	0	48.32783672	-	-	-
11	2020	Cat1	Diesel	EURO 6/V	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
12	2020	Cat2	Diesel	Pre Euro	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
13	2020	Cat2	Diesel	EURO 1/I	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
14	2020	Cat2	Diesel	EURO 2/II	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
15	2020	Cat2	Diesel	EURO 3/II	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-
16	2020	Cat2	Diesel	EURO 4/II	Passenger Cars	-	-	-	54.01500686	126.8091869	-	-	-
17	2020	Cat2	Diesel	EURO 5/V	Passenger Cars	-	-	-	0	72.79418001	-	-	-
18	2020	Cat2	Diesel	EURO 6/V	Passenger Cars	-	-	-	0	0	-	-	-

5.1.6 Hoja "Costos O&M"

En la pestaña Costos O&M se calculan los siguiente costos o ahorros:

- Costos o ahorros asociados al cambio en consumo de combustible
- Costos debido a la adición de AdBlue
- Costos de mantención de los filtros DPF

Además, en esta pestaña se calculan las emisiones de CO2 de vehículos eléctricos, las que no son emitidas directamente por los vehículos, si no que indirectamente, debido a las fuentes utilizadas para generar la electricidad.

Para el cálculo de los costos y emisiones de CO2, se requiere el consumo de combustible para cada tipo de vehículo, tipo de combustible y escenario. Dicho consumo proviene de la pestaña "TD em", de la tabla dinámica en la celda B3. Para el cálculo de los costos de mantención de los DPF, se utilizan los datos de la pestaña "TD Parque costos", celda S4, donde se indica la cantidad de vehículos pesados Euro VI, a los que aplicarían los costos. En esta pestaña también se requiere utilizar información de costos de los combustibles para cada país, la que proviene de la pestaña "Param costos".

La Figura 5-11 presenta una vista de la pestaña "Costos O&M".

Figura 5-11. Vista a pestaña Costos O&M

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Costos Operación y Mantención				Bogotá, Colombia		Ir a la hoja "Leeme"	
2	Consumo de combustible (m3/año) o GJ para electricos							
3	Año	Categoría	Combustible	Categoría EPA	FC Línea B	FC Escenario	Ahorro FC (LB-ES)	Precio combustible (usd/m3 o usd/GJ)
4	2020	Cat1	Gasolina	Passenger Cars	1,066,544	1,066,544	-	637.6837248
5	2020	Cat1	Diesel	Passenger Cars	1,428	1,428	-	648.4946247
6	2020	Cat1	GLP	Passenger Cars	-	-	-	228.0469714
7	2020	Cat1	GNV	Passenger Cars	586	586	-	0.460919694
8	2020	Cat1	Electricos	Passenger Cars	8,229	8,229	-	38.44752272
9	2020	Cat1	Hibridos gasolina	Passenger Cars	-	-	-	637.6837248
10	2020	Cat1	Hibridos diesel	Passenger Cars	-	-	-	716.2850819
11	2020	Cat1	GNV-Gasolina	Passenger Cars	-	-	-	637.6837248
12	2020	Cat2	Gasolina	Passenger Cars	69,758	69,758	-	637.6837248
13	2020	Cat2	Diesel	Passenger Cars	437	437	-	648.4946247
14	2020	Cat2	GLP	Passenger Cars	-	-	-	228.0469714
15	2020	Cat2	GNV	Passenger Cars	60	60	-	0.460919694
16	2020	Cat2	Electricos	Passenger Cars	755	755	-	38.44752272
17	2020	Cat2	Hibridos gasolina	Passenger Cars	-	-	-	637.6837248

5.1.7 Hoja “Distrib comb”

En la pestaña “Distrib comb” se calcula la distribución de los vehículos según el combustible utilizado para cada año. Esta distribución toma como punto de partida la distribución de combustibles de la línea base, la que cambia en el tiempo debido al ingreso de vehículos eléctricos. Al aumentar la participación de los vehículos eléctricos, debe disminuir la participación de los demás combustibles, pero manteniéndose la participación relativa entre ellos.

Esta pestaña interactúa con la pestaña “Electro”, donde se encuentran los porcentajes de vehículos eléctricos que ingresaría cada año para cada categoría y escenario. Esta pestaña interactúa además con la pestaña “Param trans”, donde se encuentra la distribución de combustibles para la línea base (fila 60 a 100).

Figura 5-12. Vista a pestaña “Distrib comb”

n combustible, año base, ciudad seleccionada Bogotá, Colombia																										
bo.co		Automovil- Autome Bus-Par Bus-Púb Bus Brt Motocicleta-T Vehicul Vehiculo / Vehiculo / Vehiculo Pesado De Carga-Todos										Automo Automo Bus-Par Bus-Púb Bus Brt- Motocic Vehicul Vehicul Vehicul Vehiculo														
			Cat1	Cat2	Cat3	Cat4	Cat5	Cat6	Cat7	Cat8	Cat9	Cat10			Cat1	Cat2	Cat3	Cat4	Cat5	Cat6	Cat7	Cat8	Cat9	Cat10		
LB	Diesel	2020	0.2%	0.6%	39.8%	75.9%	70.2%		0.3%	7.3%	0.0%	16.4%	59.7%	ES	Diesel	2020	0.2%	0.6%	39.8%	75.9%	70.2%	0.3%	7.3%	0.0%	16.4%	59.7%
LB	Electricos	2020	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%		0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	ES	Electricos	2020	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
LB	Gasolina	2020	99.4%	76.9%	57.3%	18.0%	0.0%		99.7%	91.9%	100.0%	80.9%	36.3%	ES	Gasolina	2020	99.4%	76.9%	57.3%	18.0%	0.0%	99.7%	91.9%	100.0%	80.9%	36.3%
LB	GLP	2020	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ES	GLP	2020	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
LB	GNV	2020	0.0%	0.0%	0.8%	1.9%	29.7%		0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	2.2%	ES	GNV	2020	0.0%	0.0%	0.8%	1.9%	29.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	2.2%
LB	GNV-Gasolina	2020	0.3%	22.5%	2.1%	2.6%	0.0%		0.0%	0.2%	0.0%	2.5%	1.8%	ES	GNV-Gasolina	2020	0.3%	22.5%	2.1%	2.6%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	2.5%	1.8%
LB	Hibridos diesel	2020	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ES	Hibridos diesel	2020	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
LB	Hibridos gasoline	2020	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	ES	Hibridos gasolin	2020	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
LB	Diesel	2021	0.2%	0.5%	39.7%	75.9%	70.2%		0.3%	7.1%	0.0%	15.6%	59.7%	ES	Diesel	2021	0.2%	0.4%	37.0%	53.1%	70.2%	0.3%	7.1%	0.0%	15.3%	49.9%
LB	Electricos	2021	4.5%	4.5%	0.3%	0.0%	0.0%		0.1%	2.2%	0.0%	4.5%	0.0%	ES	Electricos	2021	4.6%	30.0%	7.1%	30.0%	0.0%	0.1%	2.2%	30.0%	6.4%	16.4%
LB	Gasolina	2021	95.0%	73.5%	57.1%	18.0%	0.0%		99.7%	90.1%	100.0%	77.3%	36.3%	ES	Gasolina	2021	94.9%	53.9%	53.2%	12.6%	0.0%	99.7%	90.1%	70.0%	75.7%	30.3%
LB	GLP	2021	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00000%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ES	GLP	2021	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
LB	GNV	2021	0.0%	0.0%	0.8%	1.9%	29.8%		0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	2.2%	ES	GNV	2021	0.0%	0.0%	0.7%	1.3%	29.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	1.8%
LB	GNV-Gasolina	2021	0.3%	21.5%	2.1%	2.6%	0.0%		0.0%	0.2%	0.0%	2.4%	1.8%	ES	GNV-Gasolina	2021	0.3%	15.7%	2.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	2.3%	1.5%
LB	Hibridos diesel	2021	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ES	Hibridos diesel	2021	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

5.1.8 Hoja “Calc Salud”

La hoja de cálculo “Calc Salud” es la pestaña en que todos los cálculos son llevados a cabo. Como se indica en la Figura 5-13, esta pestaña puede explorarse en vista comprimida o extendida. La vista comprimida es recomendada para explorar rápidamente la hoja de cálculo, mientras que la vista extendida se recomienda para explorar en detalle los cálculos realizados.

Figura 5-13. Vista de hoja “Calc Salud”

1: vista comprimida, 2: vista extendida

Columna con código de entrada de datos, desde otras pestañas

Año de inicio, pestaña “Principal”

Submódulo	Variable	Código entrada	Código salida	Unidad	Nota	2018	2019	2020
DATOS DE ENTRADA Lima y Callao, Perú								
Calidad del aire de línea base en Lima y Callao, Perú								
Contaminante	Código entrada			Unidad		2018	2019	2020
PM2.5	lc.pe.pm25			µg/m3		27.4	0.0	0.0
Poblacion por tramo de edad proyectada en Lima y Callao, Perú								
Edad	Código entrada	Código salida	Unidad	Aux columna ->		5	6	7
all	lc.pe.pob.all		cápita	Aux fila		2018	2019	2020
						10,406,084	10,612,528	10,828,988
TASAS DE INCIDENCIA BASE								
Tasas de mortalidad								
Tasas de años de vida perdidos								
Tasas de años vividos con discapacidad								

Como se indica también en la Figura 5-13, la columna D contiene los códigos usados para buscar los datos requeridos en las demás pestañas de datos.

En la columna I, se encuentra el año inicial de la evaluación, el que es extraído de la pestaña “Principal” y es ingresado por el usuario (celda F39, nombrada “T0”).

La pestaña se divide en 4 módulos, los que se explican a continuación.

5.1.8.1 Módulo A: Datos de entrada para la ciudad seleccionada.

En este módulo se leen los datos de las distintas pestañas de datos y se realizan cálculos de variables que aplican a ambos escenarios, como es el valor de la vida estadística y la tasa de descuento.

- Calidad del aire de línea base, desde la pestaña “**Cal aire**”
- Población por tramo de edad, desde la pestaña “**Población**”
- Tasas de incidencia base de mortalidad, de años de vida perdidos y de años vividos con discapacidad, desde la pestaña “**Tasas incidencia**”. La Figura 5-14 presenta como ejemplo la extracción de datos de la tasa de mortalidad en Perú, para COPD correspondiente al grupo etario de mayores de 25 años, “25+”.
- Reducción de emisiones, ingresada por el usuario desde pestaña “**Principal**”
- Concentración final de PM2.5, ingresada por el usuario desde pestaña “**Principal**”
- Relación entre emisiones y concentraciones para la ciudad seleccionada por el usuario, desde hoja “**iFs CMs**”

- Parámetros para el cálculo y proyección de la vida estadística, desde la pestaña “WEO” y “Aux”.
- Otros parámetros, incluyendo los parámetros para la aplicación de la metodología Hoek et al. 2013, y la tasa de descuento.

Figura 5-14. Ejemplo de datos de entrada, modulo A, tasas de incidencia.

Valor extraído de pestaña “Tasas incidencia”, utilizando el código en columna D

all	lc.pe.pob.all	cápita
10,406,084		
TASAS DE INCIDENCIA BASE		
Tasas de mortalidad		
Tasa de incidencia base MORTALIDAD Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica		
Edad	Código entrada	Código salida
25+	Peru.death.copd.25+	Peru.death.copd.25+
		Unidad
		Cada 10 ⁴ personas
		Tasa
		18.37
Tasa de incidencia base MORTALIDAD Cáncer al pulmón		
Edad	Código entrada	Código salida
25+	Peru.death.lung.25+	Peru.death.lung.25+
		Unidad
		Cada 10 ⁴ personas
		Tasa
		19.47
Tasa de incidencia base MORTALIDAD diabetes mellitus tipo 2		
Edad	Código entrada	Código salida
25+	Peru.death.dm.25+	Peru.death.dm.25+
		Unidad
		Cada 10 ⁴ personas
		Tasa
		19.47


5.1.8.2 Módulo B: Línea base y Módulo C: Escenario de reducción de emisiones

Los módulos B y C son “espejo” el uno del otro, ya que contienen los mismos cálculos, pero el Módulo B aplica para el escenario línea base, mientras que el D aplica al escenario de reducción de emisiones.

En dichos módulos, el primer paso es determinar la concentración del escenario correspondiente en el tiempo. Dicha concentración corresponde al valor ingresado en la pestaña “Cal aire” (descrita en la sección 5.3.13), para los años con los que se cuenta con la información. Para los demás años, hasta el 2050, se considera una concentración constante e igual al último año con información disponible.

Las funciones concentración-respuesta provenientes de los estudios *Global Burden of Disease* utilizadas para obtener el riesgo relativo en función de la concentración de PM2.5 (pestaña “RR” descrita en sección 5.3.15) en la herramienta están tabuladas para un número acotado de concentraciones ambientales. La herramienta interpola entre los valores tabulados, de modo de obtener el riesgo relativo aproximado para cada posible valor de concentración ambiental. La Figura 5-15 presenta a modo de ejemplo las curvas correspondientes al estudio GBD 2019. Los puntos en cada curva corresponden a los valores tabulados incluidos en la herramienta, unidos por líneas, de igual modo como la herramienta aproxima linealmente los valores entre los puntos tabulados.

Figura 5-15. Ejemplo valores tabulados riesgo relativo de funciones concentración respuesta, GBD 2019



Debido a que solo ciertos valores de concentración se encuentran tabulados, para cada nivel de concentración proyectado en el tiempo se debe determinar su valor tabulado superior e inferior más cercanos (ver Figura 5-16). Nótese que los códigos de las variables de salida (columna E) correspondientes a la línea base terminan con un “1”, mientras que los códigos del escenario de reducción terminan con un “2”.

Figura 5-16. Modulo B, pestaña “Calc Salud”, concentración de línea base y valor más cercano alto y bajo.

Código de salida en columna E						Concentraciones tabuladas más cercanas				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
356	B	LINEA BASE						1		
357		Concentración de PM2.5 Lima y Callao, Perú								
358										
359		Variable		Código salida	Unidad	Nota		2018	2019	2020
360		Concentración LB		lc.pe.conc.1	µg/m3			27.4	27.4	27.4
361										
362		Concentración -baja			µg/m3	Valor mas cercano		25	25	25
363		Concentración -alta			µg/m3	inferior y superior		30	30	30
364										

Una vez determinadas las concentraciones ambientales de línea base, justo con sus valores tabulados más cercanos (superior e inferior), se procede al cálculo del riesgo relativo para cada año, enfermedad y grupo etario. La fórmula de interpolación se presenta en la expresión (5-2).

$$RR_i = RR_{i,alto} - \frac{RR_{i,alto} - RR_{i,bajo}}{C_{i,alto} - C_{i,bajo}} * (C_{i,alto} - C_i) \quad (5-2)$$

Donde:

RR_i corresponde al valor de RR correspondiente al nivel de concentración en la ciudad seleccionada

$RR_{i,alto}$ corresponde al RR para la concentración tabulada más cercana superior

$RR_{i,bajo}$ corresponde al RR para la concentración tabulada más cercana inferior

C_i corresponde al nivel de concentración en la ciudad seleccionada

$C_{i,alto}$ corresponde a la concentración tabulada más cercana superior

$C_{i,bajo}$ corresponde a la concentración tabulada más cercana inferior

La Figura 5-17 presenta la implementación de expresión (5-2) en la herramienta. Se destaca en rojo la fórmula y celda donde se calcula la interpolación. La figura resalta además los códigos de salida en la columna E y las concentraciones tabuladas más cercanas (en verde).

Figura 5-17. Módulo B, pestaña “Calc Salud”, interpolación riesgo relativo entre valores tabulados.

Códigos de salida en columna E

Interpolación RR

Concentraciones tabuladas más cercanas

H

=INDEX(RR!\$H\$3:\$H\$2115,MATCH(\$D370&I363,RR!\$A\$3:\$A\$2115,0))-(INDEX(RR!\$H\$3:\$H\$2115,MATCH(\$D370&I362,RR!\$A\$3:\$A\$2115,0)))/((I363-I362))*(I363-I360)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

B LINEA BASE

1

Concentración de PM2.5 Lima y Callao, Perú

Variable

Código salida

Unidad

Nota

2018

Concentración LB

lc.pe.conc.1

µg/m3

27.4

Concentración -baja

µg/m3

Valor más cercano inferior y superior

25

Concentración -alta

µg/m3

30

Riesgo Relativo - Funciones concentracion respuesta Lima y Callao, Perú

Fuente (selección usuario)->

RR GBD 2019

RR Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Rango edad

Código entrada

Código salida

Unidad

copd

Nota

2018

25+

rr.gbd3.copd.25+

lc.pe.rr.gbd3.copd.25+

sin unidad

Interpolado entre RR bajo y alto

El paso siguiente corresponde a la carga de enfermedades atribuible a la contaminación en la ciudad de interés. Las métricas incluidas en la planilla corresponden a mortalidad, años de vida perdidos (YLL), años vividos con discapacidad (YLD) y años de vida ajustados por discapacidad (DALYs). Dichas métricas se calculan para cada enfermedad y grupo etario correspondiente. La metodología de salud se describe en el apéndice 6.2.


Cabe mencionar que los códigos de salida, en columna E, son utilizados únicamente dentro de la pestaña “Calc Salud”, en el módulo D, donde se comparan los efectos en ambos escenarios. La diferencia de concentración y de impactos en salud corresponde al impacto de la reducción de emisiones o concentraciones analizada.

5.1.8.3 Módulo D: Comparación de escenarios

El módulo comparación de escenarios recopila los principales resultados de los módulos B y C y alimenta los gráficos de la pestaña principal.

Los códigos de entrada utilizados en este módulo corresponden a los módulos de salida de los módulos B y C. A modo de ejemplo, la Figura 5-18 presenta como en este módulo se recopilan los valores de concentración de cada y escenario y la reducción de PM2.5, correspondiente a la concentración de línea base menos la concentración en el escenario de reducción.


Figura 5-18. Ejemplo módulo D, concentración de PM2.5



En este módulo se recopilan también los principales resultados de carga de enfermedades, de acuerdo con la metodología seleccionada por el usuario en la pestaña principal (**PASO 5**), y se valorizan los casos de mortalidad evitada, utilizando el valor de la vida estadística seleccionado por el usuario (**PASO 6**).

La mortalidad evitada valorizada para cada año del periodo de evaluación (indicado en el **PASO 8**) se lleva a valor presente, utilizando una tasa variable y constante. En la pestaña principal se presenta el indicador de valor presente de acuerdo con la selección de tasa de descuento realizada por el usuario (en el **PASO 7**). La Figura 5-19 presenta la implementación de la valoración de la mortalidad evitada, resaltado la metodología utilizada en el análisis (azul), el valor presente utilizando una tasa de descuento constante y variable (verde) y el valor presente de acuerdo a la selección de la tasa de descuento indicada por el usuario (rojo), que en este ejemplo corresponde a una tasa variable.


Figura 5-19. Ejemplo módulo D, valorización de mortalidad evitada



5.2 Pestañas de resultados

En esta sección se describen las pestañas de resultados, resaltadas en amarillo en la Figura 5-20.

Figura 5-20. Esquema hojas en planilla HETRANS, resaltando las hojas en que se encuentran resultados (en amarillo).



5.2.1 Hoja “TD em”

La hoja “TD Em” corresponde a una hoja de resultados de las emisiones provenientes de la pestaña “Em”. Esta hoja contiene tablas dinámicas asociadas a las emisiones para todo el periodo de evaluación.

La pestaña contiene cuatro tablas dinámicas, en las que se desagregan las emisiones de acuerdo con distintos criterios. Las tablas dinámicas son utilizadas para en las pestañas “Costos O&M” y “Resultados Emisiones”. La Figura 5-21 presenta una vista de esta pestaña.

Figura 5-21. Vista a la pestaña “TD em”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															

5.2.2 Hoja “TD parque costos”

La pestaña “TD parque costos” contiene tablas dinámicas basadas en los cálculos de la pestaña “Parque”.

La Figura 5-22 presenta una vista de esta pestaña y las tablas dinámicas contenidas en ella. Las diferentes tablas dinámicas agregan el parque según distintas características, de acuerdo con las necesidades de los diferentes cálculos en HETRANS. Por ejemplo, la primera tabla, en celda A3 permite determinar la cantidad de vehículos que cumplirían una normativa más exigente que en la línea base y estos valores son utilizados en la pestaña “Costos inv norm”.

Figura 5-22. Vista de la pestaña “TD parque costos”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
31																													
32																													
33																													

5.2.3 Hoja “TD costos”

La pestaña “TD costos” contiene tablas dinámicas provenientes de las pestañas de cálculos de costos: “Costos inv norma”, “Costos inv elec” y “Costos O&M”. Estas tablas dinámicas son utilizadas en la pestaña “Resultados costos”, donde se agregan los distintos tipos de costos y se calculan los valores presentes asociados. La Figura 5-23 presenta una vista de la pestaña “TD costos”.

Figura 5-23. Vista de la pestaña “TD costos”

Costos de inversion normativa

Sum of Costo tot normativa	Column Labels								
Row Labels		2018 (blank)	Aux	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(blank)			0						
0			0						
Passenger Cars	0			0	0	0	632,030	1,298,189	1,970,453
Light Commercial Vehicles	0			0	0	0	2,039,291	4,176,468	6,305,410
Buses	0			0	0	0	658,040	1,341,837	2,016,639
L-Category	0			0	0	0	0	0	0
#N/A	0			0	0	0	0	0	0
Grand Total	0	0	0	0	0	0	3,329,362	6,816,495	10,292,502

Costos de inversion electromovilidad

Costos de Inversión Electrónica										
Sum of Costo tot inv Electricos	Column Labels									
Row Labels		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Buses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
L-Category		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Light Commercial Vehicles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passenger Cars		0	0	0	0	0	0	0	0	0
#N/A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(blank)										
Grand Total		0	0	0	0	0	0	0	0	

5.2.4 Hoja “Resultados emisiones”

La pestaña “Resultados emisiones” utiliza datos de la tabla dinámica en celda AH3 de la pestaña “TD em”. Esta pestaña (Resultados emisiones) contiene las emisiones para todo el periodo de evaluación **para la ciudad seleccionada**. Esta pestaña alimenta los gráficos de emisiones según escenario de la pestaña “Principal”. La Figura 5-24 presenta una vista de la pestaña “Resultados emisiones”.

Figura 5-24. Vista pestaña “Resultados emisiones”

Emisiones por escenario hasta 2050				Ir a la hoja "Leeme"				Ir a hoja "Principal"			
Emisiones Region Metropolitana, Chile PM2.5											
Emisiones de línea base, material particulado fino											
	Rubro	Contaminante	Unidad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Passeng	Pasajeros	PM2.5	ton/año	261.32	276.98	284.68	291.80	293.54	286.65	283.73	276.02
Light Co	Comerciales	PM2.5	ton/año	166.38	161.90	154.86	146.51	135.74	123.43	111.08	99.85
Heavy D	Pesados	PM2.5	ton/año	0.37	0.67	0.99	1.33	1.68	2.04	2.42	2.82
Buses	Buses	PM2.5	ton/año	202.18	195.75	189.77	184.48	179.78	170.12	166.80	164.67
L-Category	Motos	PM2.5	ton/año	1601.78	1393.45	1191.78	1039.26	927.00	839.85	773.98	722.39
Em PM2.5, línea base				2232.02	2028.75	1822.09	1663.38	1537.74	1422.09	1338.01	1265.76
Emisiones escenario normativo, material particulado fino											
	Rubro	Contaminante	Unidad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Passeng	Pasajeros	PM2.5	ton/año	261.32	276.98	284.68	291.80	293.84	287.28	284.68	277.30
Light Co	Comerciales	PM2.5	ton/año	166.38	161.90	154.86	146.51	135.63	123.19	110.72	99.38
Heavy D	Pesados	PM2.5	ton/año	0.37	0.67	0.99	1.33	1.68	2.04	2.08	2.11
Buses	Buses	PM2.5	ton/año	202.18	195.75	189.77	184.48	170.84	151.89	139.40	128.21
L-Category	Motos	PM2.5	ton/año	1601.78	1393.45	1191.78	1039.26	927.00	839.85	773.87	722.17
Em PM2.5, normativa				2232.02	2028.75	1822.09	1663.38	1528.99	1404.25	1310.75	1229.16

5.2.5 Hoja “Resultados parque”

La pestaña “Resultados parque” utiliza datos de tablas dinámicas en las pestañas “TD parque costos” y “TD parque”. En esta pestaña se desagrega el parque de acuerdo con el estándar de emisión que cumple, al tipo de vehículo y al combustible utilizado. Estos resultados son graficados en la pestaña Principal, fila 134 a 150. La Figura 5-25 presenta una vista de la pestaña “Resultados parque”.

Figura 5-25. Vista pestaña “Resultados parque”

Parque								
Parque total Chile								
Ir a la hoja "Leeme"								
Parque de línea base								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Estandar	131,581	135,361	140,574	149,686	162,407	173,633	191,967	212,301
Pre Euro	306,215	284,796	263,690	242,614	220,945	198,655	175,830	154,088
EURO 1/I	-	-	-	-	-	-	-	-
EURO 2/II	468,370	450,311	431,926	413,106	393,816	373,962	353,315	333,836
EURO 3/III	80,537	77,612	74,806	72,115	69,531	67,052	64,671	61,074
EURO 4/IV	1,033,177	1,171,178	1,299,621	1,431,023	1,567,798	1,712,132	1,861,831	2,017,255
EURO 5/V	-	-	-	-	-	-	-	-
EURO 6/VI	336	10,222	22,742	37,657	52,819	68,174	83,849	99,902
Electricos	2,020,216	2,129,480	2,233,360	2,346,201	2,467,316	2,593,608	2,731,463	2,878,457
Total								
Parque normativa								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Estandar	131,581	135,361	140,574	149,686	162,407	173,633	191,967	212,301
Pre Euro	306,215	284,796	263,690	242,614	220,945	198,655	175,830	154,088
EURO 1/I	-	-	-	-	-	-	-	-
EURO 2/II	468,370	450,311	431,926	413,106	393,816	373,962	353,031	333,254
EURO 3/III	80,537	77,612	74,806	72,115	69,531	67,052	64,671	61,074
EURO 4/IV	1,033,177	1,171,178	1,299,621	1,431,023	1,377,710	1,321,995	1,269,752	1,221,494
EURO 5/V	-	-	-	-	190,088	390,137	592,364	796,344
EURO 6/VI	336	10,222	22,742	37,657	52,819	68,174	83,849	99,902
Electricos	2,020,216	2,129,480	2,233,360	2,346,201	2,467,316	2,593,608	2,731,463	2,878,457
Total								

5.2.6 Hoja “Resultados costos”

La pestaña “Resultados costos” utiliza datos de las tablas dinámicas en la pestaña “TD costos”. Esta pestaña (Resultados costos) contiene los costos de inversión y de operación y mantención para todo el periodo de evaluación para la ciudad seleccionada. Los costos incluidos son:

- Costos de inversión normativa
- Costos de inversión electro movilidad
- Costos de operación normativa, Adblue
- Costos de operación normativa, mantención DPF

Estos costos son agregados y se calcula el valor presente de ellos, utilizando una tasa de descuento variable y constante. Estos resultados son utilizados en la pestaña “ACB”.

La Figura 5-26 presenta una vista de la pestaña “Resultados costos”.

Figura 5-26. Vista pestaña “Resultados costos”

Costos			Ir a la hoja "Leeme"					Ir a la hoja "Principios"	
Costos de inversion normativa									
	Rubro	Unidad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passenger Cars	Pasajeros	dolares	-	-	-	-	632,030	1,298,189	1,970,453
Light Commercial Vehi	Comerciales	dolares	-	-	-	-	2,039,291	4,176,468	6,305,410
Heavy Duty Trucks	Pesados	dolares	-	-	-	-	-	-	-
Buses	Buses	dolares	-	-	-	-	658,040	1,341,837	2,016,639
L-Category	Motos	dolares	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	3,329,362	6,816,495	10,292,502
Costos de inversion electromovilidad									
	Rubro	Unidad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passenger Cars	Pasajeros	dolares	-	-	-	-	-	-	-
Light Commercial Vehi	Comerciales	dolares	-	-	-	-	-	-	-
Heavy Duty Trucks	Pesados	dolares	-	-	-	-	-	-	-
Buses	Buses	dolares	-	-	-	-	-	-	-
L-Category	Motos	dolares	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Costos de operación normativa, Adblue									
	Rubro	Unidad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passenger Cars	Pasajeros	dolares	-	-	-	-	312,416	641,702	974,005
Light Commercial Vehi	Comerciales	dolares	-	-	-	-	1,645,479	3,369,941	5,087,757

5.2.7 Hoja "Comp países"

En esta pestaña, "Comp países" permite ejecutar el análisis costo beneficio para las 4 ciudades seleccionadas (1 para cada país). La ejecución del análisis requiere presionar botón "Comparación ciudades". Con la ejecución se almacenarán los principales resultados de la evaluación para cada ciudad, y se generarán gráficos comparativos. La Figura 5-27 presenta una vista de la pestaña "Comp países".


Figura 5-27. Vista pestaña "Comp países"

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE CIUDADES/PAISES						Comparacion ciudades			
Emisiones año base									
Ciudad	Categoría EPA	Categoría vehiculo	PM	PM10	PM2.5	NOx	CO	COVNM	
Region Metropolitan	Passenger Cars	Pasajeros	271	271	271	8,329	18,412	1,524	
Region Metropolitan	Light Commercial V	Comerciales	270	270	270	8,820	13,911	854	
Region Metropolitan	Heavy Duty Trucks	Pesados	781	781	781	20,374	4,465	782	
Region Metropolitan	Buses	Buses	330	330	330	19,948	6,282	789	
Region Metropolitan	L-Category	Motos	30	30	30	167	5,739	1,971	
Region Metropolitana, Chile		TOTAL	1,683	1,683	1,683	57,637	48,809	5,919	
Bogotá, Colombia	Passenger Cars	Pasajeros	241	241	241	36,572	107,305	9,491	
Bogotá, Colombia	Light Commercial V	Comerciales	581	581	581	36,814	137,118	13,203	
Bogotá, Colombia	Heavy Duty Trucks	Pesados	224	224	224	5,221	13,294	1,281	
Bogotá, Colombia	Buses	Buses	329	329	329	13,928	24,531	2,606	
Bogotá, Colombia	L-Category	Motos	366	366	366	1,540	84,057	23,513	
Bogotá, Colombia		TOTAL	1,742	1,742	1,742	94,075	366,305	50,096	
Ciudad de México, N	Passenger Cars	Pasajeros	231	231	231	7,773	31,566	2,562	
Ciudad de México, N	Light Commercial V	Comerciales	35	35	35	3,079	12,253	1,057	

5.3 Pestañas de datos y auxiliares

En esta sección se describen las pestañas de la herramienta que contienen datos, diccionarios de datos y otros. El diagrama de las pestañas de la herramienta, resaltando dichas hojas, se presenta a continuación.

Figura 5-28. Esquema hojas en planilla HETRANS, resaltando las hojas correspondientes a datos y pestañas auxiliares (en gris).



5.3.1 Hoja "Param trans"

La Figura 5-29 presenta una vista (en modo comprimido) a la pestaña "Param trans". Como se observa en la figura, esta pestaña contiene los siguientes parámetros:

- kilómetros recorridos por tipo de vehículo y combustible en cada ciudad
- Velocidad de circulación promedio, la que se utiliza solo en caso de que se utilicen los factores de emisión Tier 3.
- La distribución según combustible de la flota, según categoría vehicular
- La tasa de entrada de vehículos nuevos al parque, como porcentaje de la flota existente en el año anterior
- La distribución de antigüedad de los vehículos según categoría y combustible. Esta distribución se utiliza para caracterizar la flota de acuerdo a su año de fabricación y asignar el estándar de emisión correspondiente
- Parque vehicular total, según tipo de vehículo
- Vehículos entrantes para el último año con información
- Vehículos que entran al parque cada año.

Figura 5-29. Vista a pestaña "Param trans"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Ciudad			Cat1	Cat2	Cat3	Cat4	Cat5
2	.	Kilómetros recorridos							
50									
51	.	Velocidad de circulación promedio (km/hora)							
62									
63	.	Distribución combustible							
125									
126	.	Tasa entrada vehículos (respecto al número de vehículos entrante el año anterior)							
139									
140	.	Distribución antigüedad (2018)			NOTA: Datos debe estar ordenados de A a Z, de acuerdo al código				
1008									
1009	.	Parque vehicular total							
1025									
1026	.	Vehículos entrantes último año disponible							
1036									
1037	.	Vehículos que entran cada año							

5.3.2 Hoja “Param costos”

La Figura 5-30 presenta una vista en modo comprimido a la pestaña “Param costos”. En esta pestaña se incluye información de costos de inversión, de precios de combustibles, de mantenimiento de DFP, del aditivo Adblue y de factores de emisión de CO₂ de la red eléctrica de cada país.

En esta pestaña, se calculan los costos de inversión incrementales, se actualizan de acuerdo con la inflación de Estados Unidos (en el caso de ítems importados) y se anualizan cuando corresponde. La metodología de costos se describe en las secciones 6.4.3 en el caso de los costos asociados a mejoras normativas en la sección 6.4.4.1 en el caso de los costos de electro movilidad.

Figura 5-30. Vista a pestaña “Param costos”

	A	B	C	D	E	F	G
1	Parámetros costos						
17							
18	Costo inversion mejoras normativas (USD/año)						
19		Factor 2017 a 2020		1.048723021			
20							
21		<u>Parámetros Costos Inversión</u>					
87	Parámetros electromovilidad						
88	<u>Conversion unidades</u>	1 kwh =		3.6 MJ			
89							
90	<u>Factores de emision generacion electrica y energia usada para la generacion, Fuente: (Wagner et al. 2020)</u>						
136							
137	<u>Participacion fuentes de energia utilizada para generacion electrica</u>						
163							
164	<u>Factores de emisión generación eléctrica, Mexico</u>						
169							
170	<u>Factores de emisión generación eléctrica</u>					FE (ton/GJ)	
179							
180	<u>Factores de emision de CO2eq, por pais y tipo de vehiculo finales</u>						
203							
204	<u>Costos Buses</u>						
219							

Vista a pestaña "Param costos", continuación

	A	B	C	D	E	F	G
220	<u>Consumo electrico</u>						
224							
225	<u>Factor emision CO2 electricos por km Colombia</u>						
231							
232	<u>Precios vehiculos pesados</u>						
240							
241	<u>Costos mantencion vehiculos pesados</u>						
251							
252	<u>Precios vehiculos livianos y medianos - motos</u>						
261							
262	<u>Costos de mantencion livianos y medianos</u>						
271							
272	<u>Costos de cargadores</u>						
276							
277	Factor conversion costos 2020 ->			1			
278							
279	<u>Costos de inversion incrementales electro-movilidad, en USD 2020</u>						
293							
294	<u>Costos de inversion incrementales ANUALIZADOS electro-movilidad, en USD 2020</u>						
336							
337	<u>Distribucion combustible Bogotá, Colombia</u>						
378							

Vista a pestaña "Param costos", continuación

379	<u>Costo incremental anualizado promedio ponderado</u>						
391							
392	<u>Precios combustibles</u>						
414							
415	<u>Precios todos, en dolares</u>						
465							
466	<u>Costos mantenimiento DPF - vehículos diesel pesados</u>						
480							
481	<u>Costos AdBlue</u>						
488							

5.3.3 Hoja "Retiro"

En la hoja "Retiro" se encuentra el porcentaje de vehículos a retirar cada año de acuerdo con su antigüedad y tipo de vehículo. Esta pestaña tiene que ver con el PASO 3 de la pestaña "Supuestos países", donde el usuario indica que tipo de retiro se aplicará a la flota para el cálculo de emisiones. Las opciones de retiro disponibles en HETRANS se documentan en la sección 6.4.2 de anexos, mientras que la Figura 5-31 presenta una vista de esta pestaña.

Figura 5-31. Vista a pestaña "Retiro"

Tasas de retiro

Antigüedad	Retiro Chile	Retiro Chile	Retiro Chile	Retiro Chile	Retiro Chile	Retiro Estados Unidos	Retiro Estados Unidos	Retiro usuario	Sin retiro
	Automóviles-Comerciales	Automóviles-Pasajeros	Motocicletas	Taxis y vehículos alquiler	Pesados	Passenger Cars	Light Trucks	Todos usuario	Todos
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
2	5.4%	4.73%	20.78%	10.88%	0.64%	0.87%	0.64%	1%	0%
3	5.4%	4.73%	20.78%	10.88%	0.69%	0.92%	0.69%	1%	0%
4	5.4%	4.73%	20.78%	10.88%	0.96%	1.30%	0.96%	1%	0%
5	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	1.13%	1.62%	1.13%	1%	0%
6	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	1.37%	2.11%	1.37%	1%	0%
7	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	1.56%	2.56%	1.56%	2%	0%
8	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	2.06%	3.38%	2.06%	2%	0%
9	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	2.74%	4.24%	2.74%	2%	0%
10	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	4.08%	5.59%	4.08%	2%	0%
11	6.3%	3.01%	18.68%	10.88%	5.09%	6.97%	5.09%	2%	0%
12	7.0%	5.28%	7.61%	10.88%	5.99%	8.84%	5.99%	2%	0%
13	7.0%	5.28%	7.61%	10.88%	6.94%	10.64%	6.94%	3%	0%

5.3.4 Hoja “Deterioro”

El usuario indica en el PASO 8 de la sección I en la hoja “Supuestos países” si aplicará o no factores de deterioro en el cálculo de las emisiones. En caso de que los aplique, las emisiones de ciertos contaminantes, provenientes de ciertos combustibles y tipos de vehículos serán multiplicadas por los factores en la pestaña “Deterioro”. La Figura 5-32 presenta una vista de esta pestaña.

Figura 5-32. Vista a pestaña “Deterioro”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Heavy Duty Trucks.diesel.	Heavy Duty Trucks.diesel.	Light Commercial Vehicles.diesel	Light Commercial Vehicles.diesel	Light Commercial Vehicles.Gaso	Light Commercial Vehicles.Gaso	Light Commercial Vehicles.Gaso	Light Commercial Vehicles.Gaso
1	Codigo ->		HC	MP2.5	I.HC	I.MP2.5	lina.CO	lina.HC	lina.MP2.5	lina.NOx
2	Tipo EEA ->		Heavy Duty Trucks.diesel	Heavy Duty Trucks.diesel	Light Commercial Vehicles.diesel	Light Commercial Vehicles.diesel	Light Commercial Vehicles.Gaso	Light Commercial Vehicles.Gaso	Light Commercial Vehicles.Gaso	Light Commercial Vehicles.Gaso
3	Combustible ->		diesel	diesel	diesel	diesel	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
4	Contaminante ->	Antigüedad	HC	MP2.5	HC	MP2.5	CO	HC	MP2.5	NOx
5		1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		2	1	1	1	1	1.00239436	1	1	1.003127106
7		3	1	1	1	1	1.00239436	1	1	1.003127106
8		4	1	1	1	1	1.00239436	1	1	1.003127106
9		5	1.24	1.54	1	1	1.029334175	1	1	1.043345121
10		6	1.24	1.54	1.234618813	1.341034323	1.056273989	1	1	1.083563137
11		7	1.24	1.54	1.469237626	1.682068647	1.225915083	2.30183514	4.323859375	1.753680625
12		8	1.24	1.54	1.703856439	2.02310297	1.395556177	3.60367028	7.64771875	2.423798114
13		9	1.24	1.54	1.938475252	2.364137294	1.565197272	4.90550542	10.97157813	3.093915602
14		10	1.77	3.14	2.173094066	2.705171617	1.734838366	6.20734056	14.2954375	3.764033091
15		11	1.77	3.14	2.173094066	1.41962238	1.90447946	7.509175701	17.61929688	4.434150579
16		12	1.77	3.14	2.173094066	1.064758953	1.673490687	4.426794008	7.003944099	2.738740064

5.3.5 Hoja “Dicc trans”

La hoja “Dicc trans” presenta un diccionario de datos entre las categorías locales de vehículos, las categorías de la Agencia Ambiental Europea (EEA), las categorías a utilizar para los costos, las categorías utilizadas en los estándares normativos y las categorías para el etiquetado vehicular. Estos diccionarios de datos se utilizan en las pestañas “Param trans”, “Param costos” y “Retiro”. La Figura 5-33 presenta una vista de esta pestaña.

Figura 5-33. Vista a pestaña “Dicc trans”

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Codigo	Pais	Categorías EEA	Categorías Locales	Categoría para costos	Tipo de vehículo para normativa vigente	Tipo etiquetado
3	Chile.Cat1	Chile	Passenger Cars	Automóvil, Station Wagon y Todo Terre	Livianos y medianos	Livianos	Livianos
4	Chile.Cat10	Chile	Heavy Duty Trucks	Tractocamión. Incluya (camión chasis	Pesados	Pesados	Pesados
5	Chile.Cat2	Chile	Light Commercial Vehicles	Furgón. Incluya (Furgón Carroza Fúneb	Livianos y medianos	Medianos	Livianos
6	Chile.Cat3	Chile	Buses	Minibús (Kleinbus, Van), particular -Min	Pesados	Medianos	Livianos
7	Chile.Cat4	Chile	L-Category	Motocicleta (moto), motoneta y bicimo	Motos	Motos	Motocicletas
8	Chile.Cat5	Chile	Passenger Cars	Taxi básico	Livianos y medianos	Livianos	Livianos
9	Chile.Cat6	Chile	Passenger Cars	Taxi colectivo	Livianos y medianos	Livianos	Livianos
10	Chile.Cat7	Chile	Passenger Cars	Taxi turismo, lujo o servicios especiales	Livianos y medianos	Livianos	Livianos
11	Chile.Cat8	Chile	Buses	Bus Transporte Colectivo	Pesados	Buses TP	
12	Chile.Cat9	Chile	Heavy Duty Trucks	Camión simple. Incluya (furgón de carg	Pesados	Pesados	Pesados
13	Colombia.Cat1	Colombia	Passenger Cars	Automovil-Particular, oficial y diplomáti	Livianos y medianos	Livianos	Livianos
14	Colombia.Cat10	Colombia	Heavy Duty Trucks	Vehiculo Pesado De Carga-Todos	Pesados	Pesados	Pesados
15	Colombia.Cat2	Colombia	Passenger Cars	Automovil-Público	Livianos y medianos	Livianos y Medianos TP	Livianos
16	Colombia.Cat3	Colombia	Buses	Bus-Particular, oficial y diplomático	Pesados	Pesados	Pesados
17	Colombia.Cat4	Colombia	Buses	Bus-Público	Pesados	Buses TP	

5.3.6 Hoja “FE Peru”

La pestaña “FE Peru” contiene los factores de emisión de tipo Tier 2 utilizados para el inventario de emisiones de Lima y Callao del año 2018. Estos factores de emisión se incluyen en HETRANS para permitir que los supuestos realizados para Perú puedan utilizarse, sin la necesidad de aplicar estos mismos supuestos en los demás países cubiertos en HETRANS.

Estos factores de emisión solo serían utilizados cuando en el PASO 2 de la pestaña “Supuestos países” el usuario selecciona la opción “Tier 2 – FE Peru”. La Figura 5-34 presenta una vista de la pestaña “FE Peru”.

Figura 5-34. Vista a la pestaña “FE Peru”

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3	Aux	Categoría Vehicular EPA	Codigo	Combustible	Categoría Vehicular	Estándar 2	BC	PM	Nox
4	105	Passenger Cars	Diesel-Autos y Station Wagon-Pre Eu	Diesel	Autos y Station Wagon	Pre Euro		0.212823	0.
5	107	Passenger Cars	Diesel-Autos y Station Wagon-EURO	Diesel	Autos y Station Wagon	EURO 2/II		0.052965	0.
6	108	Passenger Cars	Diesel-Autos y Station Wagon-EURO	Diesel	Autos y Station Wagon	EURO 3/III		0.037557	0.
7	109	Passenger Cars	Diesel-Autos y Station Wagon-EURO	Diesel	Autos y Station Wagon	EURO 4/IV		0.029853	0.
8	111	Passenger Cars	Diesel-Autos y Station Wagon-EURO	Diesel	Autos y Station Wagon	EURO 6/VI		0.0014445	0.
9	88	Light Commercial Vehicles	Diesel-Pick-up, Panel, Rural -Pre Eurc	Diesel	Pick-up, Panel, Rural	Pre Euro		0.342828	1.
10	90	Light Commercial Vehicles	Diesel-Pick-up, Panel, Rural -EURO 2/	Diesel	Pick-up, Panel, Rural	EURO 2/II		0.112671	1.
11	91	Light Commercial Vehicles	Diesel-Pick-up, Panel, Rural -EURO 3/	Diesel	Pick-up, Panel, Rural	EURO 3/III		0.075114	1.
12	92	Light Commercial Vehicles	Diesel-Pick-up, Panel, Rural -EURO 4/	Diesel	Pick-up, Panel, Rural	EURO 4/IV		0.039483	0.
13	94	Light Commercial Vehicles	Diesel-Pick-up, Panel, Rural -EURO 6/	Diesel	Pick-up, Panel, Rural	EURO 6/VI		0.0008667	0.
14	4	Buses	Diesel-Omnibus-Pre Euro	Diesel	Omnibus	Pre Euro		0.875367	16
15	6	Buses	Diesel-Omnibus-EURO 2/II	Diesel	Omnibus	EURO 2/II		0.21186	10
16	7	Buses	Diesel-Omnibus-EURO 3/III	Diesel	Omnibus	EURO 3/III		0.199341	9.
17	8	Buses	Diesel-Omnibus-EURO 4/IV	Diesel	Omnibus	EURO 4/IV		0.044906	5.
18	10	Buses	Diesel-Omnibus-EURO 6/VI	Diesel	Omnibus	EURO 6/VI		0.0022149	
19	18	Heavy Duty Trucks	Diesel-Camión y remolcador-Pre Eurc	Diesel	Camión y remolcador	Pre Euro		0.3220272	8.
20	20	Heavy Duty Trucks	Diesel-Camión y remolcador-EURO 2	Diesel	Camión y remolcador	EURO 2/II		0.100152	5.
21	21	Heavy Duty Trucks	Diesel-Camión y remolcador-EURO 3	Diesel	Camión y remolcador	EURO 3/III		0.0848403	4.
22	22	Heavy Duty Trucks	Diesel-Camión y remolcador-EURO 4	Diesel	Camión y remolcador	EURO 4/IV		0.0155043	2.
23	24	Heavy Duty Trucks	Diesel-Camión y remolcador-EURO 6	Diesel	Camión y remolcador	EURO 6/VI		0.0007704	0.

5.3.7 Hoja “FE Tier3”

La pestaña “FE tier 3” contiene los factores de emisión de tipo Tier 3, que dependen de la velocidad de circulación de los vehículos. Estos factores de emisión solo serían utilizados cuando en el PASO 2 de la pestaña “Supuestos países” el usuario selecciona la opción “Tier 3”. La velocidad de circulación asumida para cada tipo de vehículo y ciudad se encuentran en la pestaña “Param transporte”.

La Figura 5-35 presenta una vista de la pestaña “FE Tier 3”.

Figura 5-35. Vista a pestaña “FE Tier 3”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Category	Fuel	Segme	uro Stan	Technol	Polluta	Mode	Road Sk	Load	Speed	Spee	Alp	Be	Gam	Del	Epsi	Zit	Ht	Thi
2	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	CO				5.0	130.0	0.000	-0.033	5.110	0.00	0.002	-0.529	37.51	0.0
3	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	NOx				5.0	130.0	0.000	-0.009	0.577	0.00	0.000	0.000	5.43	0.0
4	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	VOC				5.0	130.0	0.000	0.000	0.047	0.00	0.000	0.000	4.01	0.0
5	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	PM	Urban Peak			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
6	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	PM	Urban Off P			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
7	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	PM	Rural			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
8	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	PM	Highway			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
9	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	FC				5.0	130.0	0.005	-0.272	17.919	0.00	0.001	0.097	3.72	0.0
10	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	CH4	Urban Peak			10.0	130.0	0.000	0.000	2.870	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
11	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	CH4	Urban Off P			10.0	130.0	0.000	0.000	2.870	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
12	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	CH4	Rural			10.0	130.0	0.000	0.000	2.690	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
13	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	GDI	CH4	Highway			10.0	130.0	0.000	0.000	5.080	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
14	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	CO				5.0	130.0	0.000	-0.033	5.110	0.00	0.002	-0.529	37.51	0.0
15	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	NOx				5.0	130.0	0.000	-0.009	0.577	0.00	0.000	0.000	5.43	0.0
16	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	VOC				5.0	130.0	0.000	0.000	0.047	0.00	0.000	0.000	4.01	0.0
17	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	PM	Urban Peak			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
18	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	PM	Urban Off P			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
19	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	PM	Rural			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
20	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	PM	Highway			10.0	130.0	0.000	0.000	0.001	0.00	0.000	0.000	1.00	0.0
21	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	FC				5.0	130.0	0.005	-0.272	17.919	0.00	0.001	0.097	3.72	0.0
22	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	CH4	Urban Peak			10.0	130.0	0.000	0.000	2.870	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
23	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	CH4	Urban Off P			10.0	130.0	0.000	0.000	2.870	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
24	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	CH4	Rural			10.0	130.0	0.000	0.000	2.690	0.00	0.000	0.000	#####	0.0
25	Passenger Cars	Petrol	Mini	Euro 4	PFI	CH4	Highway			10.0	130.0	0.000	0.000	5.080	0.00	0.000	0.000	#####	0.0

5.3.8 Hoja “TD Tier 3”

La pestaña “TD Tier 3” contiene tablas dinámicas que hacen referencia a la pestaña “FE Tier 3”, para agrupar la información detallada de esa pestaña. Se hace la agregación debido a que los factores Tier 3 tienen información más detallada que la requerida para el análisis. Por ejemplo, en algunos casos se considera la pendiente del terreno en que circula los vehículos, o se incluyen segmentos que no son representativos de la mayoría de los vehículos en circulación de las ciudades en análisis. La Figura 5-36 presenta una vista a esta pestaña.

Figura 5-36. Vista a pestaña “TD Tier 3”.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2	Incluir	1											Incluir	1					
3																			
4	Average c			Pollutant															
5	Categ	Comb	Estándar	CH4	CO	FC	N2O	NH3	NOx	VOC	PM		Average of EF gr/km		Column Labels				
6	Autos y	Diesel	EURO 1/I		0.01	0.57	56.74		0.73	0.07	###		Autos y Station Wagon						
7			EURO 2/II		0.00	0.49	60.55		0.80	0.05	###		Diesel	0.002	0.186	57.792		0.5	
8			EURO 3/III		0.00	0.14	56.42		0.81	0.02	###		EURO 1/I	0.009	0.569	56.738		0.7	
9			EURO 4/IV		0.00	0.14	56.42		0.67	0.02	###		EURO 2/II	0.005	0.495	60.550		0.8	
10			EURO 5/V		0.00	0.06	56.42		0.70	0.00	###		EURO 3/III	0.002	0.140	56.420		0.8	
11			EURO 6/VI		0.00	0.06	56.42		0.41	0.00	###		EURO 4/IV	0.001	0.138	56.420		0.6	
12			Pre Euro		0.02	0.82	72.55		0.61	0.21	###		EURO 5/V	0.000	0.063	56.420		0.7	
13		Gasolina	EURO 1/I		0.02	2.36	69.36		0.32	0.24	###		EURO 6/VI	0.000	0.063	56.420		0.4	
14			EURO 2/II		0.01	0.84	68.55		0.19	0.10	###		Pre Euro	0.019	0.817	72.547		0.6	
15			EURO 3/III		0.00	0.49	70.42		0.08	0.02	###		Gasolina	0.032	5.633	73.674		0.5	
16			EURO 4/IV		0.00	0.17	71.28		0.07	0.01	###		EURO 1/I	0.021	2.359	69.355		0.3	
17			EURO 5/V		0.00	0.25	71.28		0.03	0.01	###		EURO 2/II	0.015	0.839	68.553		0.1	
18			EURO 6/VI		0.00	0.23	71.28		0.04	0.01	###		EURO 3/III	0.003	0.490	70.417		0.0	
19			Pre Euro		0.10	18.30	80.41		1.65	2.02	###		EURO 4/IV	0.003	0.171	71.275		0.0	
20		GLP	EURO 1/I		0.06	1.87	54.95		0.39	0.37	###		EURO 5/V	0.003	0.245	71.275		0.0	
21			EURO 2/II		0.01	1.27	54.95		0.14	0.09	###		EURO 6/VI	0.003	0.234	71.275		0.0	
22			EURO 3/III		0.00	0.49	54.95		0.08	0.02	###		Pre Euro	0.097	18.296	80.406		1.6	
23			EURO 4/IV		0.00	0.17	54.95		0.07	0.01	###		GLP	0.019	1.178	54.668		0.3	
24			EURO 5/V		0.00	0.17	54.95		0.05	0.01	###		EURO 1/I	0.055	1.871	54.947		0.3	

5.3.9 Hoja “FE All”

La pestaña “FE All” contiene los factores de emisión de tipo Tier 2 (columnas G a P), los factores “Tier 2 - Peru” (columnas R a Y) y los factores de Tipo Tier 3 (columnas AA a AH).

Entre las columnas AJ y AT se encuentran los factores a utilizar en el cálculo de emisiones, de acuerdo con la selección hecha por el usuario en el PASO 2 de la pestaña “Supuestos países”.

Al final de la pestaña, entre las columnas AV y AY se encuentran los factores de ajuste debido al contenido de azufre de los combustibles. La Figura 5-37 presenta una vista de esta pestaña.

Figura 5-37. Vista a pestaña “FE All”

	A	B	C	D	E	F	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM																
1	Factores de emision, gr/km																																
2	Factores incluidos en EEA						Factores de emision final (gr/km). Ajuste por azufre: No, FE: Tier 2																										
3	▼	Combustible	▼	Type	▼	Fu	▼	Type 2	▼	Standar	▼	FE PM	▼	FE No	▼	FE CO	▼	FE COV	▼	FE BC	▼	FE N2	▼	FE NH	▼	CO2 lube	▼	FC	▼	EC (MJ/k)	▼	FE CO2	▼
76		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke >750		EURO 3/III				0.00		0.19		3.03		0.59		0.00		0.00		0.00		0.13		46		2.01		145.77	
77		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke >750		EURO 4/IV				0.00		0.19		3.03		0.59		0.00		0.00		0.00		0.13		46		2.01		145.77	
78		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke >750		EURO 5/V				0.00		0.19		3.03		0.59		0.00		0.00		0.00		0.13		46		2.01		145.77	
79		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke 250 - Pre Euro						0.01		0.23		25.70		1.68		0.00		0.00		0.00		0.40		37		1.62		117.25	
80		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke 250 - EURO 1/I						0.01		0.48		13.80		1.19		0.00		0.00		0.00		0.31		36		1.58		114.08	
81		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke 250 - EURO 2/II						0.00		0.32		7.17		0.92		0.00		0.00		0.00		0.22		36		1.58		114.08	
82		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke 250 - EURO 3/III						0.00		0.19		3.03		0.54		0.00		0.00		0.00		0.13		36		1.58		114.08	
83		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke 250 - EURO 4/IV						0.00		0.19		3.03		0.54		0.00		0.00		0.00		0.13		36		1.58		114.08	
84		Gasolina		L-category		Petro 4-stroke 250 - EURO 5/V						0.00		0.19		3.03		0.54		0.00		0.00		0.00		0.13		36		1.58		114.08	
85		Gasolina		L-category		Petro ATVs		Pre Euro				0.20		0.05		33.54		16.47		0.02		0.00		0.00		0.40		47		2.07		148.94	
86		Gasolina		L-category		Petro ATVs		EURO 1/I				0.08		0.30		13.32		8.91		0.01		0.00		0.00		0.31		41		1.79		129.93	
87		Gasolina		L-category		Petro ATVs		EURO 2/II				0.04		0.30		7.77		2.24		0.00		0.00		0.00		0.22		41		1.79		129.93	
88		Gasolina		L-category		Petro ATVs		EURO 3/III				0.04		0.30		7.77		2.27		0.00		0.00		0.00		0.13		41		1.79		129.93	
89		Gasolina		L-category		Petro ATVs		EURO 4/IV				0.01		0.19		1.79		0.55		0.00		0.00		0.00		0.13		40		1.74		126.76	
90		Gasolina		L-category		Petro ATVs		EURO 5/V				0.00		0.06		1.00		0.04		0.00		0.00		0.00		0.13		40		1.74		126.76	
91		Diesel		Light commercial		Diese Medium		Pre Euro				0.36		1.66		1.34		0.13		0.20		-		0.00		0.66		89		3.80		282.04	
92		Diesel		Light commercial		Diese Medium		EURO 1/I				0.12		1.22		0.58		0.14		0.08		0.00		0.00		0.60		80		3.42		253.52	
93		Diesel		Light commercial		Diese Medium		EURO 2/II				0.12		1.22		0.58		0.15		0.09		0.01		0.00		0.53		80		3.42		253.52	
94		Diesel		Light commercial		Diese Medium		EURO 3/III				0.08		1.03		0.47		0.09		0.07		0.01		0.00		0.46		80		3.42		253.52	

5.3.10 Hoja “Azufre”

La hoja “Azufre” contiene el contenido de azufre proyectado en el tiempo para cada combustible y ciudad en análisis. Es posible que el usuario modifique estos valores, simplemente reemplazando los valores de las celdas con los datos de contenido de azufre (filas 52 a 95).

Esta pestaña contiene también los factores de ajuste a las emisiones de acuerdo con el contenido de azufre en los combustibles. Los factores serían diferentes a 1 solo en el caso de Lima y Callao.

La Figura 5-38 presenta una vista, en modo comprimido, de la pestaña “Azufre”.

Figura 5-38. Vista a pestaña “Azufre”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	AJUSTE Factores de emisión POR CONTENIDO DE AZUFRE													
50														
51	Contenido de azufre													
52					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
53		lc.pe	Diesel		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
54		lc.pe	GLP		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
55		lc.pe	GNV		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
56		lc.pe	Gasolina Promedio		1002.54	1002.54	1002.54	1002.54	1002.54	1002.54	1002.54	1002.54	1002.54	1002.54
57														
58			Gasolina 84/90		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
59			Gasolina 95/97/98		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60			Gasolina 84/90		49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
61			Gasolina 95/97/98		51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
62														
63					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
64		rm.ch	Diesel		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
65	https://w	rm.ch	GLP		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
66		rm.ch	GNV		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
67		rm.ch	Gasolina		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
68														

5.3.11 Hoja “Población”

La hoja “Población” es una pestaña de datos, la que es utilizada en la pestaña “Calc Salud”. Esta pestaña contiene la población desagregada en tramos de edad, en grupos de 5 años, a nivel de ciudad y proyectada hasta el año 2050. La Figura 5-39 presenta la estructura de esta hoja de cálculo, resaltando la columna A, que contiene el código utilizado para leer los datos desde la hoja “Calc Salud”. El código de la columna A se compone por el código de ciudad, el código de la serie de datos (en este caso población) y el rango etario correspondiente.

Figura 5-39. Pestaña “Población”.

Código utilizado en Calc Salud		Código ciudad		Rango edad, cada 5 años, formato edad inicial – edad final		Población proyectada					
Población proyectada hasta 2050											
Código	Nombre de la serie	Código	Ciudad	País	Rango edad	2014	2015	2016	2017	2018	2019
lc.pe.pob.0-4	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	0-4				758069	759976	7618
lc.pe.pob.5-9	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	5-9				774611	756206	7382
lc.pe.pob.10-14	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	10-14				751994	750824	7496
lc.pe.pob.15-19	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	15-19				792442	779238	7662
lc.pe.pob.20-24	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	20-24				945956	948239	9505
lc.pe.pob.25-29	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	25-29				914333	937545	9613
lc.pe.pob.30-34	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	30-34				850668	876177	9024
lc.pe.pob.35-39	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	35-39				796215	824465	8537
lc.pe.pob.40-44	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	40-44				732127	757269	7832
lc.pe.pob.45-49	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	45-49				625904	643899	6624
lc.pe.pob.50-54	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	50-54				544872	565781	5874
lc.pe.pob.55-59	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	55-59				461786	483138	5054
lc.pe.pob.60-64	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	60-64				385183	399079	4134
lc.pe.pob.65-69	Poblacion	lc.pe	Lima	Peru	65-69				297390	315518	3347

Cabe mencionar que el formato de los rangos de edad es “edad final-edad inicial”, excepto para el último tramo, el que utiliza el nombre “95+”. Los códigos deben siempre ser: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95+.

Los códigos de las ciudades son definidos en la pestaña “Aux” y se presentan en la Figura 5-40.

Figura 5-40. Códigos de ciudades definidos en pestaña “Aux”.

	A	B	C	D
1	Zona geográfica			
2	Nombre	Código	País 1	País 2
3	Region Metropolitana, Chile	rm.ch	Chile	Chile
4	Bogotá, Colombia	bo.co	Colombia	Colombia
5	Ciudad de México, México	cdmx.me	México	Mexico
6	Lima y Callao, Perú	lc.pe	Peru	Peru
7	Estado de México, México	em.me	Mexico City	Mexico
8	Tizayuca, México	tz.me	Mexico City	Mexico
9	Zona Metropolitana del Valle de México	zmvm.me	Mexico City	Mexico
10				
11	Región de Arica y Parinacota, Chile	ap.ch	Chile	Chile
12	Región de Tarapacá, Chile	ta.ch	Chile	Chile
13	Región de Antofagasta, Chile	an.ch	Chile	Chile
14	Región de Atacama, Chile	at.ch	Chile	Chile
15	Región de Coquimbo, Chile	co.ch	Chile	Chile
16	Región de Valparaíso, Chile	va.ch	Chile	Chile
17	Región de O'Higgins, Chile	oh.ch	Chile	Chile
18	Región del Maule, Chile	ml.ch	Chile	Chile
19	Región del Ñuble, Chile	nu.ch	Chile	Chile
20	Región del Biobío, Chile	bb.ch	Chile	Chile
21	Región de La Araucanía, Chile	ar.ch	Chile	Chile
22	Región de Los Ríos, Chile	lr.ch	Chile	Chile
23	Región de Los Lagos, Chile	ll.ch	Chile	Chile
24	Región de Aisén, Chile	ai.ch	Chile	Chile
25	Región de Magallanes, Chile	mg.ch	Chile	Chile

5.3.11.1 Preparación de datos para hoja “Población”

5.3.12 Hoja “Tasas incidencia”

La pestaña “Tasas incidencia” contiene las tasas de incidencia base de mortalidad (“death”), años de vida perdidos (yll), años vividos con discapacidad (yld) y años de vida ajustados por discapacidad (dalys).

Las enfermedades y sus códigos utilizados en la herramienta se indican en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1. Códigos y nombres de enfermedades incluidas en la herramienta

Código	Nombre español	Nombre ingles (original)
ihd	Enfermedad coronaria	Ischemic heart disease
Strk	Derrame cerebral	Stroke
LRI	Infecciones respiratorias bajas	lower respiratory infections
Lung	Cáncer al pulmón	Tracheal, bronchus, and lung cancer
COPD	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	Chronic Obstructive Pulmonary Disease
dm	Diabetes mellitus tipo 2	Diabetes mellitus type 2

Además de los códigos asociados a cada enfermedad, de utilizan códigos para las métricas de salud y rangos de edad al que corresponde cada tasa. La Tabla 5-2 resume los códigos utilizados la hoja “Tasas incidencia” de la herramienta.

Tabla 5-2. Códigos utilizados la hoja “Tasas incidencia” de la herramienta

Parámetro	Código
Códigos métricas salud	Death, yll, yld, dalys
Códigos enfermedades	COPD, dm, IHD, Lesiones, LRI, lung, nat, strk, Todas
Códigos de edad	0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95+

La Figura 5-41 presenta la vista de la pestaña “Tasas incidencia”, resaltando la primera columna, con el código asociado a la fila de datos, leída desde la pestaña “Calc Salud” y la última columna, correspondiente al valor de la tasa de incidencia.

Figura 5-41. Vista la pestaña “Tasas incidencia”.

Código: país.metric.enfermedad.rango_edad

Tasa de incidencia, cada 10⁵ habitantes

	codigo	location_	Metrica	Enfermedad	edad	valor
2	Chile.dalys.COPD.25-29	Chile	dalys	COPD	25-29	53.08908425
3	Chile.dalys.COPD.30-34	Chile	dalys	COPD	30-34	73.10626509
4	Chile.dalys.COPD.35-39	Chile	dalys	COPD	35-39	111.0079921
5	Chile.dalys.COPD.40-44	Chile	dalys	COPD	40-44	170.0074118
6	Chile.dalys.COPD.45-49	Chile	dalys	COPD	45-49	256.7708812
7	Chile.dalys.COPD.50-54	Chile	dalys	COPD	50-54	412.959556
8	Chile.dalys.COPD.55-59	Chile	dalys	COPD	55-59	652.6362027

Los datos cargados actualmente en la herramienta provienen de información específica para Lima y Callao en el caso de Perú, y proveniente de datos del IHME en el caso de los demás países.

5.3.12.1 Preparación de datos para hoja "Tasas de incidencia"

Los datos precargados en la hoja "Tasas de incidencia" pueden actualizarse utilizando nueva información disponible. También es posible agregar los datos para un nuevo país o zona de interés.

Los datos deben pre procesarse fuera de la herramienta, de forma tal de contener la estructura y campos requeridos para su uso en la herramienta.

La estructura de datos considera el uso de los códigos resumidos en la Tabla 5-2 y las siguientes columnas:

- **Código.** Correspondiente al nombre del país, seguido de la métrica a la que aplican los datos (death, yll, yld o dalys), código de la enfermedad (COPD, dm, IHD, Lesiones, LRI, lung, nat, strk, Todas) y rango etario correspondiente (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95+).
- **location_name.** Corresponde al nombre del país al que aplican los datos. Dicho nombre debe coincidir con el nombre indicado en **País 2**, en la hoja "Aux", como se indica en la Figura 5-42.

Figura 5-42. Vista de pestaña "Aux", en que "País 2" debe corresponder al nombre en columna "location_name".

Nombre país. Debe corresponder con el nombre en la pestaña "Tasas incidencia"

	A	B	C	D
1	Zona geográfica			
2	Nombre	Codigo	País 1	País 2
3	Region Metropolitana, Chile	rm.ch	Chile	Chile
4	Bogotá, Colombia	bo.co	Colombia	Colombia
5	Ciudad de México, México	cdmx.me	México	Mexico
6	Lima y Callao, Perú	lc.pe	Peru	Peru
7	Estado de México, México	em.me	Mexico City	Mexico
8	Tizayuca, México	tz.me	Mexico City	Mexico
9	Zona Metropolitana del Valle de México	zmvm.me	Mexico City	Mexico

- **Métrica.** Esta columna indica si la tasa corresponde a mortalidad ("death"), años de vida perdidos (yll), años vividos con discapacidad (yld) o años de vida ajustados por discapacidad (dalys).


- **Enfermedad.** Esta columna indica a que enfermedad corresponde la tasa de incidencia. Las enfermedades incluidas en la herramienta y sus códigos se indican en la Tabla 5-1.
- **Edad.** Corresponde a los grupos de edad para lo que se tabulan las tasas de incidencia. Los grupos de edad corresponden a tramos de 5 años, además del último tramo, que cubre a los mayores de 95 años. Los códigos para cada grupo se detallan en la Tabla 5-1.
- **Valor.** Corresponde al valor de la tasa de incidencia base para cada País (o ciudad=, métrica, enfermedad y rango etario. Las tasas deben estar expresadas cada 10^5 habitantes.
- **Nota.** Esta columna es opcional. Puede utilizarse para agregar notas de interés para el usuario de la herramienta.

Al cargar un nuevo set de información, **se recomienda insertar los nuevos datos entremedio de los datos ya cargados**, en vez de agregarlos al final de la pestaña. Insertar los datos entre medio permitirá que todas las referencias a esta pestaña de datos se actualicen, con lo que no será necesario modificar las fórmulas (en la pestaña “Calc Salud”) que acceden a estos datos.

La Figura 5-43 presenta como ejemplo la inserción de nuevos datos en la fila 1141, al final de los datos cargados para Ciudad de México y antes de los datos cargados para Perú.

Figura 5-43. Ejemplo de inserción de datos en pestaña “Tasas de incidencia”.

Fila en la que se insertaran los datos



5.3.13 Hoja “Cal aire”

La pestaña “Cal aire” contiene los datos de concentración ambiental de PM2.5 para las ciudades con dato precargados en la herramienta. En esta pestaña el usuario puede modificar los datos o agregar nueva información disponible, hasta el año 2023. La concentración ingresada debe corresponder a la métrica anual de PM2.5, en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

En esta pestaña, la primera columna corresponde al código de cada fila de datos, el que es leído desde la pestaña “Calc Salud”. El código corresponde a la unión del código de la ciudad o región (en hoja Aux) e el

código pm25. Por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, el código de área corresponde a “bo.co”, con lo que el código de datos en la columna A es “bo.co.pm25”. La Figura 5-44 presenta la vista de la pestaña, resaltando la columna A, correspondiente al código de datos, la columna C, correspondiente al código de la zona geográfica (ciudad o región) y los datos de concentración anual.

Figura 5-44. Vista pestaña “Cal aire”.

Código datos				Código de zona geográfica		Concentración anual de PM2.5							
Concentración anual de material particulado fino				Modificables									
Codigo	Series	codigo z	nombre zona	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
ai.ch.pm25	PM2.5 annual	ai.ch	Región de Aisén, Chile	66.5	48.5	45	34						
an.ch.pm25	PM2.5 annual	an.ch	Región de Antofagasta, Chile	9	8	9	12						
ap.ch.pm25	PM2.5 annual	ap.ch	Región de Arica y Parinacota, Chile	11	12	13	11						
ar.ch.pm25	PM2.5 annual	ar.ch	Región de La Araucanía, Chile	39.3	33.5	34.3	25.3						
at.ch.pm25	PM2.5 annual	at.ch	Región de Atacama, Chile	11.5	12	12.5	10.5						
bb.ch.pm25	PM2.5 annual	bb.ch	Región del Biobío, Chile	20.7	22.1	22.4	18.9						

5.3.13.1 Preparación de datos para hoja “Cal aire”

Para incorporar nuevos datos disponibles para zonas geográficas precargadas en la herramienta, el usuario simplemente debe modificar las celdas correspondientes al año de los datos de calidad del aire (columnas E a L, años 2016 a 2023).

En el caso de que se desee incorporar una nueva ciudad o zona geográfica, se recomienda que el usuario ingrese los datos insertando la o las nuevas filas de datos entre medio de los datos precargados. De esta forma, las fórmulas que leen y utilizan los datos no necesitaran ser actualizadas.

El usuario debe completar los campos en las columnas A a D e ingresar los datos correspondientes en las columnas de datos (columna E en adelante).

Las columnas y su descripción de indican a continuación:

- **Código.** Corresponde a la unión del código de la zona de análisis y “.pm2.5”, como se indica en la Figura 5-45. Vista pestaña “Cal aire”, columna A, asociada al código de la fila de datos.

Figura 5-45. Vista pestaña “Cal aire”, columna A, asociada al código de la fila de datos.

MATCH				=C3&".pm25"			
Concentración anual de material particulado fino							
Codigo	Series	codigo z	nombre zona				
=C3&".pm25"	PM2.5 annual	ai.ch	Región de Aisén, Chile				
an.ch.pm25	PM2.5 annual	an.ch	Región de Antofagasta, Chile				

- **Series.** Indica el nombre de la serie de datos. Este campo es solo para orientar al usuario y no es utilizado en cálculos, por lo que es opcional.
- **código zona.** Corresponde al código de la zona geográfica. Debe corresponder con el código indicado en la pestaña Aux. Si se ingresa una nueva zona de análisis, debe modificarse también la hoja Aux, de modo de incorporar los nuevos datos. La Figura 5-46 presenta la vista de la pestaña

Aux. La pestaña Aux requiere ser modificada únicamente si se desea agregar una nueva ciudad de análisis.

Figura 5-46. Vista pestaña Aux, resaltando el código de la zona geográfica.

Código zona geográfica, pestaña Aux

	A	B	C	D
1	Zona geográfica			
2	Nombre	Codigo	Pais 1	Pais 2
3	Region Metropolitana, Chile	rm.ch	Chile	Chile
4	Bogotá, Colombia	bo.co	Colombia	Colombia
5	Ciudad de México, México	cdmx.me	México	Mexico
6	Lima y Callao, Perú	lc.pe	Peru	Peru
7	Estado de México, México	em.me	Mexico City	Mexico
8	Tizayuca, México	tz.me	Mexico City	Mexico
9	Zona Metropolitana del Valle de México	zmvm.me	Mexico City	Mexico

- **Nombre zona.** En la columna D se indica el nombre de la zona de análisis. Esta columna no se utiliza para cálculos, por lo que es solamente indicativa para el usuario de la herramienta. De todas formas, en caso de agregar una nueva zona de análisis, se recomienda escribir el nombre la zona de análisis en todas las pestañas de cálculo exactamente igual a como se escribe en la pestaña Aux.
- **Columnas 2016 a 2023 (E a L).** Corresponde al año para el que debe ingresar el valor de calidad del aire. Se debe contar con al menos 1 dato de calidad del aire, correspondiente al año de inicio de la evaluación (celda F39, pestaña Principal, llamada T0).

5.3.14 Hoja “iFs CMs”

La hoja “iFs CMs” contiene los valores asociados a las fracciones de consumo (*intake fractions*) y matrices CM, que relacionan emisiones y concentración ambiental de PM_{2.5}. La metodología correspondiente se describe en la sección 6.1 de Anexos metodológicos.

La Figura 5-47 presenta una vista a de la hoja de cálculo. Como se indica en la figura, la columna A corresponde al código de datos y las columnas F y G corresponden a los datos asociados a las opciones “Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)” y “Intake fraction (Apte et al. 2012)” (PASO 4, pestaña Principal”).

Figura 5-47. Vista pestaña “iFs CMs”.

Código de datos Datos correspondientes a “Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)” Datos correspondientes a “Intake fraction (Apte et al. 2012)”

A	B	C	D	E	F	G
1	Intake fractions y matrices emision-concentración, Fantke 2017 y Apte 2012					
2	Codigo ciudad	Ciudad 1	Ciudad	Pais	CM -outdoor Urban [µg/m3 per ton/year]	IF urban (outdoor - Apte) [ppm]
3	rm.ch	Santiago (Chile)	Santiago	Chile	0.000569699	39.2
4	zmvm.me	Mexico (Mexico)	Zona Metropolitana	Mexico	0.000750085	145
5	em.me	Estado de México, México			0.00361363	145
6	tz.me	Tizayuca, México			0.372166002	145
7	cdmx.me				0.004826384	145
8	lc.pe	Lima (Peru)	Lima	Peru	0.00052304	56.3
9	bo.co	Bogota (Colombia)	Bogota	Colombia	0.000853362	75.2

Las columnas en la hoja “iFs CMs” se describen a continuación:

- **Codigo ciudad.** Corresponde al código de la ciudad de análisis. Debe coincidir con el código indicado en la hoja Aux. Esta columna corresponde a un campo obligatorio.
- **Ciudad 1.** Esta columna corresponde al nombre la zona geográfica. Corresponde al nombre utilizado en el estudio de donde provienen los datos y no se utiliza para cálculos, sino que simplemente para facilitar el entendimiento de la planilla de cálculo. Esta planilla corresponde a un campo opcional.
- **Ciudad.** Corresponde al nombre de la zona geográfica, de acuerdo con las definiciones usadas en la herramienta. Esta planilla corresponde a un campo opcional, ya que lo relevante es indicar el código en la columna A (llamada Codigo ciudad).
- **País.** Corresponde al país en que se ubica la zona de análisis. No se utiliza para los cálculos, por lo que corresponde a un campo opcional.
- **CM -outdoor Urban [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ per kg/d].** Corresponde al elemento diagonal de la matriz de concentración para la zona de análisis del estudio (Fantke et al. 2017)
- **CM -outdoor Urban [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ per ton/year].** Corresponde al campo anterior, multiplicado por 1000/365, correspondiente a la conversión de unidades.
- **iF urban (outdoor - Apte) [ppm].** Corresponde al valor de “intake fraction” o fracción de consumo de acuerdo al estudio.
- **Pop [capita].** Corresponde a la población utilizada en los estudios originales.
- **Poblacion 2015.** Corresponde a la población del año 2015, desagregada según las zonas geográficas utilizadas en la herramienta.

5.3.14.1 Preparación de datos para hoja “iFs CM”

La agregación de datos a esta pestaña es requerida únicamente en el caso de que se agregue una ciudad adicional al análisis. Se requiere que la ciudad a incluir se encuentre dentro de las ciudades incluidas en los estudios originales.

Para agregar datos, se deben insertar las filas de datos necesarias entre medio de las filas actualmente con información. La inserción entre medio de los datos ya cargados permite que las fórmulas que referencian a estos datos se actualicen automáticamente.

Los campos “Pop [capita]” y “Poblacion 2015” son opcionales, y no requieren que el usuario los complete en caso de agregar una nueva ciudad. Estos valores solo se usan para México, ya que se contaba con información solo para la Zona Metropolitana del Valle de México, la que fue escalada en función de la población, para incluir la desagregación geográfica de Estado de México, Tizayuca y Ciudad de México.

5.3.15 Hoja “RR”

La hoja “RR” contiene los valores de riesgo relativo asociados las distintas enfermedades, rangos etarios y niveles de concentración de PM2.5, de acuerdo con distintas metodologías (o funciones concentración-respuesta) incluidas en la herramienta, las que se presentan en la siguiente tabla, junto con sus códigos.


Tabla 5-3. Metodologías funciones concentración-respuesta incluidas en la herramienta

Fuente metodología	código
Burnett et al 2018	bur
GBD 2017	gbd2
GBD-2015-2016	gbd1
GBD 2019	gbd3

Nótese que el usuario indica en la hoja principal, en el **paso 5**, cual es la metodología que se utilizará en el análisis. Los códigos de cada metodología y de la metodología seleccionada por el usuario se encuentran en la pestaña “Aux”, como se presenta en la siguiente figura.

Figura 5-48. Vista pestaña Aux, funciones concentración-respuesta y sus códigos.

Pestaña Aux, metodología de función concentración-respuesta seleccionada.



	A	B
54		
55	Mortalidad causas específicas	
56	RR GBD 2015-2016	gbd1
57	RR GBD 2017	gbd2
58	RR GBD 2019	gbd3
59	RR Burnett 2018	bur
60	Selecionado	gbd3


Esta pestaña de datos contiene en la columna A los códigos que son leídos desde la pestaña Calc Salud. Los códigos indican la serie de datos (en este caso riesgo relativo o “rr”), el código de la metodología, el código de la enfermedad y el código del rango de edad al que aplica el riesgo relativo. La Figura 5-49 presenta una vista de esta pestaña.

Figura 5-49. Vista pestaña RR

Código de datos

Concentración de PM2.5 (µg/m3)

Riesgo relativo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Riesgo relativo, funciones concentración respuesta							
2	Codigo	Series	Codigo fi	Fuente	Enferme	Rango ec	PM2.5	Valor
3	rr.gbd1.COPD.25+.150	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	150	1.8564309
4	rr.gbd1.COPD.25+.120	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	120	1.7448994
5	rr.gbd1.COPD.25+.90	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	90	1.6209412
6	rr.gbd1.COPD.25+.75	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	75	1.5527726
7	rr.gbd1.COPD.25+.60	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	60	1.4789635
8	rr.gbd1.COPD.25+.50	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	50	1.4255972
9	rr.gbd1.COPD.25+.45	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	45	1.3972936
10	rr.gbd1.COPD.25+.40	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	40	1.3676542
11	rr.gbd1.COPD.25+.35	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	35	1.3364012
12	rr.gbd1.COPD.25+.30	RR	gbd1	GBD-2015-2016	COPD	25+	30	1.3031393

Los códigos asociados a las enfermedades y grupos de edad se encuentran en la Tabla 5-2, en la descripción de la hoja de cálculo “Tasas incidencia”.

5.3.15.1 Preparación de datos para hoja “RR”

La pestaña de cálculo “RR” en general es una pestaña que no requerirá modificaciones, ya que las metodologías incluidas están fijas, en el sentido de que los valores de riesgo relativo ya se encuentran definidos. Sin embargo, la pestaña podría modificarse para agregar nuevas metodologías de funciones concentración-respuesta adicionales, que apliquen a la mismas enfermedades y grupos etarios ya incluidos, o bien a otras enfermedades y rangos etarios.

Al igual que para la modificación de las demás hojas de datos, se recomienda insertar los nuevos datos entre medio de los datos ya cargados.

Las modificaciones requeridas para la adición de una nueva metodología son múltiples, incluyendo cálculos adicionales (en caso de aplicar a una nueva enfermedad o rango etario).

En caso de agregar una nueva enfermedad y/o rango etario, deberán realizarse las siguientes modificaciones:

- Agregar las tasas de incidencia correspondientes en la pestaña “Tasas incidencia”
- Agregar la población correspondiente al rango etario en la pestaña “Población”
- Agregar el nombre y código asociado a la nueva metodología en la pestaña “Aux”
- Agregar los cálculos correspondientes en la pestaña “Calc Salud”.

5.3.16 Hoja WEO

La pestaña de datos WEO contiene datos económicos provenientes del *World Economic Outlook database*. Dichos parámetros económicos son utilizados para la protección del valor de la vida estadística (VSL), el que a su vez es utilizado para la cuantificación de la mortalidad evitada. La metodología asociada al cálculo del VSL se presenta en la 6.2.5 de anexos.

La pestaña contiene datos correspondientes al producto interno bruto (PIB) per cápita en dólares internacionales, al deflactor del PIB y el cambio en el PIB per cápita. La Figura 5-50 presenta una vista de esta hoja de cálculo.

Figura 5-50. Vista pestaña de datos WEO.

Código de datos

Descriptores de datos

Columnas de datos

1	International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 & October 2019, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx									
2	Código	Country	Subject Descriptor	Units	Scale	Country/Year	2011	2012		
3	Colombia.pib.cambio	Colombia	Gross domestic product per capita, constant purchasing power parity; percent			Source: National Statistics Office Latest actual data: 2019				
4	Mexico.pib.cambio	Mexico	Gross domestic product per capita, constant purchasing power parity; percent			Source: National Statistics Office Latest actual data: 2019				
5	Peru.pib.cambio	Peru	Gross domestic product per capita, constant purchasing power parity; percent			Source: Central Bank Latest actual data: 2019				
6	International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2019									
7	Chile.pib.def	Chile	Gross domestic product, deflator	Index		See notes for: Gross domestic product, constant prices (Natio				
8		Chile	Implied PPP conversion rate			National currency per current inte	See notes for: Gross domestic product, current prices (Natio			
9	Colombia.pib.def	Colombia	Gross domestic product, deflator	Index		See notes for: Gross domestic product, constant prices (Natio				
10		Colombia	Implied PPP conversion rate			National currency per current inte	See notes for: Gross domestic product, current prices (Natio			
11	Mexico.pib.def	Mexico	Gross domestic product, deflator	Index		See notes for: Gross domestic product, constant prices (Natio				
12		Mexico	Implied PPP conversion rate			National currency per current inte	See notes for: Gross domestic product, current prices (Natio			
13	Peru.pib.def	Peru	Gross domestic product, deflator	Index		See notes for: Gross domestic product, constant prices (Natio				
14		Peru	Implied PPP conversion rate			National currency per current inte	See notes for: Gross domestic product, current prices (Natio			

Como se resalta en la Figura 5-50, la columna A contiene el código de los datos asociado a la fila de datos, los que son utilizados para leer los datos desde la pestaña “Calc Salud”. Los valores asociados a cada serie se encuentran a partir de la columna G. Las columnas D y E contienen descriptores de los datos.


La pestaña también contiene datos económicos adicionales que no son utilizados en los cálculos, pero que pueden proveer de información relevante al usuario.

5.3.16.1 Preparación de datos para hoja “WEO”

Los indicadores económicos que hacen parte del WEO son actualizados periódicamente en el enlace <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx>.

El usuario de la herramienta puede revisar si se encuentran disponibles actualizaciones de los datos. Por ejemplo, a la fecha de este reporte, se encuentra disponible una actualización de datos, con fecha de abril de 2021. El usuario puede explorar los datos según país (“By countries”) y luego seleccionar la opción “Latin America and the Caribbean”, como se presenta en la figura siguiente.

Figura 5-51. Vista a selección de datos correspondientes al World Economic Outlook, del IMF.



El usuario debe seleccionar las siguientes series dentro de “National Accounts” para cada país de interés. Las series relevantes se presentan en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4. Series requeridas económicas utilizadas en la herramienta.

Serie	Subserie1	Subserie2	Subserie3
Gross domestic product	per capita	constant prices/PPP	percent change
	total	deflator	Index
	per capita	constant prices/PPP	2011 international dollar

La selección de las series, desde el link indicado previamente, se presenta en la Figura 5-52.

Figura 5-52. Selección de series de interés de WEO.



El usuario debe descargar los datos y luego copiarlos en las filas y columnas correspondientes en la hoja “WEO”.

En el caso de que la serie correspondiente a “*Gross domestic product per capita, constant prices*” haya cambiado el año de referencia, como es el caso en la última actualización de los datos del WEO, se deberá modificar también la fórmula en la celda I324 de la hoja “Calc Salud”, cambiando el valor de denominador de la fórmula para coincidir con el nuevo año de referencia (2017 en la base de datos de abril de 2021). Una vista a la fórmula indicada se presenta en la Figura 5-53.

Figura 5-53. Vista pestaña Calc Salud

FIND

X

✓

fx

=INDEX(\$I\$324:\$V\$324,MATCH(T0,\$I\$322:\$V\$322,0))/I324

Not set

Official U

1	2	H	I	J	K	L	M
317		Valor					
318		1.5					
319		\$ 9,400,000					
320		\$ 57,900					
321							
322		2011	2012	2013	2014	2015	
323		98.11829357	100.0003087	101.7547343	103.6800677	104.7888685	
324		1.12	1.10	1.08	1.06	1.05	
325							
326							
327		2018	2019	2020	2021	2022	
328		\$ 942,885	\$ 960,369	\$ 897,578	\$ 1,060,158	\$ 1,046,065	\$
329		\$ 960,502	\$ 982,817	\$ 903,161	\$ 1,112,086	\$ 1,093,638	\$
330		\$ 1,265,490	\$ 1,285,016	\$ 1,214,610	\$ 1,395,358	\$ 1,379,883	\$
331		\$ 2,024,784	\$ 2,056,026	\$ 1,943,376	\$ 2,232,573	\$ 2,207,813	\$
332							
333		I324					
334		0.9493					

Si el usuario desea agregar años adicionales a las proyecciones en la herramienta, se deberán llenar los datos correspondientes en la pestaña WEO y modificar las fórmulas de la hoja Calc Salud, entre las filas 286 a 293.

5.3.17 Hoja Otros

La hoja “Otros” contiene las tasas de descuento aplicables para cada país y los factores emisión concentración transferidos desde Chile. La metodología y fuentes e información se encuentran en la secciones 6.2.5.3 y 6.1.2 de anexos, respectivamente.

Nótese que el usuario selecciona la tasa de descuento a utilizar en la pestaña principal, PASO 7 y la metodología para relacionar emisiones y concentraciones en el PASO 4.

La pestaña “Otros” contiene los valores asociados a las opciones “FEC Chile” y a las tasas de descuento “constante (por defecto)” y “variable (por defecto)”, como se presenta en la Figura 5-54.

Figura 5-54. Selección de supuestos asociados a datos en pestaña “Otros”

PASO 4 Indicar relación entre emisiones y concentraciones a utilizar (si PASO 2 es "Ingreso cambio en emisiones")

Seleccionar -->

Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)

Matriz Em-conc (Fantke et al. 2017)

Intake fraction (Apte et al. 2012)

FEC (Chile)

Para Chile, seleccionar "FEC - Chile"

Valores en hoja “Otros” →

PASO 7 Indicar tasa de descuento

Seleccionar -->

Si "ingresada usuario" -->

variable (por defecto)

ingresada usuario (Constante)

constante (por defecto)

variable (por defecto)

ingresar con símbolo de porcentaje. Ejemplo: 7%

Valores en hoja “Otros” →

La pestaña “Otros”, al igual que las otras pestañas de datos, contiene en la columna A los códigos de datos que son leídos en la pestaña “Calc Salud”. Los códigos corresponden a:

- Nombre país + “.tasa”, en el caso de la tasa de descuento. Ejemplo: “Colombia.tasa”.
- Código ciudad o región + “.fec.” + contaminante, en el caso de los factores emisión – concentración. Ejemplo: “rm.ch.fec.nox”

Los códigos asociados a las zonas geográficas se encuentran en la pestaña “Aux”, como se presenta en la Figura 5-46 (sección 5.3.13).

La Figura 5-55 presenta una vista a la pestaña de datos “Otros”. Nótese que, si la columna de códigos está vacía, el dato no se utiliza en los cálculos (pero puede ser informativo para el usuario). Los valores asociados a la tasa de descuento se encuentran en 3 columnas, para permitir el ingreso de una tasa diferenciada en el tiempo.

Figura 5-55. Vista pestaña “Otros”

Código de datos. En caso de no haber código, el valor no es utilizado en los cálculos

Valores. La tasa de descuento puede tener hasta 3 valores en el tiempo

Otros parametros				Valor 0	Valor año 10	Valor Año 20	Fuente
codigo	serie	unidad	País/ciudad				
Chile.tasa	Tasa de descuento	ninguna	Chile	6%	6%	5.05%	Ministerio de Desarroll
Colombia.tasa	Tasa de descuento	ninguna	Colombia	5%	3%	3%	Autoridad Nacional de
Peru.tasa	Tasa de descuento	ninguna	Peru	8%	8%	4.40%	Ministerio de Economi
Mexico.tasa	Tasa de descuento	ninguna	Mexico	3%	3%	3%	Harvard T.H. Chan Sch
Aux Factores emision-concentracion Chile, Planilla "FEC Chile.xlsx"							
rm.ch.fec.pm2.5	Factor emision-concentrac pm2.5	ton/µg/m3	rm.ch	481			Plan de descontaminac
rm.ch.fec.so2	Factor emision-concentrac so2	ton/µg/m3	rm.ch	1410			Plan de descontaminac
rm.ch.fec.nox	Factor emision-concentrac nox	ton/µg/m3	rm.ch	4088			Plan de descontaminac
	Factor emision-concentrac PM2.5	ton/µg/m3	rm.ch	279.80875			En base a ESTUDIO CO-
	Factor emision-concentrac NOx	ton/µg/m3	rm.ch	7785.5557			En base a ESTUDIO CO-
	Factor emision-concentrac SO2	ton/µg/m3	rm.ch	5266.0497			En base a ESTUDIO CO-

5.3.17.1 Preparación de datos para hoja “Otros”

La modificación de esta pestaña requiere utilizar la misma estructura de códigos de la versión cargada en la herramienta. Se recomienda que el usuario inserte las filas necesarias entre medio de los datos cargados, para que las fórmulas que utilizan los datos sean actualizadas automáticamente.


El usuario puede borrar los datos que sean reemplazados por nueva información, o bien, eliminar el código de la columna A y mantener los datos antiguos, en caso de que se requiera consultarlos o volverlos a utilizar en el futuro.

Se recomienda también indicar la fuente (columna I) de datos adicionales ingresados, de modo de poder trazar la procedencia de los datos, al igual que el nombre de la serie (columna B) y unidad de los datos (columna D).

La Figura 5-56 presenta el menú de Excel donde se permite insertar columnas de datos.

Figura 5-56. Inserción de filas de datos, pestaña “Otros”.

Inserción de nuevas filas para el ingreso de nueva información



5.3.18 Hoja “Aux”

La hoja “Aux” corresponde a la pestaña donde se ubican diccionarios de nombres de series y códigos de datos y listas de datos utilizados en listas desplegables dentro de la pestaña “Principal”.

Su relación con las demás pestañas de cálculo ha sido indicada en las diferentes secciones de esta guía. Por ejemplo, los códigos asociados a la zonas geográficas se presentó en la Figura 5-40, Figura 5-42 y Figura 5-46. La Figura 5-48 presentó los códigos asociados a las distintas metodologías de funciones concentración respuesta.

En esta pestaña además se encuentra la elasticidad del ingreso a utilizar para la transferencia de VSL desde la OCDE, presentados en la Figura 5-57.

Figura 5-57. Vista pestaña “Aux”, elasticidad del ingreso a utilizar para transferencia de VSL desde países OECD.

34	Elasticidad ingreso de acuerdo a grupo de ingresos, OECD		
35	Peru	Upper-middle-income	1.2
36	Chile	High-income	0.8
37	Mexico	Upper-middle-income	1.2
38	Colombia	Upper-middle-income	1.2

5.3.18.1 Preparación de datos para hoja “Aux”

Para agregar datos adicionales, se recomienda insertar filas entre medio de cada diccionario de datos o filas correspondientes a listas desplegables. De este modo, no es necesario actualizar las referencias a los datos en formulas o en listas desplegables.

Por ejemplo, si se agregara una nueva zona geográfica al análisis, se debe insertar una fila de datos e ingresar los campos correspondientes. La Figura 5-58.

Figura 5-58. Vista pestaña “Aux”, ingreso nueva zona geográfica al análisis.

Nueva ciudad agregada a la lista Nuevo código de zona geográfica (debe ser único!)				
1	Zona geográfica			
2	Nombre	Código	País 1	País 2
3	Region Metropolitana, Chile	rm.ch	Chile	Chile
4	Bogotá, Colombia	bo.co	Colombia	Colombia
5	Barranquilla, Colombia	ba.co	Colombia	Colombia
6	Ciudad de México, México	cdmx.me	México	Mexico
7	Lima y Callao, Perú	lc.pe	Peru	Peru
8	Estado de México, México	em.me	Mexico City	Mexico
9	Tizayuca, México	tz.me	Mexico City	Mexico
10	Zona Metropolitana del Valle de México	zmvm.me	Mexico City	Mexico

En el caso de que el usuario agregue una nueva zona geográfica al análisis deberá completar los datos necesarios, siguiente la estructura de códigos y datos, en las pestañas:

- Población
- Tasas incidencia. Solo si la zona geográfica corresponde a un nuevo país
- Cal aire
- iFs CMs
- WEO. Solo si se trata de un nuevo país
- Otros. Tasa de descuento solo si la zona pertenece a un nuevo país y FEC para cada nueva zona geográfica.

6 Anexos metodológicos

6.1 Relación entre emisiones y concentraciones

Una vez cuantificadas los cambios en emisiones asociados a una regulación (u otro evento), es necesario cuantificar el impacto en la concentración ambiental de material particulado. La menor concentración de PM_{2.5} en el ambiente implicará que la población expuesta a la contaminación respirará un aire más limpio, lo que derivará en impactos positivos en la salud de la población. La Figura 6-1 presenta un diagrama del impacto de emisiones en concentraciones y finalmente en salud humana.

Figura 6-1: Diagrama del impacto de emisiones en concentración de PM_{2.5}, exposición e impactos en salud.



Fuente: New Climate Institute¹

Las herramientas HEBASH, HEMAQ y HETRANS implementan diferentes opciones para relacionar emisiones y concentraciones: i) en base a Apte et al. (2012), ii) en base a Fantke et al. (2017) y iii) en base a transferencia de FEC.

En esta sección presentamos las opciones metodológicas para vincular emisiones y concentraciones ambientales incluidas en las herramientas.

6.1.1 Fracciones de consumo o intake fractions

La estimación de los impactos en salud necesariamente requiere vincular la reducción de emisiones con su impacto en la calidad del aire. Para determinar dicha relación es posible utilizar fracciones de consumo (o intake fractions) de la literatura internacional.

Las fracciones de consumo relacionan la masa de contaminante inhalado por la población expuesta, los cambios en concentración ambiental de PM_{2.5}, la tasa de respiración promedio y la tasa de emisiones, como se muestra en la expresión (6-1).

$$iF = \frac{\sum_{i=1}^N P_i * \Delta C_i * BR}{E} \quad (6-1)$$

Donde:

¹ Disponible en https://ambitiontoaction.net/wp-content/uploads/2019/10/AIRPOLIM_ES_Overview_Oct19-1.pdf, consultado en Julio de 2020.

iF : “Intake Fraction” o fracción de consumo, expresada en masa de $PM_{2.5}$ inhalados por tonelada de emisiones.

P_i : Población residente en la zona, donde i es la distancia a la Fuente emisora

ΔC_i : Cambio en concentración ambiental de $PM_{2.5}$

E : Tasa de emisión del contaminante

BR : Tasa de respiración promedio

La revisión bibliográfica de la literatura de fracciones de consumo detectó dos estudios que incluían fracciones de consumo para fuentes urbanas a nivel de suelo para las ciudades de interés en el presente estudio: Apte et al. (2012) y Fantke et al. (2017). Ambos estudios analizan fracciones de consumo para el $PM_{2.5}$ para más de 3.000 ciudades, representando todas las regiones del mundo.

6.1.1.1 Opción 1, utilizando Apte et al. 2012.

Apte et al. (2012) permite estimar cambios en la concentración de $PM_{2.5}$ por cada tonelada emitida, reordenando los términos de la expresión (6-1), a partir de la fracción de consumo iF reportada para Lima, como se presenta en la expresión (6-2).

$$\Delta C_{por\ ton} = \frac{iF}{Pob * BR} \quad (6-2)$$

Apte et al. (2012) permite cuantificar cambios en la concentración de $PM_{2.5}$ derivados de las emisiones directas de $PM_{2.5}$. Para incluir en el análisis el impacto de los principales precursores del $PM_{2.5}$ se sigue la recomendación del documento del Banco Mundial “*Local Environmental Externalities due to Energy Price Subsidies: A Focus on Air Pollution and Health*” (World Bank Group and ESMAP 2017). Dicho documento propone utilizar el estudio Humbert et al. (2011) en combinación con Apte et al. (2012).

Humbert et al. (2011) analiza la literatura de fracciones de consumo desarrollada hasta la fecha y recomienda valores para emisiones directas de material particulado ($PM_{10-2.5}$, $PM_{2.5}$) y para sus principales precursores (SO_2 , NO_x y NH_3). El estudio recomienda fracciones de consumo para fuentes urbanas, rurales y remotas, emitidas a nivel de suelo, chimeneas bajas y chimeneas altas. En el caso de las emisiones del transporte, se consideran los valores para fuentes urbanas a nivel de suelo. La fracciones de consumo recomendadas en Humbert et al. (2011) se presentan en la Tabla 6-1.

Tabla 6-1: Fracciones de consumo urbanas a nivel de suelo, Humbert et al. (2011)

Tipo emisión	Contaminante	iF (ppm)
$PM_{2.5}$ directo	$PM_{2.5}$	44
Precursores $PM_{2.5}$	SO_2	0,99
	NO_x	0,2

Fuente: Tabla 3, Humbert et al. (2011)

Siguiendo a World Bank Group y ESMAP (2017), es posible obtener las fracciones de consumo para los contaminantes secundarios NO_x y SO_2 , utilizando la expresión (6-3).

$$iF_{\text{precursor ciudad}} = iF_{\text{precursor Humbert et al.2011}} * \frac{iF_{PM_{2,5} \text{ ciudad Apte et al.2012}}}{iF_{PM_{2,5} \text{ Humbert et al.2011}}} \quad (6-3)$$

En el caso de México, es de interés poder distinguir entre la ZMVM, Ciudad de México, Estado de México y Tizayuca. El estudio Apte et al. (2012) presenta una fracción de consumo para la ZMVM en su conjunto, sin distinguir entre las áreas que la componen. Debido a esto, se estiman fracciones de consumo para la Ciudad de México, Estado de México y Tizayuca ajustando por la población de cada una de estas áreas, al aplicar la expresión (6-2).

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6-2.

Tabla 6-2: Fracciones de consumo (iF) y cambios en concentración de $PM_{2,5}$ por tonelada

Area	Contaminante	iF (ppm)	$\Delta C_{\text{por ton}}$ [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ por ton/año]
Lima y Callao	$PM_{2,5}$	56.3	1.29E-03
	NO_x	1.27	2.91E-05
	SO_2	0.26	5.88E-06
Región Metropolitana	$PM_{2,5}$	39.2	1.27E-03
	NO_x	0.88	2.87E-05
	SO_2	0.18	5.79E-06
Bogotá	$PM_{2,5}$	75.2	1.90E-03
	NO_x	1.69	4.28E-05
	SO_2	0.34	8.64E-06
ZMVM	$PM_{2,5}$	145	1.35E-03
	NO_x	3.26	3.04E-05
	SO_2	0.66	6.13E-06
Estado de México	$PM_{2,5}$	145	2.37E-03
	NO_x	3.26	5.34E-05
	SO_2	0.66	1.08E-05
Ciudad de México	$PM_{2,5}$	145	3.17E-03
	NO_x	3.26	7.13E-05
	SO_2	0.66	1.44E-05
Tizayuca, México	$PM_{2,5}$	145	2.44E-01
	NO_x	3.26	5.50E-03
	SO_2	0.66	1.11E-03

Fuente: Elaboración propia en base a (Apte et al. 2012) y (Humbert et al. 2011).

6.1.1.2 Opción 2, utilizando Fantke et al. 2017

Fantke et al. (2017) presenta fracciones de consumo para zonas urbanas y rurales, considerando exposición ambiental (outdoors) a PM_{2,5}, exposición en ambientes cerrados (indoors) y una combinación de exposición ambiental y en ambientes cerrados. Dicho estudio presenta además un anexo digital, que contiene un resultado intermedio para el cálculo de las fracciones de consumo, llamado “matrices de concentración” *CM*, que relacionan directamente las emisiones del PM_{2,5} con las concentraciones del mismo contaminante. Este resultado intermedio es equivalente al valor $\Delta C_{por\ ton}$ calculado utilizando Apte et al. (2012).

Fantke et al. (2017) sólo incluye el impacto de las emisiones de PM_{2,5}, sin considerar los precursores del material particulado. Siguiendo la misma lógica recomendada en World Bank Group y ESMAP (2017), nuevamente es posible utilizar las fracciones de consumo de Humbert et al. (2011) presentadas en la Tabla 6-1 para obtener los coeficientes *CM* para los precursores NO_x y SO₂, de acuerdo a lo indicado en la expresión (6-4). El coeficiente utilizado de la matriz *CM* corresponde a zonas urbanas y a concentración ambiental del PM_{2,5}.

$$CM_{precursor\ ciudad} = CM_{precursor\ Humbert\ et\ al.2011} * \frac{CM_{PM2,5\ ciudad\ Fantke\ et\ al.2017}}{iF_{PM2,5\ Humbert\ et\ al.2011}} \quad (6-4)$$

Nuevamente, en el caso de México, es de interés poder distinguir entre la ZMVM, Ciudad de México, Estado de México y Tizayuca. El estudio Fantke et al. (2017) presenta una matriz *CM* para la ZMVM en su conjunto, sin distinguir entre las áreas que la componen. Debido a esto, se estiman matrices *CM* para la Ciudad de México, Estado de México y Tizayuca ajustando por la razón entre la población de la zona de interés y la población de la ZMVM.

Los resultados obtenidos para se presentan en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3: Coeficientes que relacionan emisión y concentración

Área	Contaminante	<i>CM</i> [µg/m³ por ton/año]
Lima y Callao	PM _{2,5}	1.43E-03
	NO _x	3.22E-05
	SO ₂	6.51E-06
Región Metropolitana	PM _{2,5}	1.56E-03
	NO _x	3.51E-05
	SO ₂	7.09E-06
Bogotá	PM _{2,5}	2.34E-03
	NO _x	5.26E-05
	SO ₂	1.06E-05
ZMVM	PM _{2,5}	2.06E-03
	NO _x	4.62E-05
	SO ₂	9.34E-06
Estado de México	PM _{2,5}	3.61E-03
	NO _x	8.13E-05
	SO ₂	1.64E-05

Ciudad de México	PM _{2,5}	1.54E+00
	NO _x	3.46E-02
	SO ₂	6.99E-03
Tizayuca, México	PM _{2,5}	6.54E-01
	NO _x	1.47E-02
	SO ₂	2.97E-03

Fuente: Elaboración propia en base a Fantke et al. (2017) y Humbert et al. (2011)

La relación entre emisiones y concentraciones recomendada a utilizar por defecto en las herramientas corresponde a la opción basada en Fantke et al. (2017), debido a que se trata de un estudio más reciente que además reporta directamente la relación entre emisiones y concentraciones de PM_{2,5}.

6.1.2 Factores emisión concentración, Chile

En el caso de Chile, para el producto 3, es de interés de la presente consultoría realizar un análisis desagregado para cada una de las regiones del país. Es por esto que es necesario utilizar una relación entre emisiones y concentraciones a nivel regional.

El análisis se basa en el estudio (GreenLabUC 2011), en que se propone una metodología para determinar factores que relacionen emisiones y concentraciones para diferentes sectores emisores y zonas geográficas de Chile. A partir de factores emisión-concentración para 7 ciudades se propone una metodología de “transferencia” de acuerdo con el volumen (o superficie) de la zona del FEC original a la región de destino.

La idea es ajustar el FEC de acuerdo con el volumen de dispersión de los contaminantes en el área original y en área de transferencia. Se asume que la altura de mezcla es la misma en el área original de estudio y en el área de transferencia, con lo que el ajuste de FEC considera la razón entre las superficies en dichas áreas, de acuerdo con la expresión (6-5).

Para cada región, el resultado de la transferencia dependerá de si está compuesto de provincias costeras y/o interiores. Para cada región, se puede contar con más de 1 posible FEC.

$$FEC_{jc} = FEC_{i\text{ transporte}} * \frac{Superficie_j}{Superficie_i} \quad (6-5)$$

Donde:

FEC_{jc} : Factor emisión-concentración ajustado para la región j y área tipo c (ton/μg/m³)

$FEC_{i\text{ transporte}}$: Factor emisión-concentración de la ciudad i representante del sector transporte

$Superficie_j$: Superficie urbana de la región j

$Superficie_i$: Superficie urbana de la ciudad i

c : tipo de área costera o no-costera.

Nótese que provincias de una misma región pueden tener asignado un FEC del estudio original diferente, debido a la existencia de provincias costeras e interiores en una misma región. Debido a esto, después de utilizar la expresión (6-5) se puede tener más de un FEC regional. Para obtener solo 1 FEC para cada

región, se calcula un promedio ponderado por población de los FEC obtenidos para cada región, de acuerdo con expresión (6-6).

$$FEC_j = \frac{\sum_c Pobl_c * FEC_{jc}}{Pobl_j} \quad (6-6)$$

Donde:

$Pobl_c$: Población provincia costera o no costera.

$Pobl_j$: Población región j

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6-4.

Tabla 6-4: Relación entre emisiones y concentraciones utilizando FEC, regiones de Chile [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ por ton/año]

Region	PM2.5	NOx	SO2
Arica y Parinacota	5.78E-02	3.49E-03	4.34E-03
Tarapacá	4.78E-02	2.81E-03	3.53E-03
Antofagasta	3.13E-02	1.66E-03	2.17E-03
Atacama	2.99E-02	1.14E-03	1.65E-03
Coquimbo	1.60E-02	8.31E-04	1.09E-03
Valparaíso	4.29E-03	2.18E-04	2.89E-04
Metropolitana de Santiago	3.57E-03	1.28E-04	1.90E-04
Libertador General Bernardo O'Higgins	1.28E-02	4.74E-04	6.95E-04
Maule	1.55E-02	5.77E-04	8.45E-04
Ñuble	3.33E-02	1.20E-03	1.77E-03
Biobío	6.55E-03	3.54E-04	4.59E-04
La Araucanía	2.07E-02	7.45E-04	1.10E-03
Los Ríos	2.51E-02	1.37E-03	1.77E-03
Los Lagos	1.70E-02	9.08E-04	1.18E-03
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	9.59E-02	4.12E-03	5.78E-03
Magallanes y de la Antártica Chilena	5.07E-02	3.09E-03	3.82E-03

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la Región Metropolitana, se cuenta también con el FEC utilizado en el AGIES del Plan de Descontaminación de la zona². Debido a que dicho FEC fue calculado utilizando información más reciente para la RM, se prefiere la utilización de dicho FEC en las herramientas.

Tabla 6-5: Relación entre emisión y concentración, RM Chile, de acuerdo con el Plan de Descontaminación de la RM

Contaminante	ton/ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ / ton
PM _{2,5}	481	2.08E-03
NOx	4088	2.45E-04
SO ₂	1410	7.09E-04

² Documento disponible en http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/338-374_AGIES.pdf

Fuente: En base a (Ministerio del Medio Ambiente de Chile 2015)

Además, se propone utilizar la misma metodología de transferencia de FEC para las otras ciudades del estudio, utilizando la expresión (6-6).

Tabla 6-6: Relación entre emisiones y concentraciones utilizando FEC, otras ciudades [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ por ton/año]

Ciudad	Area urbana (km ²)	FEC de transporte a transferir	PM2.5	NOx	SO2
Lima y Callao	147+2672	Gran Valparaíso	8.71E-04	5.30E-05	6.57E-05
Bogotá	384	Gran Santiago	9.91E-03	3.56E-04	5.27E-04
ZMVM	2884	Gran Santiago	1.32E-03	4.74E-05	7.01E-05
Ciudad de Mexico	1479	Gran Santiago	2.57E-03	9.25E-05	1.37E-04
Estado de Mexico	824	Gran Santiago	4.62E-03	1.66E-04	2.45E-04
Tizayuca	77	Gran Santiago	4.94E-02	1.78E-03	2.63E-03

Fuente: Elaboración propia

6.2 Metodología de impactos en salud

6.2.1 Metodología general


Las herramientas HEBASH, HEMAQ y HETRANS incorporan una metodología para la cuantificación de la carga de enfermedades atribuible a la contaminación. Previamente al cálculo de impactos en salud, se deben cuantificar cambios en emisiones y en concentración de PM_{2.5} en la atmósfera.

Una vez conocido el nivel de exposición al PM_{2.5} es posible cuantificar la carga de enfermedades asociados a un escenario de línea base y a un escenario de reducción de emisiones. La carga de enfermedades puede ser cuantificada, utilizando funciones concentración-respuesta (ver sección 6.2.2) y valorizada, utilizando un valor unitario asociado a la mortalidad evitada (ver sección 6.2.3).

En el presente análisis el enfoque será la mortalidad evitada, mientras que las métricas de años de vida perdidos (YLL), años vividos con discapacidad (YLD) y años de vida ajustados por discapacidad (DALYs=YLL+YLD) son reportadas, pero no valorizadas.

La Figura 6-2 presenta un esquema de la metodología a utilizar para la cuantificación de impactos en salud.

Figura 6-2: Esquema metodológico para la cuantificación de efectos en salud



Fuente: Elaboración propia en base a (World Health Organization 2018)

El nivel de concentración de PM_{2.5} y la función concentración-respuesta determinan el riesgo relativo (RR) para las distintas enfermedades asociadas a la contaminación. El RR es una medida del cambio en el riesgo de un efecto en salud adverso asociado con un cambio en el factor de riesgo (en este caso la exposición al PM_{2.5}). El RR indica la probabilidad de desarrollar un efecto adverso, respecto a un grupo que no se encuentra expuesto al factor de riesgo, en este caso a la contaminación atmosférica.

Una vez determinado el RR, es posible calcular la fracción atribuible poblacional (PAF), utilizando la expresión (6-7), donde c indica la causa y a el grupo etario al que aplica el RR.

$$PAF_{c,a} = 1 - 1/RR_{c,a} \quad (6-7)$$

La carga de enfermedades atribuibles a la contaminación, AB , corresponde a la multiplicación de la PAF y la carga de enfermedad (mortalidad, YLL, YLD y DALYs) total de línea base, para cada causa c y grupo etario a , como se indica en la expresión (6-8).

$$AB_{c,a} = PAF_{c,a} * Carga\ Enfermedades\ total_{c,a} \quad (6-8)$$

Alternativamente, la carga de enfermedades también puede expresarse como $Carga\ Enfermedades\ total_{c,a} = \lambda_{0,c,a} * Población_{c,a}$, donde $\lambda_{0,c,a}$ corresponde a la tasa de incidencia base.

El presente análisis reporta, además de la mortalidad, los YLL, YLDs y DALYs. Los valores de DALYs, YLL y YLD de línea base para el año 2016 corresponden a los resultados del estudio de carga global de enfermedades GBD 2017 (Institute for Health Metrics and Evaluation 2018) para Perú, Chile, Colombia y Ciudad de México.

Los DALYs combinan los años de vida perdidos debido a mortalidad prematura (YLL) y los años vividos en un estado de salud no óptimo (YLD). Los DALYs para cada causa c y grupo etario a , corresponde a la suma de los YLL y de los YLD, como se indica en la expresión (6-9).

$$DALY_{c,a} = YLL_{c,a} + YLD_{c,a} \quad (6-9)$$

Los años de vida perdidos, YLL, se calculan multiplicando el número de muertes prematuras por una función de pérdida $L_{s,a}$, que da cuenta de los años restantes de vida perdidos, de acuerdo con la expresión (6-10).

$$YLL_{c,a} = Numero\ de\ muertes_{c,a} * L_a \quad (6-10)$$

Los años vividos con discapacidad (YLD) corresponden a la multiplicación de la prevalencia $P_{c,a}$ de cada condición asociada a cada causa y un peso por la discapacidad $DW_{c,a}$ que implica cada condición, en un escala de 0 (salud perfecta) a 1 (muerte), como se presenta en la expresión (6-11).

$$YLD_{c,a} = P_{c,a} * DW_{c,a} \quad (6-11)$$

Finalmente, el beneficio económico de la mortalidad evitada se obtendrá multiplicando el número de casos de evitados por el valor de la vida estadística (ver sección 6.2.3), tal como se señala la expresión (6-12).

$$Beneficio = \sum_c \Delta Mortalidad_c \cdot VSL \quad (6-12)$$

Dónde:

Beneficio: Beneficio asociado a la mortalidad prematura evitada [\$]

VSL: Valor de la vida estadística (VSL por sus siglas en inglés) [\$/caso]

6.2.2 Funciones concentración-respuesta

La función concentración-respuesta utilizada y el nivel de concentración de PM_{2,5} determinarán el riesgo relativo asociado a la exposición a la contaminación atmosférica, para cada causa de enfermedad y grupo etario.

En las herramientas se incluyen la posibilidad de calcular RR asociados a la contaminación de acuerdo con las fuentes metodológicas indicadas en la Tabla 6-7. Dicha tabla resume las causas de mortalidad consideradas en cada estudio, el grupo etario al que aplican y la fuente de los valores utilizados.

Tabla 6-7: Comparación Efectos asociados a la mortalidad, estudios seleccionados

Enfermedad	Edad	Hoek et al. 2013	Burnett et al. 2018	GBD 2015-2016 ³	GBD 2017	GBD 2019
Causas naturales	30+	✓				
Enfermedad coronaria (IHD)*	25+		✓		✓	✓
Derrame cerebral (Stroke)*	25+		✓		✓	✓
Infecciones respiratorias bajas (LRI)	25+		✓			
	0-4**			✓		
	todas				✓	✓
Cáncer al pulmón	25+		✓	✓	✓	✓
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)	25+		✓	✓	✓	✓
	todas					
Diabetes Mellitus tipo 2	25+				✓	✓

Fuente: (Hoek et al. 2013), (GBD 2016 Risk Factors Collaborators 2017) (Burnett et al. 2018; GBD 2016 Risk Factors Collaborators 2017) (WHO Regional Office for Europe 2016). Para GBD 2019 (no publicado), los datos fueron provistos por Michael Brauer, del IHME. (*) Enfermedad coronaria y derrame cerebral presentan distinto RR de acuerdo con el grupo etario. (**) Rango de 0 a 4 años se refiere a los menores de 5 años de edad.

Las funciones concentración respuesta utilizadas por el software de la OMS, AirQ+, corresponden (Hoek et al. 2013) para mortalidad natural y al estudio *Global Burden of Disease* 2016 (GBD 2016 Risk Factors Collaborators 2017) para causas específicas de mortalidad. Las funciones utilizadas en el estudio GBD corresponden a funciones integradas que como su nombre indica, integran RR obtenidas por exposición a contaminación ambiental por PM_{2,5}, exposición de fumadores pasivos, exposición a contaminación debido al uso para cocinar de combustibles sólidos y exposición de fumadores activos. Este tipo de funciones han sido utilizadas ampliamente, debido a que permiten caracterizar la exposición a altos niveles de PM_{2,5}, incluyendo rangos para los que no existen estudios de cohorte aplicados a contaminación ambiental.

³ Los RR de para “GBD 2015-2016” fueron obtenidos de los archivos correspondientes al software airQ+. La Documentación y descarga de AirQ+ se encuentra disponible en <http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution>, consultado en Julio de 2020.

Además de las funciones utilizadas en AirQ+, se incluye también el estudio (Burnett et al. 2018). Este estudio relaciona la mortalidad con la contaminación atmosférica utilizando solo estudios de contaminación ambiental (*outdoors*) por PM_{2.5} desarrollando una función concentración-respuesta que no es del tipo integrada. El estudio construye una función de riesgo (Hazard-ratio) incluyendo un nuevo estudio de cohorte desarrollado en China, que permite capturar el impacto de la contaminación a niveles de exposición relativamente altos. Los resultados del estudio indican que la mortalidad asociada a la contaminación podría ser más alta de lo que se ha considerado previamente.

Se incluyen además dos versiones más recientes del estudio de Carga Global de Enfermedades (GBD), del IHME: i) el estudio GBD 2017 y ii) GBD 2019, estudio que será publicado este año. Estos dos estudios corresponden a funciones de exposición integradas. El GBD 2019, incluye nueva información disponible, incluyendo un estudio de cohorte en Chile. Ambos estudios, GBD 2017 y 2019, incluyen nuevas técnicas de estimación simultánea de la carga de enfermedades de contaminación ambiental (*outdoors*) y contaminación intradomiciliaria (*household pollution*). En el presente estudio, solo nos enfocamos en la contaminación ambiental, pero en zonas en que la contaminación dentro de los hogares es relevante, se recomienda evaluar simultáneamente el impacto de la contaminación ambiente e intradomiciliaria.

6.2.3 Proyecciones de población hasta 2050

La cuantificación de la carga de enfermedades atribuible a la contaminación asumirá una tasa de incidencia base constante en el tiempo y una población proyectada hasta el año 2050. Para realizar dicha proyección se combina información de fuentes locales en combinación con proyecciones del Banco Mundial (World Bank Group 2019) y con información del IHME.

Para la zona de Lima y Callao, se considera la población del año 2017, incluyendo la población censada y a la no censada. Para años posteriores a 2017, se aplica el crecimiento de la población nacional en la zona de Lima y Callao, de acuerdo a lo proyectado en (INEI, UNFPA, and CEPAL 2019). En el presente estudio utiliza las proyecciones de población de INEI. Sin embargo, a modo de comparación, la Figura 6-3 a) presenta las proyecciones de población para Perú del Banco Mundial y las de INEI.

En el caso de Chile, se cuenta con proyecciones de población del INE hasta el año 2035. A partir del año 2036, se considera una población constante, igual a la de 2035, debido a que las proyecciones del Banco Mundial para Chile son inferiores a las del INE. Incluso para el año 2050, la estimación del Banco Mundial es inferior a la estimación del INE para 2035, por lo que se decide suponer una población constante desde 2036 en adelante. Se combina la información del INE con las distribuciones de población según tramo etario del Banco Mundial y del IHME para el grupo mayor a 80 años, subdividido en 80 a 84, 85 a 89, 90 a 94 y 95+.


En el caso de México, se cuenta con proyecciones de población según edad hasta 2030. Además, se cuenta con una proyección agregada (sin tramo de edad) de población hasta 2050 para CDMX y para el Estado de México. No se cuenta con proyección entre 2031 y 2050 para Tizayuca. Dado que desde el año 2028 hasta 2030 la proyección para Tizayuca indicaba decrecimiento poblacional, a partir del año 2031 consideramos una población constante, igual a la población proyectada para 2030. Para desagregar el

grupo de edad de los mayores de 65 años, se utiliza la proporción (grupos 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85,89, 90-94 y 95+) del Banco Mundial (World Bank Group 2019).

Finalmente, en el caso de Bogotá, se utilizan íntegramente las proyecciones del DANE.

La Figura 6-3 presenta una comparación entre las proyecciones locales de población y las proyecciones del Banco Mundial.

Figura 6-3: Proyecciones de población locales comparadas con proyecciones del Banco Mundial



Fuente: Elaboración propia en base a (World Bank Group 2019), (INEI, UNFPA, and CEPAL 2019), (DANE 2020), (CONAPO 2020), INE⁴.

⁴ Datos de población para Chile disponibles en <https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion>, consultado en mayo de 2020

6.2.4 Tasas de mortalidad, de años de vida perdidos y de años vividos con discapacidad


Las tasas de mortalidad, tasas de YLL e YLD corresponden a las reportadas por IHME (2018) para el año 2017, en la herramienta “GBD Results tool”. Dichas tasas han sido calculadas a partir de información local, reportada por los países.

En el caso de la mortalidad, la información corresponde a los reportes realizados por los países a la OMS utilizando la Clasificación internacional de enfermedades, décima edición (CIE-10).

La información de población, requerida para el cálculo de las tasas, se obtiene a partir de censos de población disponibles, de acuerdo con la información recopilada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

El detalle de los metadatos y fuentes de información utilizados para cada país pueden ser consultados utilizando la herramienta “GBD 2017 Data Input Sources Tool”, seleccionando el componente de interés, y la zona geográfica, como se presenta en la Figura 6-4.

Figura 6-4: Herramienta para fuentes de información utilizadas según país en el estudio GBD 2017



The image shows a web interface for the GBD 2017 Data Input Sources Tool. It features two dropdown menus. The first, labeled 'Components', has 'Mortality' selected. The second, labeled 'Locations', has 'Colombia' selected. Below these menus are four buttons: 'submit query', 'download', 'email download', and 'citation download'.

Fuente: <http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017/data-input-sources?locations=125&components=21>

6.2.5 Valoración de la mortalidad prematura evitada

Asignar un valor a la mortalidad evitada es necesario para la estimación de los beneficios de políticas públicas que implicarían cambios en la mortalidad (Robinson et al. 2019). Existen diferentes métodos de valoración de la mortalidad evitada, entre ellos el valor de la vida estadística, asociado a la disposición a pagar por reducción de riesgos, y el enfoque del capital humano.

Es importante aclarar que el valor de la vida estadística (VSL por sus siglas en inglés) no representa el valor de vidas individuales, si no que representa el beneficio económico de evitar mortalidad prematura desde la perspectiva de las preferencias individuales y bienestar. Mediante el enfoque de la disposición a pagar, el VSL representa el valor que grandes grupos de personas estarían dispuestas a pagar por reducciones de riesgo individual de morir en un año determinado, tal que en términos esperados se reduzca en promedio una muerte dentro de ese grupo de personas durante el año.

Por otro lado, el enfoque del capital humano asume como el costo del fallecimiento prematuro el potencial productivo del individuo, medido a través del valor presente de sus ingresos futuros. La hipótesis

es que con la muerte prematura existe una pérdida de productividad para el país. Este enfoque ignora el bienestar de los individuos, sus preferencias, el valor de una vida sana y la disposición a pagar por reducción de riesgos de los individuales.

La Tabla 6-8 presenta diferentes fuentes y valores utilizados para la valoración de la mortalidad evitada en Perú, Chile, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y en países OCDE. Los enfoques de valoración en la tabla corresponden al enfoque de capital humano, al enfoque de disponibilidad a pagar y a transferencias desde valores internacionales.

Tabla 6-8: Comparación estimaciones de valor para mortalidad evitada

País	Tipo de riesgo	Enfoque	Valor mortalidad	Fuente
Perú	Todos	Capital humano	\$465,784 soles (promedio), \$0.138 millones de dólares 2017	(Seminario de Marzi 2017)
Chile	Enfermedad cardiorrespiratoria	Disponibilidad a pagar	\$426 millones de pesos, \$0.69 millones de dólares 2017	(GreenLabUC 2014)
	Riesgo vial		\$2,810 millones de pesos, \$4.5 millones de dólares 2017	
	Enfermedad cardiorrespiratoria		\$10,111 UF, 0.34 millones de dólares 2017	(Ministerio de Desarrollo Social 2017)
	Riesgo vial		\$81,739 UF, \$3.2 millones de dólares 2017	
	Riesgo vial	Capital humano	\$67.2 millones de pesos, \$0.123 millones de dólares 2017	(Ministerio de Planificación 2011)
Estados Unidos (EPA)	Contaminación atmosférica	Riesgos laborales y disponibilidad a pagar	\$7.4 millones de dólares 2006 ⁵	(US EPA, n.d.)
Países OCDE	Valoración de mortalidad para medioambiente, salud y transporte.	Disponibilidad a pagar	\$3 millones de dólares 2005,	(OECD 2012)
Argentina	Contaminación atmosférica, políticas de transporte	Transferencia VSL	\$2.1 millones de dólares 2015, \$2.2 millones de dólares PPP 2011	Tabla 2, ICCT (2019)
Brasil	Contaminación atmosférica, políticas de transporte	Transferencia VSL	\$1.7 millones de dólares 2015, \$1.3 millones de dólares PPP 2011	Tabla 2, ICCT (2019)
México	Contaminación atmosférica, políticas de transporte	Transferencia VSL	\$1.7 millones de dólares 2015, \$1.5 millones de dólares PPP 2011	Tabla 2, ICCT (2019)

⁵ Valor obtenido de <https://www.epa.gov/environmental-economics/mortality-risk-valuation>, consultado en octubre de 2019.

País	Tipo de riesgo	Enfoque	Valor mortalidad	Fuente
Ciudad de México	Contaminación atmosférica, políticas de transporte	Transferencia VSL	\$4.7 millones de dólares	(Harvard T.H. Chan School of Public Health 2018)

Fuente: Elaboración propia en base a (Seminario de Marzi 2017), (GreenLabUC 2014), (Ministerio de Desarrollo Social 2017), (Ministerio de Planificación 2011), (US EPA, n.d.), (OECD 2012), (International Council on Clean Transportation 2019), (Harvard T.H. Chan School of Public Health 2018)

De la tabla anterior, se desprende que el valor utilizado para valorizar mortalidad evitada se correlaciona con el nivel de ingresos del país en que será aplicado y que su valor varía considerablemente de acuerdo con el enfoque utilizado para su cuantificación. Las valoraciones mediante el método de capital humano son inferiores a las obtenidas mediante disposiciones a pagar, ya que el primero sólo considera ingresos futuros que no serán percibidos, sin considerar otros factores que son valorados por los individuos, constituyendo una cota inferior para la monetización de la mortalidad evitada.

La transferencia de VSL es una práctica habitual en el análisis costo-beneficio de políticas públicas (Robinson et al. 2019) y en particular en políticas con impacto en la calidad del aire (Narain and Sall 2016; OECD 2012). Debido a esto, la herramienta incorpora la transferencia desde países OCDE y desde Estados Unidos. Además, presenta dos opciones vinculadas al PIB per cápita de cada país. Además, la herramienta permitirá también al usuario ingresar otro valor asociado a la mortalidad evitada. Es así como la herramienta permite al usuario seleccionar entre 5 opciones para la valoración de mortalidad evitada:

- i. VSL ingresado usuario, con elasticidad del ingreso, η , ingresada por el usuario
- ii. VSL transferido OECD (η de acuerdo con el nivel ingresos)
- iii. VSL transferido USA (η de 1.5)
- iv. PIB per cápita*100
- v. PIB per cápita*160

6.2.5.1 Transferencia de VSL desde países OCDE

El documento del Banco Mundial elaborado por Narain y Sall (2016) propone una metodología de transferencia de VSL que se basa que en los resultados del estudio OECD (2012). El estudio OECD (2012) propone valores para la valoración económica de mortalidad para ser utilizados en políticas públicas medioambientales, de salud y de transporte. Narain y Sall (2016) proporciona recomendaciones específicas para el caso de efectos en salud derivados de la contaminación atmosférica.

Se propone implementar la transferencia de VSL propuesta en Narain y Sall (2016), ya que esta recomendación es específica para el caso de la contaminación atmosférica. La transferencia se implementa en dos pasos. Primero se actualiza el VSL de la OCDE de acuerdo al crecimiento del PIB per cápita e inflación, de acuerdo a la expresión (6-13) y luego transfiriendo el valor OCDE para los países de interés, ajustando de acuerdo a la relación entre los PIB per cápita del país de destino y países OCDE, utilizando la expresión (6-1).

$$VSL_{OCDE,t,2011PPP} = VSL_{OECD,2005} * \left(\frac{PIB_{OCDE,t}}{PIB_{OCDE,2005}} \right)^{0.8} * (1 + \% \Delta P_{2005,2011})^{0.8} \quad (6-13)$$

$$VSL_{c,t0} = VSL_{OCDE,t0} * \left(\frac{Y_{c,t0}}{Y_{OCDE,t0}} \right)^{\eta} \quad (6-14)$$

Donde:

c: país al que se transferirá el VSL

$VSL_{OCDE,2005}$: Mediana del VSL en países OCDE en 2005, en \$USD 2005 PPP

PIB: Propducto interno bruto en PPP

η : Elasticidad del ingreso en país *c*

$\% \Delta P$: inflación de acuerdo al IPC

t0: Año de inicio de la evaluación

El valor $VSL_{OCDE,2005}$ corresponde a 3 MMUSD para el año 2005 (OECD 2012) y η corresponde a la elasticidad el ingreso.

La Tabla 6-9 presenta las elasticidades del ingreso asumidas para cada país en análisis cuando se utiliza el método de transferencia desde países OCDE.

Tabla 6-9: Clasificación de países según nivel de ingresos del Banco Mundial y elasticidad del ingreso recomendada.

País	Clasificación país según ingresos ⁶	η
Perú	<i>Upper-middle-income</i>	1.2
Chile	<i>High-income</i>	0.8
México	<i>Upper-middle-income</i>	1.2
Colombia	<i>Upper-middle-income</i>	1.2


Fuente: En base a (Narain and Sall 2016)

Por último, el VSL se proyectará en el tiempo de acuerdo con el crecimiento esperado del PIB per cápita de cada uno de los países analizados. Se utilizarán las proyecciones del *World Economic Outlook* del Fondo Monetario Internacional, presentadas en la Figura 6-5 y la formula indicada en la expresión (6-15).

$$VSL_{c,t} = VSL_{c,t0} * \left(\frac{PIB_{c,t}}{PIB_{c,t0}} \right)^{\eta} \quad (6-15)$$

Figura 6-5: Cambios en PIB per cápita. Estimación a partir de 2020

⁶ Clasificación disponible en <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>



Fuente: Elaboración propia en base a World Economic Outlook Database, abril 2020

En la Figura 6-5, las cifras 2020 y 2021 corresponden a proyecciones del FMI. Para proyectar el PIB per cápita en el tiempo, desde 2021 en adelante, se asume que el crecimiento del PIB será igual al promedio del crecimiento entre los años 2016 a 2018. Se adopta este supuesto debido a se estima que el PIB 2020 tendrá a una fuerte contracción debido a la crisis global del COVID-19, mientras que el alto crecimiento estimado por el FMI para 2021 corresponde a la recuperación esperada luego de la crisis.

6.2.5.2 Transferencia de VSL desde Estados Unidos y otras recomendaciones de VSL

La herramienta incluye también las recomendaciones de la guía metodológica para el análisis beneficio-coste elaborada por Robinson et al. (2019). Dicha guía presenta también técnicas de transferencia de VSL, de acuerdo con el PIB per cápita del país (multiplicado por 160 y por 100), además de transferir el VSL extrapolado desde Estados Unidos con elasticidad de 1,5. Los valores indicados en la guía para Perú, México y Colombia se presentan en la Tabla 6-10.

Tabla 6-10: VSL promedio estimado para Perú, México y Colombia, Reference Case Guidelines for Benefit-Cost Analysis in Global Health and Development. \$USD 2015 PPP

VSL	Perú	México	Colombia
PIB per cápita	12,100	16,860	13,560
PIB per cápita *160	1,936,000	2,697,600	2,169,600
PIB per cápita*100	1,210,000	1,686,000	1,356,000
Transferido desde USA, elasticidad de 1,5	898,024	1,477,054	1,065,368

Fuente: Apéndice B, Robinson et al. (2019)

6.2.5.3 Valor presente

El valor presente de una serie de flujos en el tiempo, t , están dado por la sumatoria de los flujos descontados, como se indica en la expresión (6-16).

$$Valor\ presente_{T_VP} = \sum_{t=T_VP}^{TF} \frac{F_t}{(1 + r_t)^{t-T_VP}} \quad (6-16)$$

En la herramienta, el usuario puede ingresar el año para el cálculo del valor presente, T_{VP} , así como los años de inicio o año base, T_0 y año final de la evaluación TF .

La tasa de descuento, r_t , puede ser constante en el tiempo o variable en el tiempo. La práctica más habitual es considerar una tasa constante en el tiempo. Sin embargo, en proyectos cuando el horizonte de evaluación es largo y los beneficios ocurren mucho después de que se incurre en costos, algunos autores recomiendan tasas de descuento decrecientes o incluso cercanas a 0. Un estudio emblemático al respecto es el reporte *Stern Review: The Economics of Climate Change* (Stern 2007), en que la tasa de descuento utilizada es estocástica y en promedio de 1.4%, menor a lo utilizado en estudios previos relacionados con cambio climático.

La motivación de tasa de descuento cercanas a cero es considerar el bienestar de generaciones actuales y futuras con el mismo peso. Esto contrasta con una tasa de descuento alta, en que el bienestar (y costos a incurrir) de futuras generaciones tiene un menor peso que el bienestar (o costo) actual.

La herramienta ofrece al usuario las siguientes opciones de tasa de descuento:

- i. ingresada por el usuario, constante.
- ii. constante (por defecto), valores en columna “Valor 0” de la Tabla 6-11.
- iii. variable (por defecto), valores en las columnas “valor 0”, “Valor año 10” y “Valor año 20” de la Tabla 6-11.

Tabla 6-11: Tasas de descuento incluidas en la herramienta

País	Valor 0	Valor año 10	Valor Año 20	Fuente
Chile	6%	6%	5.05%	(Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile 2020), (Edwards 2016)
Colombia	5%	3%	3%	ANLA (2018)
Perú	8%	8%	4.40%	(Ministerio de Economía y Finanzas Perú 2018) (Lopez 2008)
México	3%	3%	3%	(Harvard T.H. Chan School of Public Health 2018)

Fuente: Elaboración propia

6.3 Análisis costo-beneficio

Luego de la estimación de los costos y beneficios, de acuerdo con lo indicado en las secciones anteriores, se procederá al análisis de los siguientes indicadores económicos: beneficios, costos, valor actual neto y la razón beneficio costo.

Todos los flujos de la evaluación serán llevados a términos anuales, para poder comparar costos con diferentes vidas útiles. Los costos de inversión serán anualizados de acuerdo con la fórmula (6-17).

$$I_a = \frac{I_0 * r * (1 + r)^{VU}}{(1 + r)^{VU} - 1} \quad (6-17)$$

Donde:

I_a : Inversión anualizada \$/año

I_0 : Inversión realizada en año 0

r : Tasa de descuento

VU : Vida útil (años)

Una vez calculados los flujos anuales, se calculará el valor presente neto de costos y beneficios desagregados. El valor presente de una serie de flujos en el tiempo, t , están dado por la sumatoria de los flujos descontados, como se indica en la expresión (6-18).

$$Valor\ presente_{2019} = \sum_{t=2019}^{2030} \frac{F_t}{(1 + r)^{t-2019}} \quad (6-18)$$

Una vez calculado el valor presente de los diferentes flujos de la evaluación (costos de inversión, de operación, beneficios, entre otros) se procederá al cálculo del valor actual neto, VAN, de la nueva normativa. El valor actual neto corresponderá a los beneficios menos los costos asociados a la regulación, como se indica en la expresión (6-19). Un VAN positivo indica una rentabilidad social positiva del proyecto, mientras que un VAN de cero indica indiferencia frente a la inversión y un VAN negativo implicaría un costo social.

$$Valor\ Actual\ Neto = Valor\ presente\ Beneficios - Valor\ presente\ Costos \quad (6-19)$$

La tasa de descuento utilizada para cada país son las indicadas en la Tabla 6-11 de la Sección 6.2.5.3.

Los tipos de cambio utilizados para cada país se presentan en la Tabla 6-12.

Tabla 6-12: Tipos de cambio utilizados, desde moneda local a dólares.

País	Valor	Unidad
------	-------	--------

Chile	\$ 763	clp/dolar
Colombia	\$ 3,730	cop/dolar
México	\$ 21	mxn/dolar
Perú	\$ 4	pen/dolar

Fuente: Elaboración propia

6.4 Metodología para transporte en ruta (HETRANS)

La presente sección presenta la metodología para el cálculo de las emisiones, la caracterización de la flota vehicular de línea base, proyección en el tiempo del parque y los datos de costos incrementales utilizados. Las sustancias para las que se cuantifican las emisiones, además de las emisiones de material particulado se presentan en la Tabla 6-13.

Tabla 6-13: Sustancias en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) y sustancias incluidas en HETRANS

Tipo Sustancia	Sustancia	UNFCCC	HETRANS
Gases de efecto invernadero	CO2	✓	✓
	CH4	✓	✗
	N2O	✓	✓
	HFCs	✓	✗
	PFCs	✓	✗
	SF6	✓	✗
	NF3	✓	✗
Forzadores climáticos de vida corta (SLCF)	BC	✗	✓
	CH4	✓	✗
	HFCs	✓	✗
	SO2	✗	✓
	NOx	✗	✓
Precursores de SLCF	CO	✗	✓
	NMVOC	✗	✓
	SO2	✗	✓
	NOx	✗	✓
	NH3	✗	✓
	OC	✗	✗

Fuente: Elaboración propia

6.4.1 Metodología para el cálculo de emisiones

El primer paso para del análisis fue homologar las categorías de flota y potencia utilizadas en cada país con las categorías utilizadas por la Agencia de Protección Ambiental Europea, EEA. La Tabla 6-14 presenta un resumen de las categorías utilizadas por la EEA.

Tabla 6-14: Resumen de categorías vehiculares y su definición, EEA

Categoría vehicular EEA	Categoría en español	Definición
Passenger Cars	Vehículos de pasajeros	M1: Vehículos para el traslado de pasajeros, de no más de 8 asientos adicionales al asiento del conductor.
Light Commercial Vehicles	Vehículos comerciales livianos	N1: Vehículos utilizados para la carga de bienes, de peso menor o igual a 3.5 toneladas.
Heavy-Duty Vehicles	Vehículos pesados	N2 y N3: Vehículos para el transporte de bienes, peso mayor a 3.5 toneladas.

		M2 y M3: Vehículos para el transporte de pasajeros (más de 8 asientos adicionales al conductor)
L-Category	Categoría-L	L1e, L2e, L3e, L4e: motocicletas de dos ruedas L5e: motocicletas de tres ruedas L6e, L7e: Cuadriciclos (mini-autos, vehículos todo terreno)

Fuente: Elaboración propia en base a la (EEA 2019).

La metodología propuesta para el cálculo de emisiones se basa en la guía de inventarios de contaminantes atmosféricos de la Agencia Ambiental Europea (EEA 2019), de su capítulo “1.A.3.b.i-iv Road transport hot EFs Annex 2018”. La guía presenta tres niveles de factores de emisión, dependiendo de la disponibilidad de información: Tier 1, Tier 2 y Tier 3. La metodología Tier 1 es la que requiere menor información para su aplicación, presentando factores de emisión por defecto para países de Europa, según tipo de vehículo y combustible utilizado. La metodología Tier 2 requiere más información que la metodología Tier 1, requiriéndose para su uso conocer la desagregación del parque según estándar de emisión, tipo de vehículo y combustible utilizados. Los factores de emisión Tier 3 requieren conocer además las velocidades de circulación de los vehículos. Los factores Tier 2 son calculados a partir de factores Tier 3, asumiendo valores típicos de velocidad de circulación, entre otros parámetros de operación, correspondientes a condiciones promedio de operación de los vehículos en Europa. En HETRANS se incorporan los factores de emisión Tier 2 y Tier 3.

En términos generales, las emisiones vehiculares se calcularán utilizando factores de emisión de la EEA y parámetros locales de composición de la flota (tipo de vehículo, estándar de emisión y combustibles utilizados) y niveles de actividad locales. La ecuación (6-20) presenta la fórmula de cálculo de las emisiones.

$$E_i = \sum_s \sum_f FE_{ifs}(v) * NA_i \quad (6-20)$$

Dónde:

E_i : Emisión vehículos tipo i

FE_{ifs} : Factor de emisión (en el caso de factores Tier 3, depende de la velocidad) vehículo tipo i, combustible tipo f, estándar de emisión tipo s (gr/Km)

NA_i : Nivel de actividad vehículo tipo i (km/año)

A partir de factores de emisión se calcularán las emisiones de material particulado, carbono negro, óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (NMVOC). Posteriormente, a partir del consumo de combustible es posible calcular las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y dióxido de carbono (CO₂). Las emisiones de SO₂ dependen del consumo de combustible y del contenido de azufre de los mismos, de acuerdo a la expresión (6-21).

$$E_{SO2,m} = 2 * K_{S,m} * FC_m \quad (6-21)$$

Donde:

$E_{SO2,m}$: Emisiones de SO₂ en combustible m [g]

$K_{S,m}$: Contenido de azufre en el combustible m [g/g combustible]

FC_m : Consumo de combustible m [g]

Las emisiones de dióxido de carbono, además de depender del consumo de combustible, dependen del tipo de combustible y de las emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos y de material particulado. Para el presente análisis, se considerarán los kilogramos de CO₂ liberados por kg de combustible presentados en la Tabla 6-15, correspondientes a la metodología Tier 1. Las emisiones de CO₂ se obtienen de la multiplicación del consumo de combustible por los valores indicados en la tabla.

Tabla 6-15: Kilogramos de CO₂ por kg de combustible, TIER 1

Combustible original	Combustible Local	kg CO ₂ per kg of fuel
Petrol	Gasolina	3,169
Diesel	Diesel	3,169
CNG	GNV	3,024
LPG	GLP	2,743

Fuente: Tabla 3-12, EEA (2016).

La planilla adjunta implementa las metodologías Tier 2 y Tier 3. La velocidad de circulación promedio en general no es un dato conocido con certeza, pero tiene un impacto en las emisiones.

Respecto a las emisiones de carbono negro, estas se pueden estimar como una fracción de las emisiones de material particulado, según el tipo de vehículo, combustible utilizado y estándar de emisión. Dichas fracciones fueron obtenidas de EEA (2016).

Las emisiones de NO_x (vehículos gasolineros y diésel) y PM (en el caso de vehículos diésel) se pueden ajustar también de acuerdo al contenido de azufre en los combustibles, de acuerdo a los factores indicados en (Liu et al. 2008). La planilla adjunta permite al usuario seleccionar si desea aplicar o no este ajuste.

Por último, el consumo de combustible es convertido desde unidades másicas a volumétricas utilizando las densidades presentadas en la Tabla 6-16.

Tabla 6-16: Densidades de los combustibles

Combustible	Densidad (kg/m ³)
Gasolina	750
Diésel	840
GLP	520
GNV	175

Fuente: Tabla 3-28, EEA (2016).

Las emisiones del sector transporte deben ser proyectadas en el tiempo, considerando el crecimiento del parque, evolución tecnológica de los vehículos (i.e. estándares de emisión), los combustibles utilizados y el nivel de actividad de los vehículos (Kilómetros recorridos). La sección 6.4.2 presenta la metodología de proyección en el tiempo del parque vehicular.

Cabe mencionar que las emisiones consideradas en el análisis incluirán solamente las emitidas por el tubo de escape de los vehículos, ya que las emisiones de polvo re suspendido en calles, desgaste de frenos y

neumáticos, se considerará iguales en el escenario de línea base y en el escenario con normativa y/o electro-movilidad.

Como se mencionó anteriormente, se utilizan los factores de emisión de la EEA. Los FE disponibles se presentan en la Tabla 6-17.

Tabla 6-17: Factores de emisión disponibles metodología EEA

Category	Fuel	Pre Euro	EURO 1/I	EURO 2/II	EURO 3/III	EURO 4/IV	EURO 5/V	EURO 6/VI
Buses	Biodiesel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CNG	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Diesel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heavy Duty Trucks	Diesel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Petrol	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
L-Category	Diesel	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	Petrol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light Commercial Vehicles	Diesel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Petrol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passenger Cars	CNG Bifuel - CNG	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	CNG Bifuel - Petrol	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	Diesel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LPG Bifuel - LPG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LPG Bifuel - Petrol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Petrol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Petrol Hybrid	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Fuente: Elaboración propia.

El parque en las zonas en análisis muchas veces está compuesto de combinaciones de vehículos y combustibles para los que no se cuenta con factores de emisión. En esos casos, se han adoptado supuestos que permita estimar de dichas emisiones. Los factores de emisión utilizados están disponibles en la hoja “FE All” de HETRANS.

Algunos supuestos utilizados son los siguientes: i) Para L’category, cuando se trabaja con la categoría promedio, se excluyen los vehículos todo terreno (ATV) y las motocicletas de cilindrada mayor a 250 cm³, ii) para los vehículos comerciales, no existen FE para GNV o GLP, por lo que se asumen los mismos FE de los vehículos de pasajeros livianos para esos combustibles, iii) para vehículos de pasajeros pequeños diésel, que no cuenta con FE, se asume el mismo FE que los vehículos de pasajeros medianos diésel.

6.4.2 Proyección y caracterización del parque vehicular

Como se mencionó anteriormente, el parque vehicular debe proyectarse desde el año base (2018 para Chile, México y Perú, 2020 para Colombia) hasta el año final de la evaluación (2050), dando cuenta de la evolución tecnológica del parque, tanto para la línea base como para el escenario con nueva normativa y/o electro-movilidad.

El número de vehículos en el periodo t se determina de acuerdo a los vehículos existentes en el parque el año anterior, $t-1$, los vehículos que ingresan al parque en el año t y los vehículos que se retiran del parque, de acuerdo a la expresión (6-22).

$$Vehiculos_t = Vehiculos_{t-1} + VehiculosEntran_t - VehiculosSalen_t \quad (6-22)$$

El supuesto de evaluación es que los vehículos que entran al parque cumplirán el estándar de emisión vigente en el año de ingreso. El número de vehículos que ingresa cada año se calcula como un porcentaje respecto al total de vehículos en el parque existente en el año anterior, como se muestra en la expresión (6-24).


$$VehiculosEntran_t(\text{año vehiculo} = t) = TasaEntra * Vehiculos_{t-1} \quad (6-23)$$


Del mismo modo, los vehículos que se retiran del parque cada año se calculan como un porcentaje respecto al parque existente en el periodo anterior, de acuerdo a la expresión (6-24). En HETRANS, la tasa de retiro puede ser modificada por el usuario en la hoja “Retiro”.

$$VehiculosSalen_t = TasaRetiro(\text{antigüedad}) * Vehiculos_{t-1} \quad (6-24)$$

En HETRANS, el usuario puede seleccionar la tasa de retiro a aplicar, a partir de información para Chile, a partir de información para Estados Unidos, no considerar retiro, o bien ingresando tasas de retiro manualmente. La Figura 6-6 a) y b) presenta las tasas de retiro precargadas en HETRANS.

Figura 6-6: Curvas de retiro disponibles en HETRANS.





Fuente: Elaboración propia en base a (Geasur 2015) , (Bento, Roth, and Zuo 2016) y MMA(2018)

6.4.3 Costos asociados a mejoras normativas y reducción de CO2

6.4.3.1 Costos de inversión y mantención mejoras tecnológicas

Los costos de inversión fueron recolectados de la literatura internacional, como se detalla a continuación, y luego fueron convertidos desde el año del valor original t_0 a dólares del año t , como se muestra en la expresión siguiente, de acuerdo a lo indicado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA 2010).

$$\text{Costo } (\$ t) = \frac{\text{Costo}_{t_0} * \text{PIB Encadenado USA}_t}{\text{PIB Encadenado USA}_{t_0}} \quad (6-25)$$

El PIB para Estados Unidos fue obtenido de la *Bureau of Economic Analysis* de Estados Unidos.

Los costos incrementales de inversión para vehículos livianos fueron obtenidos del documento *Estimated Cost of Emission Reduction Technologies for Light-Duty Vehicles*, ICCT (2012a). Estos costos se encuentran desagregados según cilindrada del motor y en HETRANS se considera el costo promedio. Para los vehículos livianos que utilizan GLP o GNV se asumió el mismo costo que para vehículos a gasolina.

Tabla 6-18.* Costos incrementales de cumplimiento de estándares europeos para vehículos livianos

Combustible	Cilindrada	USD 2010			USD 2017	
		Euro 4 a Euro 5	Euro 5 a Euro 6	Euro 4 a Euro 6	Euro 4 a Euro 5	Euro 4 a Euro 6
Gasolina	Vd=1.5L	10		10	12	12
	Vd=2.5 L	30		30	35	35
Diesel	Vd=1.5L	306	471	777	354	899
	Vd=2.5 L	508	626	1.134	587	1.311

Fuente: Tabla ES-1, ICCT (2012a). Mayor desagregación de los costos de inversión, ver tablas 4-8 y 4-9 para vehículos a gasolina y tablas 4-16 y 4-17 para vehículos diésel.

Para los vehículos pesados, los costos incrementales de inversión fueron obtenidos del documento *Costs of emission reduction technologies for heavy-duty diesel vehicles*, ICCT (2016). Los costos reportados

corresponden sólo a vehículos diésel. Para los vehículos pesados que utilizan otros combustibles se asume un costo incremental de cero, debido a que no existen factores de emisión para ellos y por lo tanto no es posible cuantificar beneficios ni costos asociados a implementar un estándar Euro VI. Nótese que los vehículos pesados que no utilizan diésel corresponden a una fracción menor del parque en todas las zonas cubiertas en el presente estudio.

Tabla 6-19: Costo incremental de tecnologías de control de emisiones para un motor diésel de 12L (USD 2015)

Combustible	USD 2015			USD 2017	
	Euro IV a Euro V	Euro V a Euro VI	Euro IV a Euro VI	Euro IV a Euro V	Euro IV a Euro VI
Diesel	460	2.280	2.740	477	2.844

Fuente: Tabla ES-1, ICCT (2016). Mayor detalle de la desagregación de costos se encuentra disponible en la tabla 13 de ICCT (2016)

Para las cuatro ciudades en análisis, se ha considerado una vida útil de la inversión de acuerdo a datos provistos para Lima y Callao. La vida útil de la inversión utilizada corresponde a 262.754 kilómetros para vehículos livianos y a 1.424.254 kilómetros para vehículos pesados, de acuerdo a información provista por MINAM en base a la antigüedad promedio del parque automotor circundante en Lima y Callao correspondiente al Informe de Observancia del transporte urbano en Lima y Callao 2018 (Fundación Transitemos 2018).

Otro costo relevante para tener en cuenta corresponde al de la mantención de los filtros de partículas DPF en vehículos pesados Euro VI que utilizan diésel. Para el presente análisis se consideró un costo de 62 dólares cada 75.000 kilómetros recorridos, en base a Miller y Façanha (2016) y señalado también en CALAC+ (2018).

6.4.3.2 Costos de remoción de azufre

En HETRANS no se consideran posibles costos asociados a la mejora de combustibles requerida para la implementación de la normativa Euro 6/VI, debido a que una mejora de combustibles sería parte de una regulación independiente.

Sin embargo, a modo referencial se incluyen costos de remoción de azufre utilizados en análisis en Chile, Perú, México y Brasil.

La primera fuente corresponde un estudio realizado para Chile, por una consultora de Estados Unidos, por encargo de la EPA de Estados Unidos (Industrial Economics 2018), presentados en la Tabla 6-20. Los costos de remoción de azufre en este caso representarían un 0,4% del precio promedio de la gasolina y un 1,2% del precio del diésel, utilizando los precios de venta en Perú del año 2018.

Tabla 6-20: Costos de remoción de azufre utilizados para Santiago de Chile

	Dólares por galón, 2016		Dólares por m ³ , 2017	
	Gasolina	Diésel	Gasolina	Diésel
Reducir hasta 15 ppm	0,0167	0,043	4,5	11,5
% Precio			0,4%	1,2%

Fuente: (Industrial Economics 2018)

La segunda opción de costos considerados corresponde a un estudio de costos de remoción de azufre realizado por ICCT en el año 2012, que considera costos para México y Brasil. El costo promedio del costo de ambos países correspondería a un 1,3% del precio promedio de la gasolina y un 1,8% del precio del diésel, respecto a los precios de venta del año 2018 en Perú. Los costos se presentan en la Tabla 6-21.

Tabla 6-21: Costos de remoción de azufre hasta 10 ppm para México y Brasil, de ICCT (2012b)

	México (cent/L)		Brasil (cent/L)		Promedio cent/L		Dólares 2017/m ³	
	Gasolina	Diésel	Gasolina	Diésel	Gasolina	Diésel	Gasolina	Diésel
Refinería tipo 1	1,1	2,5	2	2	1,2	1,6	13,4	17,8
Refinería tipo 2			0,5	0,3				
% Precio							1,3%	1,8%

Fuente: ICCT (2012b), Tabla 6.1b. y Tabla 2.

La tercera opción de costos de remoción de azufre fue calculada utilizando datos de inversión para la planta de refinamiento de PetroPerú. Para la estimación de costo se considera una vida útil de la inversión de 40 años y una capacidad de refinación de gasolina y diésel de cerca de 60 mil barriles al día. Se obtiene un valor de 2,4 dólares por metro cúbico de combustible refinado, el que asume que considera sólo las inversiones requeridas para la remoción de azufre. Este valor representa un 0,236% del precio de la gasolina y un 0,249% respecto al precio del diésel en Perú. Cabe mencionar que los costos de inversión de PetroPerú son parte de la línea base, ya que se encuentran planificados y ejecutados con anterioridad al establecimiento del nuevo estándar de emisión. Los parámetros utilizados en este cálculo se presentan en la Tabla 6-22.

Tabla 6-22: Costos a partir de información de PetroPerú, utilizando vida útil de la inversión y capacidad de refinación

Inversión asociada a norma Euro 6/VI	\$ 335157	miles de soles
	\$ 99	millones de dólares
Vida útil	40	años
Inversión anualizada	\$8	millones dólares/año
Capacidad Diesel y Gasolina	59171	barriles/día
	9407	m ³ /día
	3433611	m ³ /año
Costo por m³	2.4	dólares/m ³
% precio	0.236% del precio de la gasolina y 0.249% del precio del diésel	

Fuente: Datos provistos por MINAM en base a datos de PetroPerú⁷

⁷ Detalle disponible en <https://www.petroperu.com.pe/proyectos-y-unidades-operativas/proyectos/nueva-refineria-talara/>, consultado en Octubre de 2019

6.4.3.3 Costos AUS 32

El AUS 32 es un aditivo indispensable para el control de gases en vehículos diésel y por lo tanto deben considerarse en análisis. Los precios de venta del aditivo en sus diferentes presentaciones varían entre 650 y 992 usd/m³ (ver Tabla 6-23) según datos recolectados en Perú. Su tasa de consumo varía entre el 2% y 6% del consumo de combustible⁸, dependiendo del sistema específico de tratamiento de gases.

En HETRANS se asume el costo promedio observado en Perú para los cuatro países en análisis.

Tabla 6-23: Rango de precios de AUS 32

	Bajo	Alto	Promedio
Precio en dólares/m ³	652	992	822

Fuente: Datos proporcionados por MINAM, en base a datos de Cofel (Comercio Federal del Pacífico). Tipo de cambio utilizado es de 4 PEN/USD.

6.4.3.4 Ahorros en consumo de combustible

La migración hacia el estándar de emisión Euro 6/VI para vehículos pesados que utilizan diésel implicaría ahorros en el consumo de combustible de alrededor de 7%, según el estudio “Análisis comparativo de la normativa de emisiones vehiculares Euro 5/V y Euro 6/VI, requerimientos y beneficios de su implementación en el Perú” (CALAC+ 2018), basado a su vez en Blumberg (2010). Estos ahorros fueron cuantificados utilizando los factores de consumo de combustible de EEA (2016), sobre los que se aplicó una reducción de 7% para vehículos diésel pesados Euro VI.

Los ahorros fueron cuantificados utilizando los precios de combustibles en las zonas en análisis, presentados en la Tabla 6-24.

Tabla 6-24: Precios diésel utilizados en el análisis

Ciudad	Combustible	Precio	Unidad
Lima y Callao, Perú ⁹	Diesel	\$ 683.82	usd/m ³
Región Metropolitana, Chile ¹⁰	Diesel	\$ 767.98	usd/m ³
Bogotá, Colombia ¹¹	Diesel	\$ 648.49	usd/m ³
ZMVM, México ¹²	Diesel	\$ 893.6	usd/m ³

Fuente: Elaboración propia. Tipos de cambio utilizados se indican en la Tabla 6-12.

6.4.3.5 Costos evitados por reducción de CO₂

⁸ En base a https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid, consultado en octubre de 2019

⁹ Elaboración propia en base a MEF (2018) y en datos proporcionados por MINAM

¹⁰ Precios utilizados en AGIES Norma Euro VI

¹¹ Precios de acuerdo a <https://www.minenergia.gov.co/historico-de-precios>

¹² Precios consultados en <https://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html>

La valorización de CO₂ equivalente considera las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O. Las emisiones de CH₄ y de N₂O se convierten en CO_{2eq} utilizando un factor de conversión de 28 ton de CO_{2eq} por cada tonelada de CH₄ y de 265 ton de CO_{2eq} por cada tonelada de N₂O.

Una vez obtenidas las reducciones de CO_{2eq}, estas se valorizan multiplicando por un precio social para cada tonelada. Las opciones disponibles en HETRANS se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 6-25: Precios sociales para el CO₂

Zona geográfica	Descripción	Fuente
Perú	\$7.17 dólares por tonelada	(Ministerio de Economía y Finanzas Perú 2018)
Colombia	A febrero de 2019, el impuesto al carbono tenía un valor de \$16,422 pesos colombianos (\$5.27 USD) por tonelada de CO _{2e} .	Plataforma Mexicana de Carbono, Nota técnica Impuesto al Carbono en Colombia ¹³
México	Valor alto: MXN59/tCO _{2e} (US\$3/tCO _{2e}). Valor bajo: MXN7/tCO _{2e} (US\$0.38/tCO _{2e}) Promedio: US\$1.69/tCO _{2e}	Carbon Pricing Dashboard, Banco Mundial ¹⁴
Chile	\$32.5 dólares por tonelada	(Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile 2020)
Global	Entre \$40 y \$80 dólares en 2020, aumentando a entre \$50 y \$100 en 2030 ¹⁵ .	(Carbon Pricing Leadership Coalition 2017)

¹³ Documento disponible en

<http://www.mexico2.com.mx/uploads/mexico/file/Impuesto%20al%20Carbono%20en%20Colombia.pdf>

¹⁴ <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/>

¹⁵ El informe de la Comisión de alto nivel no prescribe ningún valor específico del precio del carbono más allá de 2030. Los valores altos y bajos de los precios del carbono se extrapolan desde 2030 a 2050 utilizando la misma tasa de crecimiento anual de 2,25% que está implícita entre 2020 y 2030. Esto lleva a valores de entre \$ 78 y \$ 156 dólares en 2050.

6.4.3.6 Otros posibles costos

La nueva normativa podría implicar costos administrativos adicionales asociados a su cumplimiento. En el caso de la certificación y homologación de vehículos, no se trata de un costo adicional para el nuevo estándar de emisión, ya que dicha homologación también debe realizarse para el estándar actualmente vigente.

En caso de que se consideren válidas las homologaciones extranjeras, sin requerirse pruebas locales, los costos cobrados son los presentados en la Tabla 6-26.

Se estima que los costos de certificación son bajos respecto a otros costos. A modo de ejemplo, en Perú, el año 2016 fueron ingresados 653 modelos, correspondientes a 84 marcas de automóviles, mientras que en 2017 se registraron 647 modelos, correspondientes a 80 marcas¹⁶. Con un costo total de homologación de \$525 dólares por modelo y 650 modelos ingresados anualmente, los costos de homologación alcanzarían \$341.250 dólares anuales, muy por debajo de los \$207 millones de dólares anuales de otros costos asociados al cumplimiento normativo¹⁷.

Tabla 6-26: Costos de homologación vehicular (Tabla II) a partir de certificación extranjera.

ITEM	SERVICIO	Pesos Chilenos	Soles	Dólares
a)	Prueba homologación aspectos constructivos y seguridad de vehículo liviano, mediano o motocicleta	\$202,703	\$953	\$284
b)	Revisión de antecedentes técnicos descriptivos de la configuración a homologar vehículo liviano, mediano o motocicleta	\$171,817	\$808	\$241

Fuente: Valores servicios laboratorio 3CV 2019, Chile¹⁸

6.4.4 Metodología electro-movilidad

La introducción de vehículos eléctricos contribuiría a la reducción de consumo de combustibles fósiles, responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales.


Las emisiones de CO₂ del sector transporte en México se estiman en 35% en 2014 y en 31% en Chile durante el mismo año (ver Figura 6-7). Debido a la relevancia de las emisiones de este sector, existe un alto potencial de reducción de emisiones, en el que la electro-movilidad juega un importante rol.

Figura 6-7: Porcentaje de emisiones del CO₂ provenientes del sector transporte, para México, Chile y otros países seleccionados.

¹⁶ Datos de la Asociación Automotriz del Perú. Planilla ModeloMarcaLivianos_2016_2017, provista por la contraparte técnica.

¹⁷ estimación en base a la evaluación económica de la norma Euro 6/VI en Lima y Callao, CALAC+ 2020

¹⁸ Valores disponibles en <https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/TABLA-VALORES-SERVICIOS-2019.pdf>, consultado en Septiembre de 2019



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas OECD¹⁹

Los vehículos eléctricos no presentan emisiones del tubo de escape. Sin embargo, existen emisiones indirectas debido a las emisiones de la red de generación eléctrica que alimenta los vehículos. En HETRANS, se consideran las emisiones de CO₂ y CH₄ promedio de la generación eléctrica actual en cada país, utilizando factores de emisión de CO₂ y de CH₄ según Wagner et al. (2020). La composición de la generación eléctrica según fuente de energía se presenta en la Figura 6-8. Nótese que HETRANS no considera la evolución que la generación eléctrica tendría en el tiempo, pero es muy probable que la generación eléctrica avance hacia fuentes de menor impacto en emisiones de contaminantes y de GEI.


En el caso de Chile, para buses del transporte público se considera que la energía eléctrica utilizada por los buses eléctricos provendrá de fuentes renovables, con emisiones de CO₂ muy por debajo de las fuentes de energía en base a combustibles fósiles. Se estima una emisión de CO₂ de fuentes renovables de 0.00847 ton/GJ, de acuerdo a lo reportado en (Romero Campos and Ramírez Del Barrio 2020)

Figura 6-8: Generación eléctrica en 2017, Balances Energéticos IEA


a) Output de electricidad, Chile

b) Energía usada para producción eléctrica, Chile


¹⁹ Share of CO₂ emissions from transport in total CO₂ emissions.




c) Output de electricidad, Colombia





d) Energía usada para producción eléctrica, Colombia




e) Output de electricidad, México




f) Energía usada para producción eléctrica, México



g) Output de electricidad, Perú



h) Energía usada para producción eléctrica, Perú




Fuente: Elaboración propia en base a Balances Energéticos IEA (IEA 2020b). Supuesto: La participación relativa de los otros combustibles se mantiene constante en el tiempo

6.4.4.1 Costos electro-movilidad

El costo de las baterías para vehículos eléctricos ha caído fuertemente en los últimos años, pasando desde \$1,100 usd/kWh en 2010 a \$156 usd/kWh en 2019 (IEA 2020a). Como se presenta en la Figura 6-9, se proyecta que el costo de las baterías siga disminuyendo en el tiempo, lo que implicaría reducciones en el costo total de los vehículos eléctricos.

Se ha observado también que el tamaño de las baterías para vehículos eléctricos ha ido en aumento, pasando de 37 kWh en 2018 a 44kWh en promedio en 2020 para vehículos livianos.


Figura 6-9: Proyección del precio de baterías de litio (dólares/kWh)




Fuente: (BloombergNEF 2019).

En HETRANS se han utilizado las proyecciones de costos hasta 2050 de *EMOB Calculator* (UNEP 2018), para el precio de los vehículos convencionales y para los vehículos eléctricos. La Figura 6-10 presenta la proyección de costos utilizada para vehículos pesados, livianos y motos.

Figura 6-10: Proyección de costos de vehículos eléctricos hasta 2050, comparados con costos vehículos de combustión interna





Fuente: Elaboración propia en base a EMOB Calculator (UNEP 2018)

La proyección de los costos para vehículos pesados en HETRANS, basadas en EMOB, son consistentes con datos reportados para buses del transporte eléctrico en Chile en (CMM et al. 2020).

Tabla 6-27: Costos buses eléctricos, en base a programas en Santiago de Chile, convenios entre Metbus, BYD y Enel X

Ítem	Valor	Unidad	Nota
Costo electricidad	0.06	usd/kW	Convenio con Enel
Costo Buses	295,000	Usd/por bus	Modelo BYD, K9FE
Consumo energía	1.57	kWh/km	
Costos Mantención	0.09	uds/km	Convenio con BYD
Costo Puerto de carga	30,000	usd/puerto	Estimado entre 20,000 y 40,000 dólares por puerto
N puertos por bus	0.5	puertos/bus	Estimado a partir de información de proyectos en Santiago

Fuente: (CMM et al. 2020)

El consumo de los vehículos eléctricos utilizado en HETRANS, en kWh/km se presenta en la Tabla 6-28. El consumo eléctrico de los vehículos, junto con los precios de la energía eléctrica y los combustibles fósiles alternativos determinarán posibles ahorros en los costos de operación.


Tabla 6-28: Consumo vehículos eléctricos utilizado en HETRANS

Tipo de vehículo	Valor	Unidad	Fuente
Livianos y medianos	0.222	kWh/km	Ficha Técnica características Mercedes EQC ²⁰
Pesados	1.57	kWh/km	(CMM et al. 2020)
Motos	0.04	kWh/km	(UNEP 2018)

²⁰ <https://elektromovil.com/coches-electricos-hibridos-2019/coches-suvs-electricos-hibridos-2019/>

Los precios de la energía eléctrica y de los combustibles diésel, gasolina, GLP y GNV se presentan la Figura 6-11.

Figura 6-11: Costos combustibles y electricidad utilizados en HETRANS



Fuente: Elaboración propia

6.4.5 Metodología etiquetado vehicular para Bogotá, Colombia

Los costos asociados al etiquetado vehicular que han sido cuantificados corresponden al valor del transporte de carga con origen o destino en la ciudad de Bogotá, que podrían dejar de realizarse debido a las restricciones a la circulación vehicular y al valor de la etiqueta, asumido igual a 10 dólares. Se cuantifican como beneficios de la restricción de actividad los ahorros de combustible que se generaría producto de menor actividad de los vehículos afectados a la restricción.

Tabla 6-29: Valor de transporte de mercancías con origen o destino en Bogotá,

	Valor original	Horas por día	Días por año	Valor anual (USD/año)
Pesados de carga [COP/hora]	\$ 20,000	24	365	\$ 46,977

Fuente: Provisto por la contraparte técnica.

Es posible identificar otros costos asociados, como costos directos de utilizar un medio de transporte alternativo y molestias asociadas a la suspensión o replanificación de viajes. Estos costos no son valorizados en HETRANS, así como tampoco son valorizados ahorros directos de combustibles asociados a una menor circulación de vehículos.

Cabe mencionar también que la restricción de viajes a ciertos vehículos podría tener efectos indirectos en la composición de la flota vehicular, ya que, en el mediano y largo plazo, los usuarios podrían preferir las tecnologías vehiculares exentas de las restricciones de circulación. Este efecto podría acelerar el ingreso

de vehículos menos contaminantes y acelerar también el retiro de los vehículos más contaminantes. Este cambio en la composición de la flota tendría dos efectos en el sentido contrario: i) La flota se renovaría hacia tecnologías más limpias, reduciendo las emisiones del parque y ii) La restricción aplicaría a un menor número de vehículos, lo que implicaría que el programa tendría una reducción de emisiones decrecientes en el tiempo. La renovación acelerada de la flota vehicular es de hecho probablemente uno de los objetivos buscados con la medida de etiquetado vehicular.

Cabe también mencionar que la restricción a la circulación podría aumentar la velocidad de circulación de la flota exenta de la restricción, con lo que la medida reduciría también las emisiones del resto de la flota (ya que en los rangos de velocidad urbanos, una mayor velocidad reduce las emisiones y consumo de combustible). Este efecto tampoco es cuantificado ni valorizado en la herramienta, pero es un beneficio que debe tenerse en cuenta.

Con respecto a los beneficios, se consideran las emisiones reducidas debido a un menor nivel de actividad de los vehículos que no pueden circular. La reducción de emisiones se asocia a una reducción en la concentración ambiental de PM_{2.5} y mortalidad evitada (ver sección 6.2).

El supuesto de evaluación de reducción de nivel de actividad es de 0% para vehículos sujetos a etiqueta A y B, 0.8% para vehículos pesados de etiquetas C, D y E, y de 1.12% para vehículos livianos y medianos de etiquetas D y E.

6.4.6 Distribución de costos y beneficios según agente

La distribución de costos y beneficios corresponde al paso final del análisis. Muchas veces esta etapa no se lleva a cabo, dada la dificultad que puede representar y considerando que no afecta los resultados de la evaluación en términos de costos, beneficios o razón beneficio-costos.

En HETRANS, al igual que en HEMAQ, se utilizan los agentes descritos a continuación.

Privados: Importadores de vehículos podrían absorber parcialmente el costo adicional para dar cumplimiento al nuevo estándar de emisión.

Emisores: Corresponde a los usuarios o actividades que utilizan los vehículos y finalmente generan la emisión de contaminantes. Estos usuarios asumirán los costos de inversión asociados al mayor costo de las mejoras tecnológicas, y los costos variables (o ahorros) debido a diferencias de mantención y operación de los equipos.

Gobierno: El gobierno se verá beneficiado por mejoras en la salud de la población y con reducciones de emisiones de CO₂. Las mejoras en la salud de la población podrían reducir el gasto público en salud, además de aumentar la productividad de la fuerza laboral. Las reducciones de CO₂ podrían contribuir parcialmente al compromiso adquirido por el país en el contexto del Acuerdo de París.

Ciudadanía: Todos los habitantes de las zonas en que se aplique la normativa se verán beneficiados con la reducción de la contaminación. La mortalidad y morbilidad evitada debido a un aire más limpio influirá directamente en su bienestar, calidad de vida y gastos médicos asociados a enfermedades empeoradas por la contaminación.

La Tabla 6-30 presenta la fracción de beneficios y costos asumida para cada agente.

Tabla 6-30: Distribución de costos y beneficios según agente identificado en HETRANS.

Agente	Beneficios salud	Beneficios CO2 evitado	Ahorro de combustible	Costos O&M	Costos etiquetado	Costos inversión
Privados						0.1
Emisores			1	1	1	0.9
Gobierno	0.2	0.5				
Ciudadanía	0.8	0.5				
Total	1	1	1	1		1

Fuente: Elaboración propia

7 Referencias

- Apte, Joshua, Emilie Bombrun, Julian Marshall, and William Nazaroff. 2012. "Global Intraurban Intake Fractions for Primary Air Pollutants from Vehicles and Other Distributed Sources." *Environmental Science and Technology* 46 (6): 3415–23. <https://doi.org/10.1021/es204021h>.
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 2018. "Propuesta Para La Definición de Una Tasa Ambiental de Descuento En El Marco Del Licenciamiento Ambiental Colombiano."
- Burnett, Richard, Hong Chen, Mieczysław Szyszkowicz, Neal Fann, Bryan Hubbell, Arden Pope, Joshua Apte, et al. 2018. "Global Estimates of Mortality Associated with Long-Term Exposure to Outdoor Fine Particulate Matter." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (38): 9592–97. <https://doi.org/10.1073/pnas.1803222115>.
- CONAPO. 2020. "Datos Abiertos de México - Proyecciones de La Población de México y de Las Entidades Federativas, 2016-2050." 2020. <https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>.
- DANE. 2020. "Proyecciones de Población." 2020. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>.
- Edwards, Gonzalo. 2016. "Estimación de La Tasa Social de Descuento a Largo Plazo En El Marco de Los Sistemas Nacionales de Inversión. Aplicación Al Caso Chileno." *Scielo* 83 (329). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2016000100099.
- Fantke, Peter, Olivier Jolliet, Joshua Apte, Natasha Hodas, John Evans, Charles Weschler, Katerina Stylianou, Matti Jantunen, and Thomas McKone. 2017. "Characterizing Aggregated Exposure to Primary Particulate Matter: Recommended Intake Fractions for Indoor and Outdoor Sources." *Environmental Science & Technology* 51 (16): 9089–9100. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b02589>.
- GBD 2016 Risk Factors Collaborators. 2017. "Global, Regional, and National Comparative Risk Assessment of 84 Behavioural, Environmental and Occupational, and Metabolic Risks or Clusters of Risks, 1990-2016: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2016." *The Lancet* 390 (10100): 1345–1422. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32366-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32366-8).
- GreenLabUC. 2011. "Co-Beneficios de La Mitigacion de GEI." Sanitago.
- . 2014. "Estimación Del Valor de La Vida Estadística Asociado a Contaminación Atmosférica y Accidentes de Tránsito." Santiago, Chile.
- Harvard T.H. Chan School of Public Health. 2018. "Análisis Histórico de Los Beneficios En La Salud de La Población Asociados a La Calidad Del Aire En La Ciudad de México Entre 1990 y 2015."
- Hoek, Gerard, Ranjini M Krishnan, Rob Beelen, Annette Peters, Bart Ostro, Bert Brunekreef, and Joel D Kaufman. 2013. "Long-Term Air Pollution Exposure and Cardio- Respiratory Mortality: A Review." *Environmental Health* 12 (1): 43. <https://doi.org/10.1186/1476-069X-12-43>.
- Humbert, Sebastien, Julian Marshall, Shanna Shaked, Joseph Spadaro, Yurika Nishioka, Philipp Preiss, Thomas McKone, Arpad Horvath, and Olivier Jolliet. 2011. "Intake Fraction for Particulate Matter: Recommendations for Life Cycle Impact Assessment." *Environmental Science & Technology* TA - TT

- 45 (11): 4808.

INEI, UNFPA, and CEPAL. 2019. "Perú: Estimaciones y Proyecciones de La Población Nacional, 1950-2070."

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1665/index.html.

Institute for Health Metrics and Evaluation. 2018. "GBD 2017 Results Tool."

<http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>.

International Council on Clean Transportation. 2019. "A Global Snapshot of the Air Pollution-Related Health Impacts of Transportation Sector Emissions in 2010 and 2015." www.theicct.org.

Ministerio de Desarrollo Social. 2017. "Estimación Del Valor de La Vida. Estadística En Chile a Través Del Enfoque de Disposición a Pagar." Santiago, Chile.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. 2020. "Precios Sociales 2020."

Ministerio de Economía y Finanzas Perú. 2018. "Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social."

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo11_directiva001_2019EF6301.pdf.

Ministerio de Planificación. 2011. "Metodología Simplificada de Estimación de Beneficios Sociales Por Disminución de Accidentes Den Proyectos de Vialidad Interurbana."

Ministerio del Medio Ambiente de Chile. 2015. "Análisis General Del Impacto Económico y Social Del Anteproyecto Del Plan de Prevención y Descontaminación de La Región Metropolitana."

http://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/338-374_AGIES.pdf.

Narain, Urvashi, and Christopher Sall. 2016. "Methodology for Valuing the Health Impacts of Air Pollution: Discussion of Challenges and Proposed Solutions." *World Bank*, 1–69.

<https://doi.org/10.1596/K8849>.

OECD. 2012. "Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies."

https://www.oecd.org/environment/mortalityriskvaluationinenvironmenthealthandtransportpolicies.htm#How_to_obtain_this_publication.

Robinson, Lisa, James Hammitt, Michele Cecchini, Kalipso Chalkidou, Karl Claxton, Maureen Cropper, Patrick Hoang-Vu Eozenou, et al. 2019. "Reference Case Guidelines for Benefit-Cost Analysis in Global Health and Development." <https://sites.sph.harvard.edu/bcguidelines/methods-and-cases/>.

Seminario de Marzi, Luis Bruno. 2017. "Estimación Del Costo Por Fallecimiento Prematuro."

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf.

Stern, Nicholas. 2007. "Stren Review: The Economics of Climate Change."

http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/homepage/stern_050307.pdf.

US EPA, OA. n.d. "Mortality Risk Valuation."

WHO Regional Office for Europe. 2016. "Health Risk Assessment of Air Pollution. General Principles." Copenhagen. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/298482/Health-risk-assessment-air-pollution-General-principles-en.pdf?ua=1.

World Bank Group. 2019. "Population Estimates and Projections."

<https://datacatalog.worldbank.org/dataset/population-estimates-and-projections>.

World Bank Group, and ESMAP. 2017. "The Energy Subsidy Reform Assessment Framework (ESRAF). Good Practice Note 8, Local Environmental Externalities Due to Energy Price Subsidies: A Focus on Air Pollution and Health."

<http://documents.worldbank.org/curated/en/677081531112268818/pdf/ESRAF-note-8-Local-Environmental-Externalities-due-to-Energy-Price-Subsidies-A-Focus-on-Air-Pollution-and-Health.pdf>.

World Health Organization. 2018. "Burden of Disease from Ambient Air Pollution for 2016 Description of Method." http://www.who.int/airpollution/data/AAP_BoD_methods_Apr2018_final.pdf?ua=1.